

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-white-glass-70-cm-71611-fala-p-48938.html>

## odpływ liniowy Wet&Dry white glass 70 cm 71611 FALA

Cena brutto	<b>150,63 zł</b>
Cena netto	<b>122,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>71611</b>
Kod producenta	<b>71611</b>
Kod EAN	<b>5906083086670</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpływ liniowy Wet&Dry White Glass 70 cm FALA 71611

Liniowy odpływ prysznicowy ze szklanym rusztem, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Rozwiązanie do kabin prysznicowych, łazienek, balkonów i tarasów z zaawansowanym systemem odprowadzania wody i zabezpieczeniem przed zapachami.

Długość rynny 700 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Gwarancja 10 lat

### Charakterystyka odpływu liniowego FALA 71611

#### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm zapewnia trwałość konstrukcji w środowisku wilgotnym i kontakcie z chemią gospodarczą.

### System WET&DRY

Zabezpieczenie przed przedostawaniem się zapachów z kanalizacji i owadów do łazienki. Mechanizm działa niezależnie od poziomu wody w syfonie, utrzymując barierę zapachową.

### Ruszt ze szkła hartowanego

Biały szklany ruszt o estetyce minimalistycznej. Szkło hartowane wytrzymuje obciążenia zgodne z klasą K3, odpowiednie do intensywnego użytkowania w środowisku domowym.

### Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność odprowadzania wody wystarczająca dla standardowych głowic prysznicowych. Konstrukcja rynny eliminuje zastoje wody i zapewnia sprawny odpływ przy codziennym użytkowaniu.

### Syfon EXTRA Slim 52 mm

Niska wysokość syfonu umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej głębokości. Przyłącze 50/40 mm kompatybilne ze standardowymi instalacjami kanalizacyjnymi.

### System EASYfix

Regulowane stopki mocujące pozwalają dopasować wysokość odpływu do poziomu posadzki. Ułatwia to instalację i wyrównanie rynny z płytkami ceramicznymi.

## Specyfikacja techniczna

Model	FALA 71611
Długość rynny	700 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza	20 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm

---

Grubość rusztu	1,5 mm
Wzór rusztu	Szkło hartowane białe
Wysokość syfonu	52 mm
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3
Klasa zachowań termicznych	A
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływu liniowego

---

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i z brodzikiem
- Łazienki w budynkach mieszkalnych
- Pływalnie i strefy natryskowe przy basenach
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Kotłownie z punktami czerpania wody
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody opadowej
- Pomieszczenia wymagające odwodnienia powierzchniowego
- Obiekty użyteczności publicznej z natryskami

## Wyposażenie i technologie montażowe

---

### Zawartość zestawu

Ruszt szklany, korytka odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna 50/40 mm, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk EASYclean do podnoszenia rusztu, sito STRAINER.

System **SMARTthru** to okienko rewizyjne umożliwiające kontrolę drożności odpływu bez demontażu rusztu. Pozwala sprawdzić stan instalacji i usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

Technologia **HQwelding** oznacza precyzyjne spawy laserowe zapewniające szczelność konstrukcji. Eliminuje to ryzyko przecieków w miejscach połączeń elementów stalowych.

Uchwyty **GRIPstrong** stabilizują odpływ w trakcie montażu i użytkowania. Zapobiegają przesunięciom konstrukcji pod wpływem obciążeń mechanicznych.

Mata uszczelniająca **HYDROcloth** stanowi dodatkową barierę hydroizolacyjną wokół odpływu. Chroni posadzkę przed przenikaniem wilgoci w strefie montażu.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Haczyk **EASYclean** umożliwia łatwe podniesienie rusztu szklanego bez użycia narzędzi. Ułatwia to regularne czyszczenie rynny i usuwanie włosów czy innych zanieczyszczeń.

Sito **STRAINER** zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed wejściem do syfonu. Zmniejsza to częstotliwość czyszczenia instalacji kanalizacyjnej i zapobiega zapychaniu.

---

### **Klasa obciążalności K3**

Oznacza wytrzymałość na obciążenia do 300 kg. Odpowiednia dla pomieszczeń użytkowanych przez osoby, gdzie nie występuje ruch pojazdów. Ruszt wytrzymuje uderzenia i naciski związane z codziennym użytkowaniem prysznicza.

### **Klasa zachowań termicznych A**

Potwierdza odporność materiałów na temperatury do 90°C. Odpływ zachowuje właściwości mechaniczne i szczelność przy kontakcie z gorącą wodą z instalacji.

### **Kompatybilność z instalacją**

Przed montażem należy sprawdzić głębokość posadzki – minimalna wysokość montażowa to około 80-90 mm od płyty nośnej. Przyłącze 50 mm wymaga dostosowania rury kanalizacyjnej lub użycia dołączonej redukcji 50/40 mm. Regulowane stopki pozwalają na wyrównanie odpływu w zakresie kilku centymetrów.

\*\*\*