

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-white-glass-80-cm-71612-fala-p-48940.html>

odpływ liniowy Wet&Dry white glass 80 cm 71612 FALA

Cena brutto	162,47 zł
Cena netto	132,09 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71612
Kod producenta	71612
Kod EAN	5906083086687
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Wet&Dry White Glass 80 cm Fala 71612

Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z rusztem ze szkła hartowanego. System WET&DRY zapobiega przedostawaniu się zapachów z kanalizacji. Przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek, pomieszczeń technicznych i przestrzeni zewnętrznych.

Długość rynny 800 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71612

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia długotrwałą eksploatację w środowisku wilgotnym oraz kontakcie z wodą i środkami czystości. Norma AISI 304 gwarantuje właściwości antykorozyjne.

System WET&DRY

Mechanizm blokujący przepływ powietrza z kanalizacji do pomieszczenia. Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów oraz owadów z systemu kanalizacyjnego. Działa bez konieczności napełniania syfonu wodą.

Ruszt ze szkła hartowanego

Biała szklana powierzchnia odporna na obciążenia mechaniczne. Szkło hartowane wytrzyma ciężar użytkownika, łatwo się czyści i nie zmienia koloru pod wpływem wilgoci czy detergentów. Nadaje nowoczesny wygląd kabinnie prysznicowej.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność odprowadzania wody wystarczająca dla standardowych głowic prysznicowych. Parametr zgodny z normą EN 1253-1 dla odpływów podłogowych. Eliminuje ryzyko zalewania kabiny przy typowym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	71612
Marka	Fala
Długość rynny	800 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza	20 mm
Wysokość syfonu	52 mm (system EXTRAslim)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Szkło hartowane białe
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

Technologie i funkcje

WET&DRY

System zapobiegający przedostawaniu się zapachów z kanalizacji i owadów do pomieszczenia. Działa niezależnie od poziomu wody w syfonie.

SMARTthru

Okienko rewizyjne umożliwiające kontrolę i czyszczenie syfonu bez demontażu całego odpływu. Ułatwia konserwację i usuwanie zanieczyszczeń.

EASYclean

Haczyk do podnoszenia rusztu. Pozwala na szybki demontaż pokrywy bez użycia narzędzi w celu czyszczenia odpływu.

GRIPstrong

Stabilizujące uchwyty korpusu zapewniające mocowanie do podłoża. Eliminują ryzyko przesunięcia odpływu podczas montażu posadzki.

HYDROcloth

Mata uszczelniająca dołączona do zestawu. Zwiększa szczelność połączenia odpływu z warstwą hydroizolacyjną posadzki, zabezpiecza przed przeciekami.

STRAINer

Sito zatrzymujące większe zanieczyszczenia przed syfon. Zapobiega zapychaniu się systemu kanalizacyjnego włosami i innymi ciałami stałymi.

HQwelding

Precyzyjne spawy wykonane zgodnie z normami jakościowymi. Gwarantują szczelność konstrukcji i wytrzymałość połączeń elementów stalowych.

EXTRAslim

Niski profil syfonu o wysokości 52 mm. Umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości, np. przy renowacji łazienek bez podnoszenia poziomu podłogi.

EASYfix

Regulacja wysokości za pomocą stopkek mocujących. Pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu rusztu do posadzki i zapewnia prawidłowy spadek odpływu.

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in i z brodzikiem
- Łazienki z posadzką wykończoną płytkami ceramicznymi
- Pływalnie i strefy natryskowe przy basenach
- Pralnie i pomieszczenia techniczne z podłogą mokrą
- Kotłownie wymagające odprowadzenia wody technologicznej
- Balkony i tarasy z posadzką z odprowadzeniem wody deszczowej
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi
- Strefy SPA i wellness

Montaż i instalacja

Odpływ liniowy Fala 71612 wymaga przygotowania odpowiedniego spadku posadzki w kierunku rynny – zalecane minimum 2%. Przed montażem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy – syfon o wysokości 52 mm (EXTRAslim) wymaga minimalnie 60-65 mm przestrzeni pod wykończeniem posadzki.

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 50 mm (z możliwością redukcji do 40 mm) powinno być przygotowane zgodnie z projektem instalacji. Regulowane stopki mocujące (GRIPstrong) pozwalają na precyzyjne ustawienie poziomu rusztu względem posadzki i zapewniają stabilność podczas wylewania jastrychu lub klejenia płytek.

Mata uszczelniająca HYDROcloth powinna być zintegrowana z warstwą hydroizolacyjną posadzki zgodnie z zaleceniami producenta materiałów hydroizolacyjnych. Szczelne połączenie zapobiega przeciekowi wody pod posadzkę.

Zawartość zestawu

Ruszt ze szkła hartowanego, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna 50/40 mm, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu EASYclean.

Konserwacja i czyszczenie

Ruszt ze szkła hartowanego można czyścić standardowymi środkami do mycia szkła lub płytek ceramicznych. Nie zaleca się

stosowania past ściernych, które mogą zarysować powierzchnię. Haczyk EASYclean umożliwia szybkie podniesienie rusztu bez użycia narzędzi.

Syfon należy okresowo kontrolować przez okienko rewizyjne SMARTthru i usuwać nagromadzone zanieczyszczenia. Sito STRAINER zatrzymuje włosy i większe cząstki – zaleca się jego czyszczenie co 2-4 tygodnie w zależności od intensywności użytkowania.

System WET&DRY nie wymaga napełniania wodą dla zachowania funkcji antyzapachowej, jednak zaleca się okresowe przepłukiwanie odpływu gorącą wodą dla utrzymania drożności