

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-white-glass-60-cm-wetdry-75381-fala-p-15775.html>

## ODPŁYW LINIOWY WHITE GLASS 60 CM WET&DRY 75381 FALA

Cena brutto	<b>113,02 zł</b>
Cena netto	<b>91,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75381</b>
Kod producenta	<b>75381</b>
Kod EAN	<b>5906083031113</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpyw liniowy White Glass 60 cm WET&DRY 75381 FALA

Odpyw liniowy z hartowanym szkłem białym o długości 60 cm, przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych i strefach mokrych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 z syfonem niskim 52 mm oraz systemem WET&DRY zapobiegającym cofaniu się zapachów.

Długość rynny 60 cm

Materiał rusztu Szkło hartowane białe

Wysokość syfonu 52 mm

Stal nierdzewna AISI 304

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

#### System WET&DRY z zamknięciem zapachowym

Specjalna konstrukcja syfonu tworzy barierę wodną zapobiegającą przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji oraz insektów do pomieszczenia. System działa niezależnie od poziomu wody w syfonie.

### Niski syfon 52 mm (EXTRASlim)

Minimalna wysokość zabudowy 52 mm umożliwia montaż w brodzikach płaskich oraz bezpośrednio na stropie. Rozwiązanie istotne przy ograniczonej przestrzeni montażowej, typowej w budynkach z cienką wylewką.

### Stal nierdzewna AISI 304

Korpus odpływu wykonany ze stali austenitycznej odpornej na korozję w środowisku wilgotnym. Materiał zapewnia trwałość w kontakcie z wodą, detergentami oraz chemią łazienkową przez cały okres użytkowania.

### Szkló hartowane White Glass

Ruszt z hartowanego szkła o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na uszkodzenia. Biała powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości, odporna na przebarwienia i osady mineralne.

### System EASYclean z haczykiem czyszczącym

Dołączony haczyk umożliwia usuwanie włosów i zanieczyszczeń z syfonu bez konieczności demontażu rusztu. Konserwacja możliwa bezpośrednio przez kratę odpływu, co skraca czas czyszczenia.

### Regulacja wysokości EASYfix

Nóżki regulacyjne pozwalają na precyzyjne dopasowanie poziomu odpływu do spadku posadzki. Zakres regulacji kompensuje nierówności podłoża i ułatwia uzyskanie prawidłowego odpływu wody.

## Specyfikacja techniczna

Model	75381
Długość rynny odpływowej	60 cm
Szerokość z kołnierzem	70 mm (ok. 2 cm kołnierz z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm

---

Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Typ rusztu	Szkło hartowane białe (White Glass)
System odpływu	WET&DRY z zamknięciem zapachowym
Mata uszczelniająca	Tak (HYDROcloth)
Sito odpływowe	Tak (STRAINer)
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływów liniowych

---

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i zamknięte
- Brodziki płaskie montowane na posadzce
- Strefy natryskowe bez brodzika (wet room)
- Łazienki hotelowe i obiekty użyteczności publicznej
- Pomieszczenia techniczne z punktami czerpalnych wody
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Pomieszczenia pralnicze i gospodarczych
- Obszary basenowe i strefy SPA

## Technologie montażowe i uszczelniające

---

### HYDROcloth - mata uszczelniająca

W zestawie znajduje się mata hydroizolacyjna ułatwiająca szczelne połączenie odpływu z membraną uszczelniającą posadzki. Materiał zapobiega przedostawaniu się wilgoci do warstw podposadzkowych i eliminuje ryzyko przecieków w okolicy odpływu.

### GRIPstrong - system mocowania

Wzmocnione uchwyty montażowe zapewniają stabilne osadzenie odpływu w posadzce. Konstrukcja przenosi obciążenia mechaniczne na korpus, eliminując ryzyko przesunięć po montażu i podczas użytkowania.

### HQwelding - spawy precyzyjne

Połączenia spawane wykonane technologią zapewniającą pełną szczelność w punktach krytycznych. Spawy odporne na ciśnienie wody oraz naprężenia termiczne występujące podczas eksploatacji.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Ruszt szklany wymaga regularnego czyszczenia środkami do szkła lub uniwersalnymi detergentami łazienkowymi. Należy unikać past ściernych mogących zarysować powierzchnię. Syfon należy okresowo kontrolować pod kątem gromadzenia się włosów i innych zanieczyszczeń – system EASYclean z haczykiem umożliwia czyszczenie bez demontażu.

---

Sito STRAINER zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed ich przedostaniem się do syfonu, co ogranicza częstotliwość koniecznych przeglądów. Zaleca się kontrolę syfonu co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania.

Stal AISI 304 nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. W przypadku osadów wapiennych można stosować łagodne kwasy organiczne (ocet, kwas cytrynowy) rozcieńczone w wodzie.

#### Produkty powiązane

Odpyw dostępny w innych długościach: 50 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm. Możliwość doboru rusztów w innych wzorach: Pure, Onda, Quadro. Zalecane produkty uzupełniające: membrany uszczelniające, taśmy uszczelniające do połączeń, syfony zapasowe.