

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-white-glass-60-cm-wetdry-75381-fala-p-15775.html>

ODPŁYW LINIOWY WHITE GLASS 60 CM WET&DRY 75381 FALA

Cena brutto	124,20 zł
Cena netto	100,98 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75381
Kod producenta	75381
Kod EAN	5906083031113
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw liniowy White Glass 60 cm WET&DRY 75381 FALA

Odpyw liniowy z hartowanym szkłem białym o długości 60 cm, przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych i strefach mokrych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 z syfonem niskim 52 mm oraz systemem WET&DRY zapobiegającym cofaniu się zapachów.

Długość rynny 60 cm

Materiał rusztu Szkło hartowane białe

Wysokość syfonu 52 mm

Stal nierdzewna AISI 304

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

System WET&DRY z zamknięciem zapachowym

Specjalna konstrukcja syfonu tworzy barierę wodną zapobiegającą przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji oraz insektów do pomieszczenia. System działa niezależnie od poziomu wody w syfonie.

Niski syfon 52 mm (EXTRASlim)

Minimalna wysokość zabudowy 52 mm umożliwia montaż w brodzikach płaskich oraz bezpośrednio na stropie. Rozwiązanie istotne przy ograniczonej przestrzeni montażowej, typowej w budynkach z cienką wylewką.

Stal nierdzewna AISI 304

Korpus odpływu wykonany ze stali austenitycznej odpornej na korozję w środowisku wilgotnym. Materiał zapewnia trwałość w kontakcie z wodą, detergentami oraz chemią łazienkową przez cały okres użytkowania.

Szkló hartowane White Glass

Ruszt z hartowanego szkła o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na uszkodzenia. Biała powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości, odporna na przebarwienia i osady mineralne.

System EASYclean z haczykiem czyszczącym

Dołączony haczyk umożliwia usuwanie włosów i zanieczyszczeń z syfonu bez konieczności demontażu rusztu. Konserwacja możliwa bezpośrednio przez kratę odpływu, co skraca czas czyszczenia.

Regulacja wysokości EASYfix

Nóżki regulacyjne pozwalają na precyzyjne dopasowanie poziomu odpływu do spadku posadzki. Zakres regulacji kompensuje nierówności podłoża i ułatwia uzyskanie prawidłowego odpływu wody.

Specyfikacja techniczna

Model	75381
Długość rynny odpływowej	60 cm
Szerokość z kołnierzem	70 mm (ok. 2 cm kołnierz z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm

Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Typ rusztu	Szkło hartowane białe (White Glass)
System odpływu	WET&DRY z zamknięciem zapachowym
Mata uszczelniająca	Tak (HYDROcloth)
Sito odpływowe	Tak (STRAINer)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i zamknięte
- Brodziki płaskie montowane na posadzce
- Strefy natryskowe bez brodzika (wet room)
- Łazienki hotelowe i obiekty użyteczności publicznej
- Pomieszczenia techniczne z punktami czerpalnych wody
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Pomieszczenia pralnicze i gospodarczych
- Obszary basenowe i strefy SPA

Technologie montażowe i uszczelniające

HYDROcloth - mata uszczelniająca

W zestawie znajduje się mata hydroizolacyjna ułatwiająca szczelne połączenie odpływu z membraną uszczelniającą posadzki. Materiał zapobiega przedostawaniu się wilgoci do warstw podposadzkowych i eliminuje ryzyko przecieków w okolicy odpływu.

GRIPstrong - system mocowania

Wzmocnione uchwyty montażowe zapewniają stabilne osadzenie odpływu w posadzce. Konstrukcja przenosi obciążenia mechaniczne na korpus, eliminując ryzyko przesunięć po montażu i podczas użytkowania.

HQwelding - spawy precyzyjne

Połączenia spawane wykonane technologią zapewniającą pełną szczelność w punktach krytycznych. Spawy odporne na ciśnienie wody oraz naprężenia termiczne występujące podczas eksploatacji.

Konserwacja i użytkowanie

Ruszt szklany wymaga regularnego czyszczenia środkami do szkła lub uniwersalnymi detergentami łazienkowymi. Należy unikać past ściernych mogących zarysować powierzchnię. Syfon należy okresowo kontrolować pod kątem gromadzenia się włosów i innych zanieczyszczeń – system EASYclean z haczykiem umożliwia czyszczenie bez demontażu.

Sito STRAINER zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed ich przedostaniem się do syfonu, co ogranicza częstotliwość koniecznych przeglądów. Zaleca się kontrolę syfonu co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania.

Stal AISI 304 nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. W przypadku osadów wapiennych można stosować łagodne kwasy organiczne (ocet, kwas cytrynowy) rozcieńczone w wodzie.

Produkty powiązane

Odpyw dostępny w innych długościach: 50 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm. Możliwość doboru rusztów w innych wzorach: Pure, Onda, Quadro. Zalecane produkty uzupełniające: membrany uszczelniające, taśmy uszczelniające do połączeń, syfony zapasowe.