

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-white-glass-70-cm-wetdry-75382-fala-p-14658.html>

## ODPŁYW LINIOWY WHITE GLASS 70 CM WET&DRY 75382 FALA

Cena brutto	<b>124,86 zł</b>
Cena netto	<b>101,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75382</b>
Kod producenta	<b>75382</b>
Kod EAN	<b>5906083031120</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpyw liniowy White Glass 70 cm WET&DRY 75382 Fala

Odpyw liniowy z hartowanym szkłem białym i systemem WET&DRY do kabin prysznicowych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 z syfonem 52 mm umożliwiającym montaż w niskich brodzikach i posadzkach.

Długość rynny 70 cm

Ruszt White Glass

Przepływ powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

### Charakterystyka odpływu liniowego Fala WET&DRY

#### System WET&DRY z zabezpieczeniem przed zapachami

Specjalny syfon wyposażony w mechanizm zapobiegający przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do łazienki. Rozwiązanie eliminuje problem cofania się wody i gazów kanalizacyjnych.

### Ruszt White Glass ze szkła hartowanego

Pokrywa wykonana z hartowanego szkła w kolorze białym. Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne i warunki wilgotne, łatwy w utrzymaniu czystości. Grubość rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność konstrukcji.

### Konstrukcja EXTRASlim 52 mm

Niska wysokość syfonu umożliwia montaż w brodzikach o ograniczonej głębokości oraz bezpośrednio w posadzkach. Rozwiązanie szczególnie istotne przy renowacji łazienek, gdzie wysokość zabudowy jest ograniczona.

### Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność odpływu dwukrotnie przewyższa maksymalny przepływ standardowych baterii prysznicowych (18 l/min), co eliminuje ryzyko zalewania kabiny nawet przy intensywnym użytkowaniu.

### System EASYclean z haczykiem do czyszczenia

Dołączony haczyk umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń z syfonu bez konieczności demontażu całej konstrukcji. Konserwacja zajmuje kilkadziesiąt sekund.

### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, działanie detergentów i wilgoci. Grubość rynny 1,2 mm zapewnia sztywność konstrukcji. Spawy HQwelding wykonane z zachowaniem szczelności i estetyki.

## Specyfikacja techniczna

Model	75382
Długość rynny	70 cm
Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem ok. 110 mm)
Wysokość syfonu	52 mm

---

Wzór rusztu	White Glass (szkło hartowane białe)
Materiał rynny	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Przepływ	powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A (bez ograniczeń montażu)
System	WET&DRY z zabezpieczeniem zapachowym
Wyposażenie	EASYclean, GRIPstrong, HYDROcloth, STRAINer, EASYfix
Gwarancja	10 lat

### **Klasa obciążalności K3**

Oznaczenie K3 określa wytrzymałość na obciążenia statyczne do 300 kg. Odpływ przeznaczony do powierzchni użytkowanych wyłącznie przez pieszych – łazienki mieszkalne, kabiny prysznicowe, strefy SPA. Nie nadaje się do powierzchni z ruchem kołowym.

### **Klasa zachowań termicznych A**

Klasa A oznacza brak ograniczeń w zakresie temperatury wody. Odpływ można montować w instalacjach z wodą o dowolnej temperaturze bez ryzyka deformacji lub uszkodzenia materiału.

## **Zastosowanie odpływów liniowych**

---

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem w posadzce
- Brodziki płaskie i konglomeratowe
- Łazienki z prysznicem bez brodzika
- Strefy mokre w SPA i wellness
- Pływalnie i natryski przy basenach
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody
- Kotłownie z punktami czerpania wody

## **Montaż i regulacja odpływu**

---

System EASYfix zapewnia szeroki zakres regulacji wysokości, co ułatwia dopasowanie odpływu do grubości posadzki i spadku podłoża. Kołnierz uszczelniający o szerokości ok. 2 cm z każdej strony rynny umożliwia połączenie z membraną hydroizolacyjną.

Mata uszczelniająca HYDROcloth dołączona do zestawu zabezpiecza połączenie odpływu z posadzką przed przeciekami. Uchwyty GRIPstrong stabilizują konstrukcję podczas zalewania jastrychu i wykładania płytek.

### **Sprawdzenie kompatybilności z posadzką**

---

Przed zakupem należy upewnić się, że wysokość zabudowy podłogi wynosi co najmniej 80-90 mm (52 mm syfonu + warstwa wyrównująca + grubość płytek + klej). W przypadku niższej zabudowy konieczne może być wykonanie wykopu lokalnego lub wybór odpływu ściennego.

## Konserwacja i czyszczenie

---

Ruszt ze szkła hartowanego wymaga regularnego czyszczenia środkami do szkła lub uniwersalnymi detergentami łazienkowymi. Należy unikać past ściernych, które mogą zarysować powierzchnię.

System STRAINER wyposażony w sito zatrzymuje włosy i większe zanieczyszczenia przed przedostaniem się do syfonu. Regularne usuwanie nagromadzeń za pomocą haczyka EASYclean zapobiega ograniczeniu przepływu wody.

Stal nierdzewna AISI 304 nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Wystarczy okresowe przetarcie wilgotną ściereczką. W przypadku osadów wapiennych można zastosować łagodne środki odkamieniacze przeznaczone do stali nierdzewnej.

### Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala White Glass 70 cm warto rozważyć zakup: membrany uszczelniającej pod płytki, taśmy uszczelniającej do połączeń, zestawu montażowego z klejami i uszczelniaczami, syfonu zapasowego, dodatkowej maty HYDROcloth przy większych powierzchniach.