

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-white-glass-80-cm-wetdry-75383-fala-p-14659.html>

## ODPŁYW LINIOWY WHITE GLASS 80 CM WET&DRY 75383 FALA

Cena brutto	<b>136,14 zł</b>
Cena netto	<b>110,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75383</b>
Kod producenta	<b>75383</b>
Kod EAN	<b>5906083031137</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odplływ liniowy White Glass 80 cm WET&DRY Fala 75383

Odplływ liniowy ze szklanym rusztem White Glass o długości 80 cm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System WET&DRY zapobiega przedostawaniu się zapachów z kanalizacji, konstrukcja GRIPstrong zapewnia stabilny montaż w kabinach prysznicowych bez brodzika.

Długość rynny 80 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

Ruszt Szkło hartowane

### Charakterystyka odpływu liniowego Fala White Glass

#### Stal nierdzewna AISI 304

Odplływ wykonany z gatunku stali AISI 304 charakteryzuje się podwyższoną odpornością na korozję w środowisku wilgotnym. Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia wytrzymałość konstrukcji przy klasie obciążalności K3, co oznacza możliwość użytkowania w strefach pieszych o średnim natężeniu ruchu.

### System WET&DRY

Syfon wyposażony w mechanizm WET&DRY blokuje przepływ zapachów z instalacji kanalizacyjnej niezależnie od poziomu wody w zaworze. Rozwiązanie działa zarówno przy regularnym użytkowaniu (WET), jak i po całkowitym wyschnięciu wody w syfonie (DRY), co ma znaczenie w rzadziej użytkowanych łazienkach.

### Ruszt ze szkła hartowanego White Glass

Ruszt wykonany z hartowanego szkła w kolorze białym tworzy gładką powierzchnię odpływu. Szkło hartowane posiada zwiększoną odporność na uderzenia i nagłe zmiany temperatury. Powierzchnia szklana ułatwia usuwanie osadów wapiennych i mydlanych w porównaniu do metalowych rusztów kratowych.

### Konstrukcja GRIPstrong i system EASYclean

Uchwyty stabilizujące i dodatkowe usztywnienie konstrukcji (GRIPstrong) eliminują ugięcia rynny podczas montażu w posadzce. Wyjmowany syfon z dołączonym haczykiem (EASYclean) umożliwia okresowe czyszczenie komory syfonowej bez demontażu całego odpływu.

## Specyfikacja techniczna odpływu liniowego 80 cm

Model	Fala 75383
Długość rynny	80 cm
Szerokość rynny	70 mm (+ kołnierz ok. 2 cm)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał rynny	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Wzór rusztu	White Glass (szkło hartowane)
Klasa obciążalności	K3
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
System antyzapachowy	WET&DRY
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Rynna, ruszt szklany, syfon, mata uszczelniająca HYDROcloth, redukcja kanalizacyjna, regulowane nóżki, haczyk, instrukcja

## Zastosowanie odpływu liniowego 80 cm

- 
- Kabiny prysznicowe bez brodzika w łazienkach mieszkalnych
  - Strefy natryskowe walk-in z odpływem w posadzce
  - Łazienki w hotelach i obiektach noclegowych
  - Pomieszczenia spa i wellness z natryskami
  - Łazienki przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością
  - Pralnie i pomieszczenia techniczne wymagające odpływu powierzchniowego
  - Balkony i tarasy z płytkami na podporach
  - Pomieszczenia gospodarcze z okresowym użyciem wody

### **Parametr przepływu 36 l/min**

Przepływ powyżej 36 litrów na minutę wystarcza dla standardowych głowic natryskowych (przepływ 8-15 l/min) oraz większości systemów deszczownic (przepływ 15-25 l/min). Przy doborze odpływu należy uwzględnić spadek posadzki – zalecany spadek to minimum 2% w kierunku rynny.

## **Montaż i konserwacja odpływu liniowego**

---

### **Przygotowanie do montażu**

Przed instalacją należy sprawdzić wysokość dostępną pod posadzką – syfon wymaga minimum 52 mm przestrzeni. Mata uszczelniająca HYDROcloth dołączona do zestawu montuje się pod kołnierzem rynny, zapewniając szczelność połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki. Regulowane nóżki umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie rynny.

### **Podłączenie do kanalizacji**

Zestaw zawiera redukcję kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie do standardowych rur odpływowych. Połączenie powinno być wykonane z zachowaniem możliwości kontroli drożności instalacji. System WET&DRY nie wymaga stałego napełnienia syfonu wodą, co upraszcza rozruch po dłuższej przerwie w użytkowaniu.

### **Czyszczenie i konserwacja**

Ruszt szklany czyści się standardowymi środkami do mycia szkła, unikając past ściernych. Syfon wyjmuje się poprzez podniesienie rusztu i wykręcenie komory syfonowej – zalecane czyszczenie co 3-6 miesięcy w zależności od twardości wody. Dołączony haczyk ułatwia usuwanie włosów i innych zanieczyszczeń z komory odpływowej.

### **Klasa obciążalności K3**

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 określa odpływy przeznaczone do stref pieszych z możliwością przejazdu pojazdów lekkich. W praktyce mieszkaniowej klasa K3 zapewnia wystarczającą wytrzymałość na obciążenia występujące w kabinach prysznicowych.

### **Produkty uzupełniające do odpływów liniowych**

Do prawidłowego funkcjonowania odpływu liniowego zaleca się stosowanie folii hydroizolacyjnych kompatybilnych z

---

kołnierzem uszczelniającym, taśm uszczelniających do narożników oraz środków do impregnacji fug w strefie mokrej. Przy montażu w posadzkach ogrzewanych należy zastosować maty termoizolacyjne zabezpieczające ruszt przed nadmiernym nagrzewaniem.