

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-white-glass-90-cm-wetdry-75384-fala-p-15776.html>

ODPŁYW LINIOWY WHITE GLASS 90 CM WET&DRY 75384 FALA

Cena brutto	80,56 zł
Cena netto	65,50 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75384
Kod producenta	75384
Kod EAN	5906083031144
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyły liniowy White Glass 90 cm WET&DRY 75384 FALA

Odpyły liniowy do kabiny prysznicowej z białym szklanym rusztem i systemem odwodnienia liniowego. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 z niskim syfonem 52 mm, przeznaczona do montażu podpłytkowego w strefach mokrych.

Długość rynny **90 cm**

Ruszt **White Glass**

Wysokość syfonu **52 mm**

Przepływ wody **powyżej 36 l/min**

Charakterystyka techniczna odpyły liniowego

Syfon WET&DRY z zamknięciem wodnym

Syfon wyposażony w zamknięcie wodne blokuje przedostawanie się zapachów kanalizacyjnych do pomieszczenia. Konstrukcja zapobiega również wnikaniu insektów z systemu odpływowego, co zwiększa higienę użytkowania kabiny prysznicowej.

System EASYclean i STRAINER

Wymowane sito zatrzymuje włosy i większe zanieczyszczenia, chroniąc syfon przed zablokowaniem. Dołączony haczyk ułatwia wyciąganie sita bez demontażu rusztu. Czyszczenie wymaga jedynie splukania sita pod bieżącą wodą.

Niski syfon EXTRASlim 52 mm

Wysokość zabudowy 52 mm pozwala na instalację odpływu w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Eliminuje konieczność znacznego podnoszenia poziomu podłogi w kabinie prysznicowej, co jest istotne w remontach istniejących łazienek.

Regulacja wysokości EASYfix

Mechanizm regulacji umożliwia dopasowanie wysokości rusztu do grubości płytek ceramicznych i warstwy kleju. Zakres regulacji pozwala na wyrównanie rusztu z powierzchnią posadzki po zakończeniu prac wykończeniowych.

Stal nierdzewna AISI 304

Rynna i ruszt wykonane ze stali austenitycznej odpornej na korozję w środowisku wilgotnym. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przy stałym kontakcie z wodą i detergentami stosowanymi w łazienkach. Grubość stali rynny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm.

Spawy HQwelding

Połączenia spawane wykonane metodą TIG zapewniają szczelność konstrukcji. Spoiny odporne na działanie ciśnienia wody i naprężeń termicznych występujących podczas użytkowania systemu odpływowego.

Specyfikacja techniczna

Model	75384
Producent	FALA
Seria	WET&DRY
Długość rynny odpływowej	90 cm

Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem 90 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Typ rusztu	White Glass (szkło białe)
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Przepływ wody	powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (zgodnie z EN 1253-1)
Typ syfonu	WET&DRY z zamknięciem wodnym
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Pysznice podpłytkowe z odpływem liniowym
- Łazienki z posadzką na jednym poziomie
- Pływalnie i strefy natryskowe przy basenach
- Pomieszczenia techniczne z wymaganiami odwodnienia
- Pralnie przemysłowe i komercyjne
- Balkony i tarasy z odpływem powierzchniowym
- Kotłownie z możliwością zalania

Norma EN 1253-1 i klasa obciążalności K3

Odpływ spełnia wymagania europejskiej normy EN 1253-1 dotyczącej wpustów podłogowych. Klasa obciążalności K3 oznacza dopuszczalne obciążenie powierzchni rusztu do 300 kg, co pozwala na zastosowanie w strefach o ruchu pieszym, w tym w obiektach użyteczności publicznej.

Montaż i konserwacja

Przygotowanie do instalacji

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu – zalecane minimum 2% (2 cm na 1 metr). Rynna odpływowa wymaga podłoża nośnego i wylewki o grubości dostosowanej do wysokości syfonu 52 mm. System GRIPstrong zawiera uchwyty stabilizujące, które mocuje się do podłoża przed wykonaniem wylewki.

Dołączona mata uszczelniająca HYDROcloth służy do wykonania hydroizolacji strefy mokrej wokół odpływu. Matę układa się przed ułożeniem płytek, łącząc ją z systemem uszczelnienia całej posadzki kabiny prysznicowej.

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie polega na wyjęciu sita STRAINER za pomocą dołączonego haczyka i usunięciu zatrzymanych zanieczyszczeń. Sito należy przepłukać pod bieżącą wodą. Ruszt szklany czyści się standardowymi środkami do szkła, unikając preparatów ściernych mogących zarysować powierzchnię.

Syfon WET&DRY wymaga okresowej kontroli poziomu wody w zamknięciu wodnym. W przypadku długotrwałego nieużytkowania kabiny woda może odparować – przed ponownym użyciem należy uzupełnić zamknięcie wodne przez wlanie

ok. 0,5 litra wody bezpośrednio do odpływu.

Produkty uzupełniające

Do kompletu instalacji odpływu liniowego mogą być potrzebne: dodatkowe maty uszczelniające do większych powierzchni, taśmy uszczelniające do połączeń, syfony zapasowe, ruszty zamienne w innych wzorach z serii FALA. Przy wyborze długości odpływu należy uwzględnić szerokość kabiny - dostępne są również wersje 60 cm, 70 cm, 80 cm i 100 cm.