

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odrdzewiacz-mos2-geko-400ml-g82103-p-20429.html>



Odrdzewiacz MoS2 GEKO 400ml G82103

Cena brutto	17,57 zł
Cena netto	14,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G82103
Kod producenta	G82103
Kod EAN	5901477139284
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odrdzewiacz MoS2 GEKO 400ml G82103

Penetrant z dwusiarczkiem molibdenu do odblokowania zablokowanych połączeń śrubowych i zabezpieczenia przed korozją. Preparat łączy funkcje odrdzewiania, smarowania i wypierania wilgoci.

Pojemność 400 ml
Dodatek MoS ₂
Zakres temperatur -180°C do +600°C
Model G82103

Charakterystyka

Dwusiarczek molibdenu (MoS₂)

Dodatek MoS₂ tworzy trwałą warstwę smarną na powierzchni metalu, która utrzymuje się nawet po odparowaniu rozpuszczalnika. Zwiększa obciążalność preparatu i zapobiega ponownemu zakleszczeniu połączeń.

Ekstremalny zakres temperaturowy

Wytrzymałość od -180°C do +600°C umożliwia zastosowanie w układach wydechowych, silnikach, a także w instalacjach chłodniczych. Preparat zachowuje właściwości smarne w warunkach ekstremalnych temperatur.

Właściwości penetrujące

Niska lepkość pozwala preparatowi wnikać w mikroskopijne szczeliny między zardzewiałymi elementami. Rozpuszcza tlenki metali i produkty korozji, ułatwiając demontaż połączeń śrubowych zablokowanych przez rdzę.

Wypieranie wilgoci

Usuwa wodę z powierzchni metalowych i z wnętrza mechanizmów. Tworzy hydrofobową warstwę ochronną, która zabezpiecza przed dalszą korozją i przedłuża żywotność zabezpieczonych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	G82103
Marka	GEKO
Pojemność	400 ml
Dodatek smarny	Dwusiarczek molibdenu (MoS ₂)
Zakres temperatur pracy	-180°C do +600°C
Forma	Aerozol
Typ	Penetrant odrdzewiający

Zastosowanie

- Odblokowanie zardzewiałych śrub, nakrętek i połączeń gwintowych
- Smarowanie zawiasów drzwi, bram i klapy bagażnika
- Likwidacja skrzypień w zamkach, kłódkach i mechanizmach
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów układu wydechowego
- Konserwacja narzędzi i części narażonych na działanie wilgoci
- Wypieranie wody z układów elektrycznych i elektronicznych
- Smarowanie łańcuchów, linek i przegubów w warunkach wysokich temperatur
- Zabezpieczenie połączeń śrubowych przed zakleszczeniem

Użytkowanie i konserwacja

Sposób aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik. Nanieść preparat na oczyszczoną powierzchnię z odległości 15-20 cm. W przypadku zablokowanych połączeń pozostawić na 10-15 minut, aby umożliwić penetrację. Usunąć nadmiar preparatu czystą szmatką. W mechanizmach precyzyjnych dozować punktowo, unikając nadmiaru.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt pod ciśnieniem – nie przebijać ani nie spalać opakowania, nawet pustego. Trzymać z dala od dzieci.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji warto rozważyć szczotkę drucianą do usuwania grubszych warstw rdzy przed aplikacją penetrantu oraz smar miedziowy do zabezpieczenia gwintów narażonych na wysokie temperatury.