

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ograniczniki-glebokosci-wiercenia-3-16mm-g64999-geko-p-33096.html>

Ograniczniki głębokości wiercenia 3-16mm G64999 GEKO

Cena brutto	5,49 zł
Cena netto	4,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G64999
Kod producenta	G64999
Kod EAN	5901477163821
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ograniczniki głębokości wiercenia 3-16mm G64999 GEKO

Zestaw ośmiu tulei ograniczających głębokość wiercenia, przeznaczonych do wiertel krętych o średnicach od 3 do 16 mm. Pozwalają na precyzyjne wykonywanie serii otworów o identycznej głębokości bez konieczności wielokrotnego pomiaru.

Zakres średnic 3-16 mm

Liczba elementów 8 sztuk

Mocowanie Śruba imbusowa

Model G64999

Charakterystyka

Precyzyjne powtarzanie głębokości

Ograniczniki umożliwiają wykonanie dowolnej liczby otworów o dokładnie takiej samej głębokości. Po ustawieniu ogranicznika na wybraną pozycję można wiercić serię otworów bez konieczności każdorazowego pomiaru — wiertło zatrzymuje się automatycznie po

osiągnięciu zaprogramowanej głębokości.

Mocowanie śrubą imbusową

Każdy ogranicznik wyposażony jest w śrubę dociskową obsługiwaną kluczem imbusowym. System ten zapewnia stabilne mocowanie na trzpieniu wiertła i eliminuje ryzyko przesunięcia podczas pracy. Regulacja głębokości wymaga jedynie poluzowania śruby, ustawienia tulei we właściwej pozycji i ponownego dokręcenia.

Kompatybilność z wiertłami krętymi

Zestaw współpracuje ze standardowymi wiertłami krętymi do metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Ograniczniki można stosować zarówno w wiertarkach udarowych, jak i bezudarowych — niezależnie od typu materiału obrabianego.

Kompletny zakres średnic

Osiem różnych rozmiarów pokrywa najczęściej używane średnice wiertel w zastosowaniach domowych i warsztatowych. Zestaw eliminuje konieczność kupowania ograniczników pojedynczo i zapewnia gotowość do różnorodnych prac wiertniczych.

Specyfikacja techniczna

Model	G64999
Producent	GEKO
Liczba elementów w zestawie	8 sztuk
Średnice wiertel	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Typ mocowania	Śruba dociskowa z gniazdem imbusowym
Kompatybilność	Wiertła kręte (metal, drewno, tworzywa)

Zastosowanie

- Montaż mebli — wiercenie otworów pod kołki i wkręty na jednakową głębokość
- Instalacja zawiasów — precyzyjne gniazda pod zawiasy wpuszczane
- Montaż listew i profili — otwory montażowe na identycznej głębokości
- Prace stolarskie — wiercenie pod czopy i połączenia kołkowe
- Instalacje elektryczne — otwory pod puszki podtynkowe i uchwyty
- Montaż elementów dekoracyjnych — wiercenie w płytkach i panelach
- Prace modelarskie — precyzyjne otwory w materiałach kompozytowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Przed rozpoczęciem pracy poluzuj śrubę imbusową w wybranym ograniczniku. Nałóż tuleję na trzpień wiertła i ustaw ją w pozycji odpowiadającej żądanej głębokości wiercenia (odległość od końcówki wiertła do dolnej krawędzi ogranicznika). Dokręć śrubę kluczem imbusowym, upewniając się, że ogranicznik jest stabilnie zamocowany i nie obraca się na wiertle.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść ograniczniki z pyłu wiertniczego i wiórów. Okresowo sprawdzaj stan gwintów śrub dociskowych — w razie zużycia wymień na nowe o identycznych parametrach. Przechowuj zestaw w suchym miejscu, aby zapobiec korozji elementów mocujących.

Produkty uzupełniające

Do pracy z ogranicznikami głębokości przydatne będą: zestawy wiertel krętych HSS lub do drewna, klucze imbusowe, oraz uchwyty szybko mocujące do wiertel. W przypadku prac wymagających jeszcze większej precyzji warto rozważyć stosowanie wiertarek stołowych z regulacją głębokości.