

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/okrzesywarka-teleskopowa-18v-yt-82836-yato-p-14584.html>

OKRZESYWARKA TELESKOPOWA 18V YT-82836 YATO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 402,07 zł |
| Cena netto | 326,89 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-82836 |
| Kod producenta | YT-82836 |
| Kod EAN | 5906083025273 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Okrzesywarka teleskopowa 18V YT-82836 YATO

Akumulatorowa okrzesywarka teleskopowa z regulowanym wysięgnikiem 200-280 cm, przeznaczona do przycinania gałęzi na wysokości bez użycia drabin. Model YT-82836 wyposażony w system automatycznego smarowania łańcucha oraz beznarzędziowe napinanie.

Napięcie 18V Li-Ion

Długość pracy 200-280 cm

Akumulator 2Ah, ładowanie 1h

Zasięg pracy do 5 metrów

Charakterystyka okrzesywarki teleskopowej

Regulowany wysięgnik teleskopowy

Zakres regulacji 200-280 cm umożliwia dostosowanie długości narzędzia do wysokości przycinanych gałęzi. W połączeniu z wyciągniętymi ramionami operatora zapewnia zasięg roboczy do 5 metrów, eliminując potrzebę używania drabin przy pracy na wysokości.

Automatyczne smarowanie łańcucha

System ciągłego smarowania dostarcza olej do łańcucha podczas pracy, redukując zużycie prowadnicy i ogniwo tnących. Automatyzacja procesu zapobiega przegrzewaniu się łańcucha i wydłuża żywotność elementów tnących.

Beznarzędziowe napinanie łańcucha

Mechanizm regulacji napięcia łańcucha bez użycia narzędzi pozwala na szybką korektę naciągu w trakcie pracy. Utrzymanie właściwego napięcia zapewnia skuteczne cięcie i zmniejsza ryzyko zeskoczenia łańcucha z prowadnicy.

Akumulator Li-Ion 18V 2Ah

Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się brakiem efektu pamięci i niskim wskaźnikiem samorozładowania. Pojemność 2Ah zapewnia czas pracy wystarczający do wykonania typowych zadań przycinania, a czas ładowania 1 godzina minimalizuje przerwy w eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Model | YT-82836 |
| Napięcie zasilania | 18V |
| Typ akumulatora | Li-Ion 18V 2Ah |
| Czas ładowania | 1 godzina |
| Długość urządzenia | 200-280 cm (regulowana) |
| Maksymalny zasięg pracy | do 5 metrów |
| System smarowania | automatyczny |
| Napinanie łańcucha | beznarzędziowe |
| Wskaźnik naładowania | 4-stopniowy |
| Konstrukcja | składana, teleskopowa |
| Zabezpieczenia | ochrona przed przegrzaniem ogniwo |
| Kompatybilność | System 18V YATO |

Zastosowanie okrzesywarki teleskopowej

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych na wysokości 3-5 metrów
- Pielęgnacja koron drzew ozdobnych w ogrodach przydomowych
- Usuwanie suchych i nadłamanych konarów z drzew liściastych
- Formowanie krzewów i żywopłotów wysokich
- Cięcie gałęzi o średniej grubości bez użycia drabin
- Konserwacja zadrzewień w parkach i terenach zielonych

-
- Przygotowanie drewna opałowego z cieńszych gałęzi
 - Usuwanie odrostów i przerostu w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie łańcucha oraz poziom oleju w zbiorniku układu smarowania. Akumulator powinien być naładowany, co sygnalizuje 4-stopniowy wskaźnik. Wysięgnik teleskopowy należy wyregulować do odpowiedniej długości i zablokować mechanizm.

Kontrola napięcia łańcucha

Łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale jednocześnie dawać się lekko odciągnąć w środkowej części. Zbyt luźny łańcuch może zskoczyć, zbyt napięty powoduje nadmierne zużycie. Regulację wykonuje się za pomocą beznarzędziowego mechanizmu napinającego.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wbudowana ochrona termiczna monitoruje temperaturę ogniw akumulatora i automatycznie odcina zasilanie przy przekroczeniu bezpiecznego poziomu. Po ochłodzeniu akumulatora urządzenie można ponownie uruchomić. Zabezpieczenie to wydłuża żywotność baterii Li-Ion.

Transport i przechowywanie

Składana konstrukcja umożliwia kompaktowe złożenie okrzesywarki do transportu. Po zakończeniu pracy należy oczyścić łańcuch i prowadnicę z trocin oraz resztek żywicy. Akumulator przechowuje się w temperaturze pokojowej, w stanie naładowania 40-60% przy dłuższych okresach bezczynności.

Kompatybilność z systemem 18V YATO

Okrzesywarka współpracuje z akumulatorami i ładowarkami z linii 18V YATO. Jeden akumulator może zasilać różne narzędzia z tej serii: wiertarki, wkrętarki, szlifierki, piły. System pozwala na budowanie zestawu narzędzi bez konieczności kupowania osobnych akumulatorów do każdego urządzenia.

...