

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/okulary-ochronne-gogle-uszczelniane-kd10659-p-62133.html>



Okulary ochronne gogle uszczelniane KD10659

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10659
Kod producenta	KD10659
Kod EAN	5903957003184
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Okulary ochronne gogle uszczelniane Kraft&Dele KD10659

Gogle ochronne KD10659 to uszczelniane okulary przeznaczone do prac, w których standardowe okulary otwarte nie zapewniają wystarczającej ochrony. Gumowa ramka obwodowa tworzy szczelną barierę wokół oczu, chroniąc przed pyłem, odpryskami stałymi i rozbryzgami cieczy. Soczewki wyposażono w powłokę anty-fog od wewnątrz i anty-scratch od zewnątrz.

Marka / Model	Kraft&Dele KD10659
Typ	Gogle uszczelniane
Powłoka anty-fog	Tak (strona wewnętrzna)
Powłoka anty-scratch	Tak (strona zewnętrzna)

Charakterystyka produktu

Gumowe uszczelnienie obwodowe

Elastyczna ramka z gumy dopasowuje się do konturu twarzy, eliminując szczeliny, przez które mógłby przedostać się pył, drobiny materiału lub ciecz. To kluczowa różnica między goglami uszczelnianymi a standardowymi okularami ochronnymi otwartymi — te drugie nie chronią przed rozbryzgami ani drobnym pyłem zawieszonym w powietrzu.

Powłoka anty-fog (wewnętrzna)

Warstwa przeciwmgielna nałożona po wewnętrznej stronie soczewki ogranicza osadzanie się pary wodnej podczas intensywnej pracy lub gwałtownych zmian temperatury. Zaparowane soczewki to jedno z głównych źródeł wypadków przy pracy — użytkownik zdejmuje okulary w nieodpowiednim momencie lub traci widoczność.

Powłoka anty-scratch (zewnątrzna)

Zewnętrzna strona soczewki narażona jest na kontakt z pyłem ściernym, odpryskami i narzędziami. Powłoka odporna na zarysowania wydłuża okres użytkowania gogli i utrzymuje klarowność pola widzenia — zarysowana soczewka rozprasza światło i pogarsza widzenie kontrastu.

Konstrukcja gogli zamkniętych

Forma gogla (w odróżnieniu od okularów otwartych) zapewnia ochronę ze wszystkich stron: z przodu, z boków i od dołu. Jest to istotne przy pracach, gdzie cząstki lub ciecz mogą lecieć pod różnymi kątami — np. podczas szlifowania, wiercenia w suficie lub pracy z substancjami chemicznymi.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10659
Typ	Okulary gogle ochronne uszczelniane
Ochrona przed zaparowaniem	Tak — powłoka anty-fog po stronie wewnętrznej
Ochrona przed zarysowaniami	Tak — powłoka anty-scratch po stronie zewnętrznej
Uszczelnienie	Gumowe, elastyczne, obwodowe
Zastosowanie	Prace budowlane, remontowe, przemysłowe

Typowe zastosowania

- Szlifowanie i cięcie — ochrona przed odpryskami i pyłem ściernym
- Wiercenie w betonie, kamieniu i ceramice — pył i odpryski lecące w różnych kierunkach
- Prace z substancjami chemicznymi — ochrona przed rozbryzgami cieczy
- Tynkowanie i malowanie natryskowe — aerozol i drobiny materiału
- Obróbka drewna — trociny i odpryski
- Prace w zapyłonych pomieszczeniach lub na zewnątrz przy wietrze

-
- Spawanie i szlifowanie spoin — iskry i drobiny metalu
 - Prace ogrodnicze z użyciem narzędzi mechanicznych

Gogle uszczelniane a okulary otwarte — kiedy wybrać gogle

Gogle z uszczelnieniem obwodowym są wskazane wszędzie tam, gdzie zagrożenie pochodzi nie tylko z przodu, ale również z boków i od dołu, a także gdy w środowisku pracy występuje pył zawieszony, aerozol lub ciecze pod ciśnieniem. Standardowe okulary ochronne otwarte nie tworzą szczelnej bariery i nie chronią przed tego rodzaju zagrożeniami.