

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olej-do-silnikow-czterosuwowych-geko-1l-g82025-p-20421.html>

Olej do silników czterosuwowych GEKO 1L G82025

Cena brutto	22,70 zł
Cena netto	18,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G82025
Kod producenta	G82025
Kod EAN	5901477127656
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Olej do silników czterosuwowych GEKO 1L G82025

Olej mineralny przeznaczony do smarowania silników benzynowych w sprzęcie ogrodniczym wyposażonym w czterosuwowe jednostki napędowe. Formuła zapewnia odpowiednią ochronę elementów silnika podczas pracy w zmiennych warunkach obciążenia.

Typ oleju **Mineralny**

Pojemność **1 litr**

Typ silnika **4-suwowy benzynowy**

Model **G82025**

Charakterystyka produktu

Olej mineralny

Baza mineralna oznacza olej otrzymany z rafinacji ropy naftowej. W porównaniu do olejów syntetycznych charakteryzuje się niższą

ceną przy zachowaniu odpowiednich właściwości smarnych dla silników ogrodniczych pracujących sezonowo.

Dedykowany dla silników 4-suwowych

Silniki czterosuwowe mają oddzielny układ smarowania – olej nie miesza się z paliwem. Wymaga to stosowania specjalnie opracowanych olejów o właściwościach dostosowanych do pracy w wyższych temperaturach i przy zmiennym obciążeniu.

Ochrona podczas pracy ciągłej

Formuła zapewnia stabilną warstwę ochronną na elementach silnika podczas długotrwałej pracy, typowej dla koszenia dużych powierzchni czy intensywnej uprawy gleby.

Pojemność 1 litr

Standardowa pojemność wystarczająca do kilku wymian oleju w typowych silnikach ogrodniczych o pojemności 100-200 cm³. Pozwala na wygodne przechowywanie i dozowanie.

Specyfikacja techniczna

Model	G82025
Typ oleju	Mineralny
Pojemność	1 litr
Przeznaczenie	Silniki benzynowe 4-suwowe
Zastosowanie	Maszyny ogrodnicze i sprzęt z silnikami czterosuwowymi

Zastosowanie

- Kosiarki spalinowe z silnikiem czterosuwowym
- Glebogryzarki i kultywatory benzynowe
- Traktorki ogrodnicze małej mocy
- Aeratory spalinowe do pielęgnacji trawników
- Zamiatarki spalinowe
- Rozdrabniarki do gałęzi z napędem benzynowym
- Agregaty prądotwórcze z silnikami 4-suwowymi
- Pompy spalinowe do wody

Jak sprawdzić, czy sprzęt ma silnik 4-suwowy?

Silniki czterosuwowe mają oddzielny wlew oleju i paliwa. Jeśli w instrukcji znajduje się informacja o konieczności mieszania oleju z benzyną – to silnik dwusuwowy. Jeśli olej dolewa się osobno przez dedykowany wlew i sprawdza bagnetem – to silnik czterosuwowy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem nowego sprzętu należy sprawdzić poziom oleju bagnetem pomiarowym. Większość silników ogrodniczych wymaga wymiany oleju po pierwszych 5-10 godzinach pracy (okres docierania), a następnie co 25-50 godzin pracy lub raz na sezon.

Wymianę oleju wykonuje się na rozgrzanym silniku – ciepły olej ma niższą lepkość i łatwiej spływa. Silnik należy ustawić na równej powierzchni, odkręcić korek spustowy lub przewrócić urządzenie zgodnie z instrukcją producenta. Po spuszczeniu starego oleju, wlać świeży do poziomu wskazanego na bagnecie.

Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu oleju – nadmiar może powodować nadmierne ciśnienie w układzie, wycieki przez uszczelki lub problemy z rozruchem. Zbyt niski poziom grozi zatarciem tłoka i poważną awarią silnika.

Przechowywanie oleju

Olej mineralny należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od -10°C do +40°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Po otwarciu butelki warto zużyć olej w ciągu jednego sezonu, aby zachować jego właściwości.