

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olej-sprezarkowy-l-daa100-geko-5l-g82022-p-20420.html>

## Olej sprężarkowy L-DAA100 GEKO 5L G82022

Cena brutto	<b>97,55 zł</b>
Cena netto	<b>79,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G82022</b>
Kod producenta	<b>G82022</b>
Kod EAN	<b>5901477127649</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Olej sprężarkowy L-DAA100 GEKO 5L

Specjalistyczny olej mineralny do smarowania sprężarek powietrznych pracujących w warunkach lekkich obciążeń. Opracowany zgodnie z normą L-DAA dla sprężarek tłokowych, rotacyjnych i łożatkowych.

Klasyfikacja L-DAA100

Pojemność 5 litrów

Producent GEKO

Model G82022

### Charakterystyka oleju sprężarkowego

#### Klasyfikacja L-DAA

Oznaczenie według normy ISO 6743-3A dla olejów sprężarkowych. Litera "A" wskazuje na przeznaczenie do sprężarek powietrznych, cyfra "100" określa klasę lepkości kinematycznej w 40°C. Zapewnia odpowiednią mazliwość przy standardowych warunkach pracy.

#### Uniwersalność zastosowania

Kompatybilny z trzema typami konstrukcji sprężarek: tłokowych (najpopularniejsze w warsztatach), rotacyjnych śrubowych (do pracy

ciągłej) oraz łopatkowych. Eliminuje konieczność stosowania różnych olejów do różnych urządzeń.

### Warunki lekkich obciążeń

Przeznaczony do sprężarek pracujących bez ekstremalnych temperatur i ciśnień. Typowo: sprężarki warsztatowe, urządzenia do zastosowań przemysłowych o standardowych parametrach, praca w temperaturze otoczenia od -10°C do +40°C.

### Pojemność 5 litrów

Uniwersalny kanister warsztatowy. Wystarczający do kilku wymian oleju w typowej sprężarce o zbiorniku 50-100L lub jednej wymiany w większych jednostkach przemysłowych. Ułatwia przechowywanie i dozowanie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G82022
Klasyfikacja oleju	L-DAA100
Pojemność opakowania	5 litrów
Typ sprężarek	Tłokowe, rotacyjne, łopatkowe
Warunki pracy	Lekkie obciążenia
Typ oleju	Mineralny sprężarkowy

## Zastosowanie

- Sprężarki tłokowe warsztatowe o pojemności zbiornika 24-300L
- Sprężarki rotacyjne śrubowe do pracy ciągłej w przemyśle
- Sprężarki łopatkowe w systemach pneumatycznych
- Urządzenia pracujące w temperaturze otoczenia -10°C do +40°C
- Sprężarki w warsztatach samochodowych i stolarskich
- Instalacje sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych
- Sprężarki mobilne i stacjonarne o standardowych parametrach

### Jak sprawdzić kompatybilność

Sprawdź instrukcję obsługi sprężarki w rozdziale "Smarowanie" lub "Konserwacja". Producent podaje wymaganą klasyfikację oleju (np. L-DAA, ISO VG 100) oraz pojemność układu smarowania. Jeśli instrukcja wymaga oleju L-DAA lub ISO VG 100 dla sprężarek powietrznych, ten produkt jest kompatybilny.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymiana oleju

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności pracy sprężarki. Typowe zalecenia producenta: po pierwszych 50 godzinach pracy (sprężarka nowa), następnie co 300-500 godzin pracy lub raz w roku przy użytkowaniu okazjonalnym. Wymianę przeprowadza się na ciepłym silniku – olej jest wtedy bardziej płynny i zawiera zawieszone zanieczyszczenia.

### Kontrola poziomu

Sprawdzanie poziomu oleju przed każdym uruchomieniem sprężarki. Wziernik lub bagnet powinien wskazywać poziom między znacznikami MIN i MAX. Zbyt niski poziom powoduje przegrzewanie i przyspieszone zużycie, zbyt wysoki – спінювання oleju i pogorszenie smarowania.

### Przechowywanie

Kanister przechowywać w temperaturze od -10°C do +30°C, w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła. Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy. Zamknięte opakowanie zachowuje właściwości przez 3-5 lat od daty produkcji.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi sprężarki: filtry powietrza (wymiana co 300-500h), separatory oleju (sprężarki śrubowe), zestawy uszczelki, osuszacze powietrza oraz regulatory ciśnienia.