

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oliwiarka-z-elastycznym-aplikatorem-220ml-yt-0690-yato-p-1654.html>

Oliwiarka z elastycznym aplikatorem 220ml YT-0690 YATO

Cena brutto	6,29 zł
Cena netto	5,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0690
Kod producenta	YT-0690
Kod EAN	5906083906909
Producent	YATO
Pojemność [ml]	220
Jednostka	SZT

Opis produktu

Oliwiarka z elastycznym aplikatorem 220ml YT-0690 YATO

Oliwiarka warsztatowa z elastycznym aplikatorem przeznaczona do precyzyjnego dozowania oleju w trudno dostępnych miejscach mechanizmów. Wyposażona w przezroczysty zbiornik umożliwiający kontrolę poziomu płynu oraz spust manualny zapewniający dokładne smarowanie.

Pojemność zbiornika 220 cm³

Typ aplikatora Elastyczny wężyk

Materiał końcówki Nylon, mosiądz

Model YT-0690

Charakterystyka techniczna oliwiarki warsztatowej

Elastyczny aplikator z końcówką nylonowo-mosiężną

Giętki wężyk umożliwia dotarcie do przestrzeni między elementami mechanizmów, łożysk czy połączeń śrubowych bez konieczności demontażu. Końcówka wykonana z nylonu i mosiądzu zapewnia odporność na ścieranie oraz nie rysuje delikatnych powierzchni

podczas aplikacji oleju.

Przezroczysty zbiornik o pojemności 220 cm³

Transparentny korpus pozwala na bieżącą kontrolę ilości pozostałego oleju, co umożliwia planowanie uzupełnień przed rozpoczęciem prac. Pojemność 220 mililitrów wystarcza na wielokrotne zastosowania bez częstego napełniania, przy jednoczesnym zachowaniu ergonomicznej wagi narzędzia.

Precyzyjny mechanizm spustowy

Manualny spust umożliwia kontrolowane dozowanie oleju kropla po kropli lub w większych ilościach, w zależności od potrzeb. Ogranicza to straty płynu oraz zapobiega nadmiernemu smarowaniu, które może prowadzić do gromadzenia się brudu na mechanizmach.

Konstrukcja warsztatowa

Materiały użyte w konstrukcji zostały dobrane pod kątem odporności na oleje techniczne oraz intensywną eksploatację w środowisku warsztatowym. Oliwiarka zachowuje szczelność podczas przechowywania i nie wycieka przy zmianie pozycji roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0690
Producent	YATO
Pojemność zbiornika	220 cm ³
Rodzaj aplikatora	Elastyczny
Materiał końcówki	Nylon, mosiądz
Typ spustu	Manualny
Materiał zbiornika	Tworzywo przezroczyste

Zastosowanie oliwiarki z elastycznym aplikatorem

- Smarowanie łożysk kulkowych i tocznych w maszynach przemysłowych
- Konserwacja mechanizmów samochodowych - zawiasy, zamki, przeguby
- Aplikacja oleju w trudno dostępnych punktach smarowania obrabiarek
- Serwis rowerów - łańcuchy, przerzutki, linki hamulcowe
- Konserwacja narzędzi pneumatycznych i elektronarzędzi

-
- Smarowanie zamków, zawias drzwiowych i mechanizmów okiennych
 - Prace warsztatowe przy naprawie sprzętu AGD i elektroniki
 - Aplikacja oleju penetrującego w zardzewiałych połączeniach

Użytkowanie i konserwacja

Napełnianie zbiornika

Przed pierwszym użyciem należy odkręcić górną część zbiornika i napełnić go olejem technicznym odpowiednim do danego zastosowania. Zaleca się napełnianie do 90% pojemności, aby pozostawić przestrzeń powietrzną ułatwiającą dozowanie. Po napełnieniu dokręć zbiornik, upewniając się o szczelności połączenia.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy z olejami penetrującymi lub specjalistycznymi zaleca się przepłukanie aplikatora olejem mineralnym, aby zapobiec zatkanie się końcówki. Przechowywanie w pozycji pionowej z końcówką skierowaną do góry minimalizuje ryzyko wycieku.

Kompatybilność z olejami

Oliwiarka współpracuje z olejami mineralnymi, syntetycznymi oraz penetrującymi o lepkości do SAE 30. Nie jest przeznaczona do stosowania z rozpuszczalnikami agresywnymi chemicznie, które mogą uszkodzić tworzywo zbiornika.