

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olowek-automatyczny-budowlany-stolarskimurarski-6-wkladow-250-p-49454.html>

## Ołówek automatyczny budowlany - stolarski/murarski + 6 wkładów (250)

Cena brutto	<b>7,93 zł</b>
Cena netto	<b>6,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G29003</b>
Kod producenta	<b>G29003</b>
Kod EAN	<b>5901477183249</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ołówek automatyczny budowlany G29003

Narzędzie do znakowania i trasowania materiałów budowlanych z mechanizmem automatycznego wysuwu wkładu grafitowego. Przeznaczony do prac stolarskich, ciesielskich i murarskich.

Mechanizm **Automatyczny wysuw**

Wkłady w zestawie **6 sztuk**

Materiał korpusu **Tworzywo sztuczne**

Dodatkowe wyposażenie **Klips montażowy**

### Charakterystyka techniczna

#### **Automatyczny wysuw wkładu**

Mechanizm push-button pozwala na stopniowe wysuwanie grafitu bez konieczności ręcznego temperowania. Po naciśnięciu przycisku wkład wysuwa się o określoną długość, co zapewnia stałą grubość linii podczas znakowania.

#### **System wymiany wkładów**

Jeden wkład zamontowany w mechanizmie, pięć zapasowych przechowywanych w dedykowanym pojemniku w korpusie ołówka. Wymiana polega na wyjęciu zużytego wkładu i włożeniu nowego bez użycia narzędzi.

### **Klips montażowy**

Metalowy zaczep umożliwiający mocowanie ołówka do kieszeni, pasa narzędziowego lub krawędzi materiału. Zapobiega zgubieniu narzędzia podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.

### **Korpus z tworzywa**

Obudowa wykonana z wytrzymałego polimeru odpornego na uderzenia i upadki typowe na placu budowy. Materiał nie reaguje z wilgocią i nie koroduje podczas kontaktu z mokrymi powierzchniami.

## Specyfikacja techniczna

Model	G29003
Typ mechanizmu	Automatyczny wysuw wkładu grafitowego
Liczba wkładów w zestawie	6 (1 zamontowany + 5 zapasowych)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Wyposażenie dodatkowe	Klips montażowy, pojemnik na wkłady zapasowe
Typ przeznaczenia	Prace budowlane, stolarskie, ciesielskie, murarskie

## Zastosowanie

- Znakowanie desek i elementów drewnianych przed cięciem
- Trasowanie linii na sklejkach i płytach wiórowych
- Oznaczanie punktów montażowych na płytach OSB i MDF
- Rysowanie linii pomocniczych na materiałach drewnopodobnych
- Znakowanie elementów podczas prac ciesielskich
- Trasowanie na suchych powierzchniach betonowych
- Oznaczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Wykonywanie szkiców i notatek technicznych w terenie

## Użytkowanie i konserwacja

### **Wymiana wkładu**

Gdy wkład skróci się do kilku milimetrów, należy otworzyć pojemnik w korpusie, wyjąć zużyty grafit i włożyć nowy. Mechanizm automatycznie chwyci wkład po pierwszym naciśnięciu przycisku.

---

## **Czyszczenie mechanizmu**

Okresowo należy usuwać pył grafitowy z mechanizmu wysuwu, przedmuchiując go sprężonym powietrzem lub delikatnie wycierając suchą szmatką. Unikać kontaktu z wodą i rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić tworzywo.

## **Przechowywanie**

Ołówek należy przechowywać z wsuniętym wkładem, aby uniknąć jego złamania. Pojemnik na zapasowe wkłady powinien być zamknięty, co chroni grafit przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.