

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olowek-automatyczny-budowlany-stolarsko-murarski-z-6-wkladami-g29003-geko-p-49454.html>



Ołówek automatyczny budowlany stolarsko-murarski z 6 wkładami G29003 GEKO

Cena brutto	7,93 zł
Cena netto	6,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29003
Kod producenta	G29003
Kod EAN	5901477183249
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ołówek automatyczny budowlany G29003

Narzędzie do znakowania i trasowania materiałów budowlanych z mechanizmem automatycznego wysuwu wkładu grafitowego. Przeznaczony do prac stolarskich, ciesielskich i murarskich.

Mechanizm Automatyczny wysuw
Wkłady w zestawie 6 sztuk
Materiał korpusu Tworzywo sztuczne
Dodatkowe wyposażenie Klips montażowy

Charakterystyka techniczna

Automatyczny wysuw wkładu

Mechanizm push-button pozwala na stopniowe wysuwanie grafitu bez konieczności ręcznego temperowania. Po naciśnięciu przycisku wkład wysuwa się o określoną długość, co zapewnia stałą grubość linii podczas znakowania.

System wymiany wkładów

Jeden wkład zamontowany w mechanizmie, pięć zapasowych przechowywanych w dedykowanym pojemniku w korpusie ołówka. Wymiana polega na wyjęciu zużytego wkładu i włożeniu nowego bez użycia narzędzi.

Klips montażowy

Metalowy zaczep umożliwiający mocowanie ołówka do kieszeni, pasa narzędziowego lub krawędzi materiału. Zapobiega zgubieniu narzędzia podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.

Korpus z tworzywa

Obudowa wykonana z wytrzymałego polimeru odpornego na uderzenia i upadki typowe na placu budowy. Materiał nie reaguje z wilgocią i nie koroduje podczas kontaktu z mokrymi powierzchniami.

Specyfikacja techniczna

Model	G29003
Typ mechanizmu	Automatyczny wysuw wkładu grafitowego
Liczba wkładów w zestawie	6 (1 zamontowany + 5 zapasowych)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Wyposażenie dodatkowe	Klips montażowy, pojemnik na wkłady zapasowe
Typ przeznaczenia	Prace budowlane, stolarskie, ciesielskie, murarskie

Zastosowanie

- Znakowanie desek i elementów drewnianych przed cięciem
- Trasowanie linii na sklejkach i płytach wiórowych
- Oznaczanie punktów montażowych na płytach OSB i MDF
- Rysowanie linii pomocniczych na materiałach drewnopodobnych
- Znakowanie elementów podczas prac ciesielskich
- Trasowanie na suchych powierzchniach betonowych
- Oznaczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Wykonywanie szkiców i notatek technicznych w terenie

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana wkładu

Gdy wkład skróci się do kilku milimetrów, należy otworzyć pojemnik w korpusie, wyjąć zużyty grafit i włożyć nowy. Mechanizm automatycznie chwyci wkład po pierwszym naciśnięciu przycisku.

Czyszczenie mechanizmu

Okresowo należy usuwać pył grafitowy z mechanizmu wysuwu, przedmuchując go sprężonym powietrzem lub delikatnie wycierając suchą szmatką. Unikać kontaktu z wodą i rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić tworzywo.

Przechowywanie

Ołówek należy przechowywać z wsuniętym wkładem, aby uniknąć jego złamania. Pojemnik na zapasowe wkłady powinien być zamknięty, co chroni grafit przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.