

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/olowek-murarski-245mm-zielony-1szt-yato-yt-6927r-yato-p-46709.html>

Ołówek murarski 245mm zielony 1szt. Yato YT-6927R Yato



Cena brutto	1,97 zł
Cena netto	1,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-6927R
Kod producenta	YT-6927R
Kod EAN	2010000011843
Producent	YATO

Opis produktu

Ołówek murarski Yato YT-6927R 245mm zielony

Ołówek murarski do znakowania na powierzchniach budowlanych. Długość 245mm zapewnia wygodny chwyt i precyzyjne prowadzenie linii na betonie, drewnie, cegle oraz innych materiałach stosowanych w budownictwie.

Długość 245 mm

Kolor grafitu Zielony

Model YT-6927R

Producent Yato

Charakterystyka ołówka murarskiego Yato

Długość robocza 245mm

Wymiar zapewnia równowagę między komfortem pracy a możliwością nanoszenia długich linii bez konieczności częstego przesuwania dłoni. Długość ołówka pozwala na swobodne operowanie narzędziem przy znakowaniu na płaszczyznach pionowych i poziomych.

Zielony kolor grafitu

Barwnik zapewnia widoczność linii na jasnych i ciemnych podłożach. Zielone znaczniki wyraźnie kontrastują z szarym betonem, czerwoną cegłą i naturalnym drewnem, co ułatwia orientację podczas cięcia, wiercenia czy murowania.

Grafit do powierzchni budowlanych

Wkład o odpowiedniej twardości pozostawia trwały ślad na szorstkich materiałach. Struktura grafitu pozwala na znakowanie na powierzchniach porowatych i chropowatych bez nadmiernego kruszenia się końcówki.

Konstrukcja do ostrzenia

Ołówek można wielokrotnie zaostrzać przy użyciu temperówki lub noża, co wydłuża okres użytkowania. Drewniana obudowa chroni grafit przed uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania w skrzynce narzędziowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-6927R
Producent	Yato
Długość całkowita	245 mm
Kolor grafitu	Zielony
Typ	Ołówek murarski
Zawartość opakowania	1 sztuka

Zastosowanie ołówka murarskiego

- Znakowanie linii cięcia na płytach gipsowo-kartonowych
- Oznaczanie punktów wiercenia w betonie i cegle
- Trasowanie linii poziomych i pionowych przy murowaniu
- Znakowanie elementów drewnianych przed cięciem
- Oznaczanie miejsc montażu instalacji elektrycznych i hydraulicznych
- Rysowanie wzorów układania płytek ceramicznych
- Znakowanie profili stalowych i aluminiowych
- Oznaczanie grubości warstw tynku i wylewek

Użytkowanie i konserwacja

Ostrzenie

Ołówek murarski należy ostrzyć temperówką o odpowiedniej średnicy otworu lub nożem, formując stożkową końcówkę. Zbyt krótkie zaostrenie może powodować częste łamanie się grafitu, zbyt długie utrudnia precyzyjne prowadzenie linii.

Przechowywanie

Ołówek należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczonym przed uszkodzeniem mechanicznym. Zaleca się umieszczenie w kieszeni skrzynki narzędziowej lub w dedykowanym uchwycie na pasie monterskim, aby zapobiec przypadkowemu złamaniu grafitu.

Warunki pracy

Narzędzie można stosować w temperaturach typowych dla prac budowlanych. Wilgotne podłoża mogą zmniejszać przyczepność grafitu, w takich przypadkach zaleca się osuszenie powierzchni przed znakowaniem lub użycie alternatywnych metod znakowania.

Produkty uzupełniające

Do pracy z ołówkiem murarskim przydatne są: temperówki do ołówków grubych, poziomice budowlane do wyznaczania linii prostych, sznurki traserskie do znakowania długich odcinków oraz miarka zwijana do odmierzania wymiarów.