



Opalarka do rur 1900W KD3040

Cena brutto	110,40 zł
Cena netto	89,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3040
Kod producenta	KD3040
Kod EAN	5903957004242
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zgrzewarka polifuzyjna do rur Kraft&Dele KD3040 — 1900W

KD3040 to urządzenie do polifuzyjnego zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych: PCV, polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Przeznaczone do wykonywania instalacji wody zimnej, wody ciepłej i centralnego ogrzewania. W zestawie znajduje się pięć nasadek grzejnych pokrytych powłoką teflonową oraz walizka transportowa.

Moc 1900 W

Maks. temperatura 300°C

Dostępne średnice 20 / 25 / 32 / 40 / 50 mm

Czas nagrzewania poniżej 20 minut

Charakterystyka urządzenia

Nasadki z powłoką teflonową

Powłoka teflonowa na matrycach grzejnych zapobiega przywieraniu stopionego tworzywa do powierzchni nasadki. Przekłada się to na czystość połączeń i powtarzalność procesu zgrzewania bez konieczności oczyszczania narzędzia po każdym złączu.

Jednoczesne nagrzewanie obu powierzchni

Każda nasadka grzejna składa się z elementu wewnętrznego (trzcina) i zewnętrznego (tuleja), które nagrzewają jednocześnie powierzchnię zewnętrzną rury i wewnętrzną kształtki. Zapewnia to równomierne uplastycznienie materiału i szczelne złącze po połączeniu elementów.

Sygnalizacja gotowości do pracy

Wbudowana kontrolka świetlna informuje o osiągnięciu temperatury roboczej. Pozwala to uniknąć przedwczesnego rozpoczęcia zgrzewania, gdy narzędzie nie osiągnęło jeszcze wymaganego zakresu temperatur — co jest jedną z częstszych przyczyn wadliwych połączeń.

Kompaktowa budowa i walizka transportowa

Waga około 3,5 kg oraz poręczna konstrukcja umożliwiają pracę bezpośrednio w miejscu montażu instalacji — w szachtach, łazienkach czy kotłowniach. Dołączona walizka chroni nasadki i urządzenie podczas transportu i przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3040
Typ urządzenia	Zgrzewarka polifuzyjna do rur
Moc wyjściowa	1900 W
Maksymalna temperatura zgrzewania	300°C
Czas nagrzewania 0-300°C	poniżej 20 minut
Dostępne średnice nasadek	Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 mm
Powłoka nasadek	Teflon
Wyświetlacz	Brak
Waga	ok. 3,5 kg
Instrukcja obsługi	Język polski

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych metodą polifuzji. Metoda polega na jednoczesnym uplastycznieniu obu łączonych powierzchni, a następnie ich mechanicznym połączeniu bez użycia klejów ani uszczeltek.

-
- Instalacje wody zimnej — rury PP i PE
 - Instalacje wody ciepłej użytkowej
 - Instalacje centralnego ogrzewania
 - Łączenie rur i kształtek z polipropylenu (PP)
 - Łączenie rur i kształtek z polietylenu (PE)
 - Łączenie elementów z PCV metodą termiczną
 - Prace instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

Kompatybilność nasadek — jak sprawdzić

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę zewnętrzną rur stosowanych w instalacji. Nasadki w zestawie obejmują rozmiary $\Phi 20$ – $\Phi 50$ mm, co odpowiada najczęściej stosowanym średnicom w instalacjach domowych i małych instalacjach przemysłowych. Rury o średnicach powyżej 50 mm wymagają urządzenia o wyższej mocy lub dodatkowych nasadek, które nie wchodzą w skład zestawu KD3040.

Zawartość zestawu

- Zgrzewarka polifuzyjna KD3040
- Nasadka grzejna $\Phi 20$ mm
- Nasadka grzejna $\Phi 25$ mm
- Nasadka grzejna $\Phi 32$ mm
- Nasadka grzejna $\Phi 40$ mm
- Nasadka grzejna $\Phi 50$ mm
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim