

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-elektryczna-2000w-kd10390-p-61795.html>



# Opalarka Elektryczna 2000W KD10390

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 51,24 zł         |
| Cena netto       | 41,66 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD10390          |
| Kod producenta   | KD10390          |
| Kod EAN          | 5903175338174    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Opalarka elektryczna 2000W KD10390

Ręczna opalarka elektryczna zasilana napięciem 230V, przeznaczona do prac remontowych, instalacyjnych i warsztatowych. Dwa biegi pracy pozwalają przełączać się między temperaturą 400°C a 600°C, dostosowując parametry do konkretnego materiału i zadania. W zestawie znajdują się cztery końcówki robocze oraz skrobak trójkątny.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Moc 2000 W                                      |
| Temperatura (bieg 1 / 2) 400°C / 600°C          |
| Przepływ powietrza (bieg 1 / 2) 300 / 500 l/min |
| Zasilanie 230 V                                 |

## Charakterystyka urządzenia

### Dwa biegi temperatury

Bieg pierwszy generuje ok. 400°C — odpowiedni do prac wymagających umiarkowanego ciepła, takich jak montaż rur termokurczliwych, suszenie powierzchni czy aplikacja etykiet PCV. Bieg drugi osiąga ok. 600°C, co umożliwia skuteczne usuwanie farb, lakierów oraz formowanie tworzyw syntetycznych.

### Regulacja przepływu powietrza

Przepływ powietrza wynosi 300 l/min na pierwszym biegu i 500 l/min na drugim. Niższy przepływ pozwala skupić ciepło na mniejszym obszarze, wyższy przyspiesza nagrzewanie większych powierzchni. Dobór odpowiedniego biegu zmniejsza ryzyko uszkodzenia obrabianego materiału.

### Zestaw końcówek i skrobak

Cztery dołączone końcówki robocze umożliwiają kierowanie strumienia gorącego powietrza na różne kształty powierzchni — wąskie szczeliny, rury czy płaskie panele. Skrobak trójkątny ułatwia mechaniczne usuwanie zmiękczonych powłok malarskich bezpośrednio podczas pracy z opalarką.

### Moc 2000 W

Moc na poziomie 2000W zapewnia szybkie osiągnięcie temperatury roboczej i stabilną pracę przy dłuższym użytkowaniu. Urządzenie jest zasilane standardowym napięciem sieciowym 230V, co eliminuje konieczność stosowania transformatorów lub dodatkowych adapterów.

## Specyfikacja techniczna

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Model                                 | KD10390                                         |
| Zasilanie                             | 230 V                                           |
| Moc                                   | 2000 W                                          |
| Przepływ powietrza — bieg 1           | 300 l/min                                       |
| Przepływ powietrza — bieg 2           | 500 l/min                                       |
| Temperatura na wylocie dyszy — bieg 1 | ok. 400°C                                       |
| Temperatura na wylocie dyszy — bieg 2 | ok. 600°C                                       |
| Zawartość zestawu                     | Opalarka, 4 końcówki robocze, skrobak trójkątny |

## Zastosowania

Opalarka KD10390 znajduje zastosowanie w pracach, gdzie wymagane jest precyzyjne lub intensywne działanie gorącym powietrzem na różne materiały:

- Usuwanie farb i lakierów ze ścian, drewna i metalu
- Montaż i obkurczanie rur termokurczliwych

- 
- Pakowanie produktów w folie termokurczliwe
  - Łączenie i zgrzewanie rur PCV w pracach hydraulicznych
  - Wyglądanie pęcherzy powietrznych po przyklejeniu folii PVC
  - Usuwanie winylowych wykładzin podłogowych
  - Suszenie powierzchni przed naprawą lub po zalaniu
  - Usuwanie etykiet samoprzylepnych i aplikacja etykiet z PCV
  - Formowanie i wytapianie materiałów syntetycznych

### **Dobór biegu do materiału**

Do prac z foliami termokurczliwymi, etykietami PCV i suszenia powierzchni zaleca się stosowanie biegu pierwszego (ok. 400°C, 300 l/min) — niższa temperatura ogranicza ryzyko deformacji lub przypalenia wrażliwych materiałów. Bieg drugi (ok. 600°C, 500 l/min) przeznaczony jest do usuwania farb, lakierów oraz formowania twardszych tworzyw syntetycznych, gdzie wymagana jest wyższa energia cieplna.