

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-elektryczna-2000w-kd10391-p-61765.html>



Opalarka Elektryczna 2000W KD10391

Cena brutto	45,88 zł
Cena netto	37,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10391
Kod producenta	KD10391
Kod EAN	5903175338181
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Opalarka elektryczna 2000W KD10391

Ręczna opalarka elektryczna o mocy 2000W z dwustopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Urządzenie przeznaczone do prac remontowych, hydraulicznych, montażowych i serwisowych — zarówno w warunkach domowych, jak i warsztatowych. W zestawie znajdują się cztery końcówki robocze oraz skrobak trójkątny.

Moc 2000 W
Temperatura (bieg 1 / 2) 350°C / 550°C
Przepływ powietrza (bieg 1 / 2) 300 / 500 l/min
Waga 0,7 kg

Charakterystyka urządzenia

Dwa biegi pracy

Bieg pierwszy (350°C, 300 l/min) sprawdza się przy pracach precyzyjnych wymagających niższej temperatury — np. aplikacji folii termokurczliwej czy usuwaniu etykiet. Bieg drugi (550°C, 500 l/min) zapewnia intensywne nagrzewanie przy usuwaniu farb, zgrzewaniu rur czy formowaniu tworzyw syntetycznych.

Moc 2000 W

Wysoka moc przekłada się na krótki czas nagrzewania i utrzymanie stabilnej temperatury roboczej nawet przy dłuższej pracy. Urządzenie osiąga pełną temperaturę pracy w ciągu kilkadziesiąt sekund od uruchomienia.

Waga 0,7 kg

Niska masa ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach oraz ogranicza zmęczenie przy dłuższym użytkowaniu. Kompaktowa obudowa pozwala na swobodne manewrowanie urządzeniem w ciasnych przestrzeniach.

Zestaw końcówek w komplecie

Cztery dołączone końcówki robocze umożliwiają koncentrację strumienia gorącego powietrza, kierowanie go wzdłuż powierzchni lub ochronę wrażliwych elementów podczas pracy. Skrobak trójkątny ułatwia mechaniczne usuwanie zmiękczonych powłok lakierniczych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10391
Zasilanie	230 V
Moc	2000 W
Temperatura na wylocie dyszy — bieg 1	ok. 350°C
Temperatura na wylocie dyszy — bieg 2	ok. 550°C
Przepływ powietrza — bieg 1	300 l/min
Przepływ powietrza — bieg 2	500 l/min
Waga	0,7 kg

Zastosowanie

Opalarka KD10391 obsługuje szeroki zakres prac, w których wymagane jest kontrolowane dostarczanie gorącego powietrza:

- Usuwanie farb i lakierów ze ścian, drewna i metalu
- Zgrzewanie i łączenie rur w instalacjach hydraulicznych
- Montaż i kurczenie rur termokurczliwych
- Pakowanie produktów w folie termokurczliwe
- Formowanie i wytapianie tworzyw sztucznych i materiałów syntetycznych
- Usuwanie wykładzin winylowych i płytek PVC
- Wygładzanie pęcherzy powietrznych pod okleinami i foliami PVC

-
- Usuwanie etykiet samoprzylepnych oraz aplikacja etykiet z PCV
 - Suszenie powierzchni po zalaniu lub przed wykonaniem naprawy

Zestaw zawiera

Opalarka KD10391 — końcówki robocze (4 szt.) — skrobak trójkątny