

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-elektryczna-z-lcd-2000w-kd3028-p-62483.html>



Opalarka Elektryczna z LCD 2000W KD3028

Cena brutto	77,44 zł
Cena netto	62,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3028
Kod producenta	KD3028
Kod EAN	5903957004006
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Opalarka elektryczna z LCD 2000W - KRAFT&DELE KD3028

KD3028 to opalarka elektryczna o mocy 2000W wyposażona w wyświetlacz LCD, umożliwiający bieżący podgląd ustawień temperatury i prędkości nawiewu. Urządzenie pracuje w trzech trybach — zimnego powietrza oraz dwóch zakresach grzania — z płynną regulacją temperatury do 630°C i wydatku powietrza do 550 L/min.

Moc 2000 W
Temperatura max. 630°C
Wydatek powietrza do 550 L/min
Wyświetlacz LCD

Charakterystyka urządzenia

Wyświetlacz LCD

Cyfrowy wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną temperaturę i prędkość nawiewu. Eliminuje konieczność szacowania parametrów pracy na podstawie pozycji pokręteł — użytkownik widzi dokładne wartości i może je precyzyjnie dostosować do wykonywanej czynności.

Trzy tryby pracy

Tryb zimnego powietrza służy do chłodzenia lub utrwalania efektów pracy bez ciepła. Dwa tryby grzania z regulacją temperatury w zakresie 50–630°C pozwalają dobrać intensywność nagrzewania do materiału — od delikatnego rozgrzewania folii termokurczliwych po intensywne usuwanie farb.

Regulacja wydatku powietrza

W trybach I i II prędkość nawiewu jest regulowana w zakresie 120–550 L/min. Niższy wydatek sprawdza się przy precyzyjnych pracach na małych powierzchniach, wyższy — przy suszeniu lub nagrzewaniu większych obszarów. Tryb III pracuje ze stałym przepływem 550 L/min.

Zestaw akcesoriów w komplecie

W zestawie znajdują się cztery wymienne końcówki oraz skrobak trójkątny. Kończówki kierunkowe i koncentryczne pozwalają skupić strumień gorącego powietrza na konkretnym miejscu lub rozłożyć go na szerszej powierzchni, co rozszerza zakres wykonywanych prac bez konieczności dokupowania osprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3028
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc	2000 W
Tryb I – temperatura	zimne powietrze
Tryb II – temperatura	50–630°C (regulowana)
Tryb III – temperatura	50–630°C (regulowana)
Tryb I – wydatek powietrza	120–550 L/min
Tryb II – wydatek powietrza	120–550 L/min
Tryb III – wydatek powietrza	550 L/min (stały)
Waga	1,5 kg
Długość kabla	2 m

Zastosowania

Szeroki zakres regulacji temperatury sprawia, że opalarka KD3028 nadaje się do wielu prac remontowych, instalacyjnych i wykończeniowych:

-
- Usuwanie farb i lakierów z drewna, metalu i innych powierzchni
 - Montaż i kurczenie rur termokurczliwych w instalacjach elektrycznych
 - Pakowanie produktów w folie termokurczliwe
 - Łączenie i zgrzewanie rur z tworzyw sztucznych w pracach hydraulicznych
 - Formowanie i gięcie elementów z tworzyw syntetycznych (PVC, ABS)
 - Usuwanie winylowych wykładzin podłogowych i naklejek z PVC
 - Wygładzanie pęcherzy powietrznych po naklejaniu folii i materiałów PVC
 - Suszenie powierzchni przed klejeniem, szpachlowaniem lub lakierowaniem

Zawartość zestawu

Opalarka KD3028 • Zestaw 4 końcówek roboczych • Skrobak trójkątny • Paragon lub faktura VAT