

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-elektryczna-z-lcd-2000w-kd3028-kraftdele-p-62483.html>

## Opalarka Elektryczna z LCD 2000W KD3028 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>76,16 zł</b>
Cena netto	<b>61,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3028</b>
Kod producenta	<b>KD3028</b>
Kod EAN	<b>5903957004006</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Opalarka elektryczna z LCD 2000W – KRAFT&DELE KD3028

KD3028 to opalarka elektryczna o mocy 2000W wyposażona w wyświetlacz LCD, umożliwiający bieżący podgląd ustawień temperatury i prędkości nawiewu. Urządzenie pracuje w trzech trybach — zimnego powietrza oraz dwóch zakresach grzania — z płynną regulacją temperatury do 630°C i wydatku powietrza do 550 L/min.

Moc 2000 W

Temperatura max. 630°C

Wydatek powietrza do 550 L/min

Wyświetlacz LCD

### Charakterystyka urządzenia

#### Wyświetlacz LCD

Cyfrowy wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną temperaturę i prędkość nawiewu. Eliminuje konieczność szacowania parametrów pracy na podstawie pozycji pokrętki — użytkownik widzi dokładne wartości i może je precyzyjnie dostosować do wykonywanej

czynności.

### Trzy tryby pracy

Tryb zimnego powietrza służy do chłodzenia lub utrwalania efektów pracy bez ciepła. Dwa tryby grzania z regulacją temperatury w zakresie 50-630°C pozwalają dobrać intensywność nagrzewania do materiału — od delikatnego rozgrzewania folii termokurczliwych po intensywne usuwanie farb.

### Regulacja wydatku powietrza

W trybach I i II prędkość nawiewu jest regulowana w zakresie 120-550 L/min. Niższy wydatek sprawdza się przy precyzyjnych pracach na małych powierzchniach, wyższy — przy suszeniu lub nagrzewaniu większych obszarów. Tryb III pracuje ze stałym przepływem 550 L/min.

### Zestaw akcesoriów w komplecie

W zestawie znajdują się cztery wymienne końcówki oraz skrobak trójkątny. Końcówki kierunkowe i koncentryczne pozwalają skupić strumień gorącego powietrza na konkretnym miejscu lub rozłożyć go na szerszej powierzchni, co rozszerza zakres wykonywanych prac bez konieczności dokupowania osprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3028
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc	2000 W
Tryb I - temperatura	zimne powietrze
Tryb II - temperatura	50-630°C (regulowana)
Tryb III - temperatura	50-630°C (regulowana)
Tryb I - wydatek powietrza	120-550 L/min
Tryb II - wydatek powietrza	120-550 L/min
Tryb III - wydatek powietrza	550 L/min (stały)
Waga	1,5 kg
Długość kabla	2 m

## Zastosowania

---

Szeroki zakres regulacji temperatury sprawia, że opalarka KD3028 nadaje się do wielu prac remontowych, instalacyjnych i wykończeniowych:

- Usuwanie farb i lakierów z drewna, metalu i innych powierzchni
- Montaż i kurczenie rur termokurczliwych w instalacjach elektrycznych
- Pakowanie produktów w folie termokurczliwe
- Łączenie i zgrzewanie rur z tworzyw sztucznych w pracach hydraulicznych
- Formowanie i gięcie elementów z tworzyw syntetycznych (PVC, ABS)
- Usuwanie winylowych wykładzin podłogowych i naklejek z PVC
- Wygładzanie pęcherzy powietrznych po naklejaniu folii i materiałów PVC
- Suszenie powierzchni przed klejeniem, szpachlowaniem lub lakierowaniem

### **Zawartość zestawu**

Opalarka KD3028 • Zestaw 4 końcówek roboczych • Skrobak trójkątny • Paragon lub faktura VAT