

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-elektryczna-z-lcd-2000w-kd3029-kraftdele-p-62484.html>

## Opalarka Elektryczna z LCD 2000W KD3029 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>77,44 zł</b>
Cena netto	<b>62,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3029</b>
Kod producenta	<b>KD3029</b>
Kod EAN	<b>5903957004013</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Opalarka elektryczna z LCD 2000W – KRAFT&DELE KD3029

KD3029 to opalarka elektryczna z wyświetlaczem LCD wyposażona w dwa niezależnie regulowane tryby pracy różniące się zakresem temperatury i natężeniem przepływu powietrza. Urządzenie przeznaczone do zastosowań warsztatowych i domowych, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola parametrów termicznych.

Moc 2000 W

Maks. temperatura 630°C (tryb II)

Maks. przepływ powietrza 500 L/min (tryb II)

Wyświetlacz LCD

### Charakterystyka urządzenia

#### Wyświetlacz LCD

Bieżący podgląd ustawionej temperatury i trybu pracy eliminuje konieczność szacowania parametrów. Pozwala na powtarzalne ustawienia przy kolejnych pracach tego samego typu.

### Dwa tryby pracy

Tryb I (do 600°C, 300 L/min) sprawdza się przy pracach wymagających mniejszego natężenia przepływu — np. przy montażu rur termokurczliwych. Tryb II (do 630°C, 500 L/min) przeznaczony jest do zadań wymagających intensywniejszego nagrzewania dużych powierzchni.

### Regulacja temperatury w zakresie 50-630°C

Szeroki zakres temperatury — od 50°C — umożliwia bezpieczną pracę z materiałami wrażliwymi na ciepło (np. folie PVC, etykiety) bez ryzyka ich uszkodzenia czy zapłonu.

### Zestaw końcówek w komplecie

Cztery wymienne końcówki pozwalają dostosować kształt strumienia gorącego powietrza do konkretnego zadania — koncentracja ciepła punktowego, rozproszanie na szerszą powierzchnię lub praca przy szczelinach i krawędziach.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3029
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc	2000 W
Zakres temperatury - tryb I	50-600°C
Zakres temperatury - tryb II	50-630°C
Objętość powietrza - tryb I	300 L/min
Objętość powietrza - tryb II	500 L/min
Waga	1,5 kg
Długość kabla	2 m
Wyświetlacz	LCD

## Zastosowania

Szeroki zakres regulacji temperatury i dwa tryby przepływu powietrza sprawiają, że opalarka KD3029 znajduje zastosowanie w wielu branżach i pracach domowych:

- Usuwanie farb i lakierów ze ścian, drewna i metalu
- Łączenie i zgrzewanie rur w instalacjach hydraulicznych

- 
- Montaż i obkurczanie rur termokurczliwych
  - Pakowanie w folie termokurczliwe
  - Formowanie i wytapianie tworzyw sztucznych oraz materiałów syntetycznych
  - Usuwanie i aplikowanie etykiet oraz naklejek PVC
  - Wygładzanie pęcherzy powietrznych po klejeniu materiałów PVC
  - Usuwanie winylowych wykładzin podłogowych
  - Suszenie powierzchni i urządzeń po zalaniu wodą
  - Dosuszanie powierzchni przed pracami naprawczymi i malarskimi

### **Zawartość zestawu**

Opalarka KD3029, zestaw 4 wymiennych końcówek, skrobak trójkątny, paragon lub faktura VAT.

### **Uwaga dotycząca bezpieczeństwa**

Opalarka elektryczna wytwarza strumień powietrza o temperaturze do 630°C. Podczas pracy dysza i elementy metalowe nagrzewają się do wysokich temperatur — należy unikać kontaktu z łatwopalnymi materiałami i przechowywać urządzenie w pozycji pionowej lub na dedykowanej podstawie do czasu całkowitego wystygnięcia.