

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opalarka-elektryczna-z-lcd-2000w-kd3029-kraftdele-p-62484.html>

Opalarka Elektryczna z LCD 2000W KD3029 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 76,16 zł |
| Cena netto | 61,92 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD3029 |
| Kod producenta | KD3029 |
| Kod EAN | 5903957004013 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Opalarka elektryczna z LCD 2000W – KRAFT&DELE KD3029

KD3029 to opalarka elektryczna z wyświetlaczem LCD wyposażona w dwa niezależnie regulowane tryby pracy różniące się zakresem temperatury i natężeniem przepływu powietrza. Urządzenie przeznaczone do zastosowań warsztatowych i domowych, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola parametrów termicznych.

Moc 2000 W

Maks. temperatura 630°C (tryb II)

Maks. przepływ powietrza 500 L/min (tryb II)

Wyświetlacz LCD

Charakterystyka urządzenia

Wyświetlacz LCD

Bieżący podgląd ustawionej temperatury i trybu pracy eliminuje konieczność szacowania parametrów. Pozwala na powtarzalne ustawienia przy kolejnych pracach tego samego typu.

Dwa tryby pracy

Tryb I (do 600°C, 300 L/min) sprawdza się przy pracach wymagających mniejszego natężenia przepływu — np. przy montażu rur termokurczliwych. Tryb II (do 630°C, 500 L/min) przeznaczony jest do zadań wymagających intensywniejszego nagrzewania dużych powierzchni.

Regulacja temperatury w zakresie 50-630°C

Szeroki zakres temperatury — od 50°C — umożliwia bezpieczną pracę z materiałami wrażliwymi na ciepło (np. folie PVC, etykiety) bez ryzyka ich uszkodzenia czy zapłonu.

Zestaw końcówek w komplecie

Cztery wymienne końcówki pozwalają dostosować kształt strumienia gorącego powietrza do konkretnego zadania — koncentracja ciepła punktowego, rozproszanie na szerszą powierzchnię lub praca przy szczelinach i krawędziach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|---------------|
| Model | KD3029 |
| Napięcie zasilania | 230 V / 50 Hz |
| Moc | 2000 W |
| Zakres temperatury - tryb I | 50-600°C |
| Zakres temperatury - tryb II | 50-630°C |
| Objętość powietrza - tryb I | 300 L/min |
| Objętość powietrza - tryb II | 500 L/min |
| Waga | 1,5 kg |
| Długość kabla | 2 m |
| Wyświetlacz | LCD |

Zastosowania

Szeroki zakres regulacji temperatury i dwa tryby przepływu powietrza sprawiają, że opalarka KD3029 znajduje zastosowanie w wielu branżach i pracach domowych:

- Usuwanie farb i lakierów ze ścian, drewna i metalu
- Łączenie i zgrzewanie rur w instalacjach hydraulicznych

-
- Montaż i obkurczanie rur termokurczliwych
 - Pakowanie w folie termokurczliwe
 - Formowanie i wytapianie tworzyw sztucznych oraz materiałów syntetycznych
 - Usuwanie i aplikowanie etykiet oraz naklejek PVC
 - Wygładzanie pęcherzy powietrznych po klejeniu materiałów PVC
 - Usuwanie winylowych wykładzin podłogowych
 - Suszenie powierzchni i urządzeń po zalaniu wodą
 - Dosuszanie powierzchni przed pracami naprawczymi i malarskimi

Zawartość zestawu

Opalarka KD3029, zestaw 4 wymiennych końcówek, skrobak trójkątny, paragon lub faktura VAT.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Opalarka elektryczna wytwarza strumień powietrza o temperaturze do 630°C. Podczas pracy dysza i elementy metalowe nagrzewają się do wysokich temperatur — należy unikać kontaktu z łatwopalnymi materiałami i przechowywać urządzenie w pozycji pionowej lub na dedykowanej podstawie do czasu całkowitego wystygnięcia.