

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaski-zaciskowe-do-weza-ogr-12-73506-flo-p-5414.html>

Opaski zaciskowe do węża ogr. 1/2" 73506 FLO

Cena brutto	4,92 zł
Cena netto	4,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	73506
Kod producenta	73506
Kod EAN	5906083735066
Producent	Flo
Materiał	stal nierdzewna
Jednostka	OPA
Średnica węża [cal]	1/2

Opis produktu

Opaski zaciskowe do węża ogrodowego 1/2" FLO 73506

Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej przeznaczone do trwałego mocowania węży ogrodowych o średnicy 1/2 cala. Zakres regulacji 12-20 mm umożliwia dopasowanie do różnych typów węży i połączeń.

Średnica węża 1/2" (12-20 mm)

Materiał taśmy **Stal nierdzewna**

Typ śruby **Stal ocynkowana**

Zawartość **4 sztuki**

Charakterystyka techniczna opasek zaciskowych

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Taśmy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję i długotrwałą pracę w warunkach wilgoci. Materiał ten nie rdzewieje przy kontakcie z wodą, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach ogrodniczych.

Zakres mocowania 12-20 mm

Regulowany zakres średnicy pozwala na dopasowanie opaski do węża 1/2 cala oraz różnych typów złączek i końcówek. Możliwość precyzyjnego docisku eliminuje ryzyko wyslizgnięcia węża pod ciśnieniem wody.

Śruba z dwoma opcjami dokręcania

Ocynkowana śruba z łbem umożliwia montaż zarówno kluczem płaskim, jak i wkrętakiem. Cynkowanie chroni przed korozją w miejscu najbardziej narażonym na uszkodzenia mechaniczne podczas dokręcania.

Zestaw 4 sztuk w opakowaniu

Kompletny zestaw wystarcza do zabezpieczenia dwóch połączeń węża (wlot i wylot) lub do montażu instalacji z rozgałęzieniami. Zapasowe opaski umożliwiają szybką wymianę w razie uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 73506
Przeznaczenie	Węże ogrodowe 1/2"
Zakres średnicy	12-20 mm
Materiał taśmy i zamka	Stal nierdzewna
Materiał śruby	Stal ocynkowana
Typ montażu	Klucz płaski lub wkrętak
Ilość w opakowaniu	4 sztuki

Zastosowanie opasek zaciskowych

- Mocowanie węża ogrodowego do kranu lub hydrantu
- Łączenie węża z końcówkami natryskowymi i zraszaczami
- Zabezpieczanie połączeń w systemach nawadniania
- Montaż rozgałęzień i trójników w instalacjach ogrodowych
- Połączenia węża w pompach ogrodowych i hydroforach
- Mocowanie węża w systemach mycia ciśnieniowego
- Instalacje tymczasowe przy pracach budowlanych

Jak dobrać opaskę do węża

Średnica 1/2 cala (12,7 mm wewnętrzna) to najpopularniejszy standard węża ogrodowych. Aby sprawdzić kompatybilność, zmierz

średnicę zewnętrzną węża lub złączki - powinna mieścić się w zakresie 12-20 mm. W przypadku węży o grubszych ściankach lub złączek z wypustkami wybierz górną część zakresu regulacji.

Montaż i użytkowanie

Przed założeniem opaski należy nałożyć wąż na złączkę lub końcówkę na głębokość minimum 3-4 cm. Opaskę zakłada się w odległości około 1 cm od krawędzi węża, aby zapewnić równomierny docisk na całej powierzchni połączenia.

Dokręcanie śruby należy wykonywać stopniowo, sprawdzając równomierne napięcie taśmy wokół węża. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić wąż, szczególnie w przypadku materiałów miękkich. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą warto sprawdzić szczelność i w razie potrzeby dodatkowo dociągnąć opaskę.

Opaski ze stali nierdzewnej nie wymagają konserwacji, jednak warto okresowo sprawdzać stan połączeń, szczególnie po sezonie zimowym. W przypadku osadzania się kamienia lub zanieczyszczeń mechanicznych, opaskę można oczyścić szczotką drucianą.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia instalacji ogrodowej warto rozważyć: szybkozłącza do węży (ułatwiają wymianę końcówek bez odkręcania opasek), redukcje i adaptery (umożliwiają łączenie węży różnych średnic), końcówki natryskowe wielofunkcyjne oraz węże ogrodowe wzmocnione o odpowiedniej długości.

...