

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaski-zaciskowe-do-weza-ogrodowego-1-73508-flo-p-5469.html>

Opaski zaciskowe do węża ogrodowego 1" 73508 FLO

Cena brutto	5,84 zł
Cena netto	4,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	73508
Kod producenta	73508
Kod EAN	5906083735080
Producent	Flo
Jednostka	OPA
Średnica węża [cal]	1
Materiał	stal nierdzewna

Opis produktu

Opaski zaciskowe do węża ogrodowego 1" FLO 73508

Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej przeznaczone do trwałego mocowania węży ogrodowych o średnicy 1 cal. Zestaw zawiera 4 sztuki opasek z zakresem regulacji 20-32 mm, wyposażonych w śrubę dociskową umożliwiającą precyzyjne dokręcenie.

Średnica węża 1" (cal)

Zakres zacisku 20-32 mm

Materiał taśmy **Stal nierdzewna**

Ilość w zestawie 4 szt.

Charakterystyka techniczna opasek zaciskowych

Zakres regulacji 20-32 mm

Szeroki zakres zacisku pozwala na mocowanie węży o różnych grubościach ścianek. Opaski pasują do standardowych węży ogrodowych 1" oraz do połączeń węża z przyłączami, kranami i rozdzielaczami.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Taśma i mechanizm zamykający wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję podczas pracy w wilgotnym środowisku. Materiał nie rdzewieje pod wpływem kontaktu z wodą i nawozami płynnymi.

Śruba ocynkowana z dwoma opcjami montażu

Specjalna konstrukcja śruby dociskowej umożliwi dokręcanie zarówno wkrętakiem płaskim, jak i kluczem płaskim. Ocynkowanie chroni śrubę przed korozją i zapewnia płynne dokręcanie bez zakleszczania.

Zestaw 4 sztuk

Opakowanie zawiera cztery opaski, co wystarcza do zabezpieczenia dwóch połączeń węża (np. wąż-kran i wąż-zraszacz) lub do utworzenia zapasu na wymianę w przypadku uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 73508
Przeznaczenie	Węże ogrodowe 1"
Zakres zacisku	20-32 mm
Materiał taśmy	Stal nierdzewna
Materiał śruby	Stal ocynkowana
Materiał zamka	Stal nierdzewna
Typ śruby	Pod wkrętak płaski / klucz płaski
Ilość w opakowaniu	4 sztuki

Zastosowanie opasek zaciskowych

- Mocowanie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego lub hydrantu
- Połączenie węża z pistoletem natryskowym lub lancą ogrodniczą
- Zabezpieczenie węża na przyłączach zraszaczy i pulsatorów
- Montaż węża do pomp ogrodowych i systemów nawadniających
- Uszczelnienie połączeń węży w instalacjach myjek ciśnieniowych
- Łączenie odcinków węży za pomocą złączek przejściowych
- Mocowanie węży technicznych w gospodarstwach i warsztatach
- Zabezpieczenie węży do przewożenia płynów w przyczepach

Montaż i użytkowanie

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną węża lub przyłącza. Standardowe węże ogrodowe 1" mają średnicę zewnętrzną w zakresie 22-28 mm, co mieści się w zakresie regulacji opaski. W przypadku węży ze wzmocnieniem lub grubszą ścianką warto sprawdzić, czy średnica nie przekracza 32 mm.

Montaż opaski polega na nałożeniu jej na wąż w miejscu połączenia z przyłączem, a następnie dokręceniu śruby do momentu uzyskania szczelnego zacisku. Wkrętak płaski zapewnia lepszą kontrolę momentu dokręcania przy delikatnych materiałach, natomiast klucz płaski umożliwia mocniejsze dokręcenie przy grubszych węzłach.

Podczas dokręcania należy zwracać uwagę na równomierne rozłożenie nacisku wokół węża. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować odkształcenie węża i utrudnić przepływ wody, natomiast zbyt słabe nie zapewni szczelności połączenia.

Konserwacja i trwałość

Opaski ze stali nierdzewnej nie wymagają specjalnej konserwacji. Po sezonie warto sprawdzić stan śruby dociskowej i w razie potrzeby oczyścić ją z osadów mineralnych. Przy przechowywaniu węży na zimę opaski można pozostawić zamontowane lub zdjąć i przechowywać w suchym miejscu.

Produkty uzupełniające

Do kompletnego systemu nawadniania przydatne mogą być: złączki do węży, szybkozłącza, regulatory ciśnienia oraz dodatkowe węże ogrodowe w różnych długościach. Przy montażu kilku punktów poboru wody warto rozważyć zastosowanie rozdzielaczy z zaworami odcinającymi.