

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaski-zaciskowe-nylonowe-3-6x370-100-szt-sop-3-6-370-schmith-p-58230.html>

Opaski zaciskowe nylonowe 3,6x370 100 szt. SOP-3,6 370 SCHMITH

Cena brutto	9,79 zł
Cena netto	7,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SOP-3,6/370
Kod producenta	SOP-3,6/370
Kod EAN	5902004748603
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Opaski zaciskowe nylonowe 3,6x370 mm SCHMITH – 100 szt.

Uniwersalne opaski zaciskowe z poliamidu przeznaczone do organizacji i mocowania przewodów elektrycznych, kabli oraz węży. Model SOP-3,6/370 o długości 370 mm i szerokości 3,6 mm umożliwia zabezpieczenie wiązek o średnicy do około 100 mm.

Długość 370 mm

Szerokość 3,6 mm

Materiał Poliamid (nylon)

Ilość w opakowaniu 100 szt.

Charakterystyka techniczna

Materiał wykonania - poliamid PA 6.6

Opaski wykonano z wytrzymałego poliamidu, który charakteryzuje się odpornością na ścieranie, oleje, rozpuszczalniki oraz szerokim zakresem temperatur pracy. Materiał zachowuje elastyczność w temperaturach ujemnych i stabilność wymiarową w podwyższonych.

Odporność na promieniowanie UV

Zastosowany biały poliamid posiada podwyższoną odporność na promieniowanie ultrafioletowe, co pozwala na stosowanie opasek w instalacjach zewnętrznych bez ryzyka szybkiej degradacji materiału pod wpływem słońca.

Precyzyjne zapięcie

Ząbki rozmieszczone są na całej długości opaski co około 1,5 mm, co umożliwia dokładne dopasowanie pętli do średnicy wiązki. Mechanizm zamka typu pawł zapewnia pewne zamknięcie i uniemożliwia samoistne poluzowanie.

Montaż ręczny lub maszynowy

Opaski można zaciągać ręcznie bez użycia narzędzi. Dla większych instalacji dostępne są specjalne pistolety zaciskowe, które przyspieszają pracę i zapewniają równomierne napięcie z kontrolowaną siłą docisku.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SOP-3,6/370
Długość opaski	370 mm
Szerokość opaski	3,6 mm
Materiał	Poliamid (nylon PA 6.6)
Kolor	Biały
Typ zamknięcia	Standardowe zapięcie zębate
Maksymalna średnica wiązki	ok. 100 mm
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Typ użycia	Jednorazowe
Kod EAN	5902004748603

Zastosowanie

- Organizacja wiązek przewodów elektrycznych w instalacjach przemysłowych i budowlanych
- Mocowanie kabli w szafach sterowniczych i rozdzielnicach elektrycznych
- Zabezpieczanie przewodów w instalacjach samochodowych i maszynach
- Porządkowanie okablowania strukturalnego w serwerowniach i centrach danych
- Łączenie i mocowanie węży hydraulicznych oraz pneumatycznych
- Zabezpieczanie rurek w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
- Mocowanie elementów w ogrodnictwie i rolnictwie

-
- Tymczasowe zabezpieczenia transportowe i magazynowe

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Przełóż koniec opaski przez głowicę zamykającą i ułóż wokół wiązki. Pociągnij za koniec do uzyskania odpowiedniego naciągu - mechanizm zębaty zablokuje opaskę w wybranej pozycji. Nadmiar długości można odciąć nożycami lub obcinakiem bocznym tuż przy głowicy.

Demontaż

Opaski są przeznaczone do jednorazowego użytku. W przypadku konieczności usunięcia należy przeciąć opaskę nożycami lub obcinakiem w dowolnym miejscu. Nie należy próbować ponownie używać przeciętych opasek.

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -10°C do +50°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i substancjami chemicznymi mogącymi osłabić strukturę poliamidu.

Produkty powiązane

Do profesjonalnego montażu opasek zaleca się stosowanie pistoletów zaciskowych, które zapewniają równomierne napięcie i automatyczne obcięcie nadmiaru. W przypadku instalacji wymagających możliwości wielokrotnego użycia dostępne są opaski z mechanizmem otwieranym lub taśmy rzepowe.