

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opaski-zaciskowe-nylonowe-4-8x370-100-szt-sop-4-8-370-schmith-p-58233.html>



Opaski zaciskowe nylonowe 4,8x370 100 szt. SOP-4,8 370 SCHMITH

Cena brutto	12,61 zł
Cena netto	10,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SOP-4,8/370
Kod producenta	SOP-4,8/370
Kod EAN	5902004748634
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Opaski zaciskowe nylonowe 4,8x370 mm SCHMITH SOP-4,8/370

Opaski zaciskowe z poliamidu przeznaczone do organizacji i mocowania przewodów elektrycznych, kabli, węży oraz rurek. Standardowe zapięcie z ząbkami rozmieszczonymi na całej długości umożliwia precyzyjne dopasowanie pętli do wymiarów wiązki.

Długość 370 mm
Szerokość 4,8 mm
Materiał Poliamid (nylon)
Ilość w opakowaniu 100 szt.

Charakterystyka techniczna

Materiał wykonania

Poliamid (PA 6.6) zapewnia mechaniczną wytrzymałość na rozciąganie i odporność chemiczną. Materiał zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia montaż w różnych warunkach środowiskowych.

Odporność na UV

Podwyższona odporność na promieniowanie ultrafioletowe pozwala na zastosowanie opasek w instalacjach zewnętrznych bez ryzyka szybkiej degradacji materiału pod wpływem nasłonecznienia.

System mocowania

Mechanizm zapadkowy z ząbkami rozmieszczonymi na całej długości opaski umożliwia precyzyjne dopasowanie naciągu. Zamknięcie działa jednokierunkowo i nie wymaga dodatkowych narzędzi do montażu.

Wymiary robocze

Długość 370 mm pozwala na organizację wiązek o obwodzie do około 115 mm. Szerokość 4,8 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię kontaktu przy zachowaniu elastyczności opaski.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SOP-4,8/370
Długość	370 mm
Szerokość	4,8 mm
Materiał	Poliamid (nylon)
Kolor	Biały
Typ zamknięcia	Standardowe zapadkowe
Odporność UV	Podwyższona
Typ użycia	Jednorazowe
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Kod EAN	5902004748634

Zastosowanie

- Organizacja przewodów w instalacjach elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
- Mocowanie wiązek kabli w szafach sterowniczych i rozdzielnicach
- Układanie kabli w trasach kablowych i kanałach instalacyjnych
- Mocowanie węży hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach
- Wiązanie przewodów w instalacjach motoryzacyjnych
- Organizacja okablowania w systemach automatyki przemysłowej
- Mocowanie rurek w instalacjach sanitarnych i grzewczych
- Tymczasowe zabezpieczenie materiałów w transporcie

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Opaskę można zacisnąć ręcznie, przeciągając koniec przez zamknięcie zapadkowe do momentu uzyskania odpowiedniego naciągu. W przypadku większych wiązek lub wymagań dotyczących jednolitego naciągu zaleca się użycie specjalistycznych narzędzi zaciskowych. Przed zamknięciem należy upewnić się, że wszystkie elementy wiązki są prawidłowo ułożone.

Demontaż

Opaski są przeznaczone do jednokrotnego użytku. Demontaż wymaga przecięcia opaski nożem lub obcinaczkami boczными. Nie należy ponownie używać przeciętych opasek, ponieważ uszkodzony mechanizm zapadkowy nie zapewni odpowiedniego mocowania.

Warunki eksploatacji

Poliamid zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach od -40°C do +85°C. W przypadku instalacji narażonych na długotrwałe działanie promieni UV zaleca się okresową kontrolę stanu opasek. Materiał jest odporny na większość rozpuszczalników, olejów i słabych kwasów, ale może ulec degradacji pod wpływem stężonych kwasów lub zasad.

Produkty powiązane

Do pracy z opaskami zaciskowymi przydatne mogą być: profesjonalne narzędzia zaciskowe do opasek, obcinaczki boczne do demontażu, podstawki montażowe samoprzylepne oraz opaski w innych rozmiarach do wiązek o różnych średnicach.