

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-1300w-3w1-4-tosty-67522-lund-p-25273.html>

Opiekacz 1300w, 3w1, 4 tosty 67522 LUND

Cena brutto	135,23 zł
Cena netto	109,94 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	67522
Kod producenta	67522
Kod EAN	5906083057915
Producent	Lund

Opis produktu

Opiekacz 3w1 LUND 67522 – wielofunkcyjne urządzenie z wymiennymi płytami

Opiekacz elektryczny 3w1 marki LUND to uniwersalne urządzenie kuchenne umożliwiające przygotowanie tostów, gofrów i potraw grillowanych. Model 67522 wyposażono w trzy zestawy wymiennych płyt z powłoką nieprzywierającą oraz mechanizm rozkładania 180°, co pozwala zwiększyć powierzchnię roboczą do 1144 cm².

Moc 1300 W

Funkcje 3w1 (tosty/grill/gofry)

Powierzchnia płyt 26 × 22 cm

Powłoka Non-stick

Charakterystyka opiekacza wielofunkcyjnego LUND

Moc 1300 W i równomierne nagrzewanie

Moc 1300 W zapewnia szybkie osiągnięcie temperatury roboczej i równomierne opiekanie na całej powierzchni płyt. Parametr ten ma znaczenie przy grillowaniu mięsa i warzyw, gdzie stała temperatura przekłada się na powtarzalność efektów kulinarnych.

Trzy zestawy wymiennych płyt grzewczych

Urządzenie zawiera sześć płyt (po dwa egzemplarze każdego typu): do tostów, grillowania i wypieku gofrów. Wymiana płyt odbywa się bez użycia narzędzi, co umożliwia szybką zmianę funkcji opiekacza i ułatwia utrzymanie czystości każdego zestawu osobno.

Rozkładanie 180° i zwiększona powierzchnia robocza

Mechanizm rozkładania pozwala ustawić opiekacz w trzech konfiguracjach: zamknięty (572 cm²), otwarty 90° lub całkowicie rozłożony 180° (1144 cm²). Tryb 180° umożliwia jednoczesne przygotowanie większej ilości potraw lub wykorzystanie urządzenia jako podwójnej płyty grillowej.

Powłoka nieprzywierająca i kanaliki ociekowe

Płyty pokryte powłoką non-stick ograniczają przypalanie się produktów i ułatwiają czyszczenie powierzchni. Dwa kanaliki ociekowe przy płytach grillowych odprowadzają nadmiar tłuszczu podczas opiekania mięsa, co wpływa na jakość potraw i utrzymanie czystości urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67522
Moc	1300 W
Napięcie zasilania	220-240 V, 50/60 Hz
Typ urządzenia	Opiekacz 3w1 z wymiennymi płytami
Wymiary płyty roboczej	26 × 22 cm
Powierzchnia w pozycji zamkniętej	572 cm ²
Powierzchnia w pozycji 180°	1144 cm ²
Wymiary urządzenia	35,5 × 28 × 9 cm
Długość przewodu zasilającego	70 cm
Powłoka płyt	Non-stick (nieprzywierająca)
Zestawy płyt w komplecie	2× tosty, 2× grill, 2× gofry
Lampki kontrolne	Tak
Kanaliki ociekowe	Tak (przy płytach grillowych)
Możliwość przechowywania pionowego	Tak
Zamknięcie pokrywy	Mechanizm "na klik"
Nóżki antypoślizgowe	Tak
Wykończenie obudowy	Czarna obudowa z pokrywą ze stali nierdzewnej
Kod EAN	5906083057915

Zastosowanie opiekacza 3w1

-
- Przygotowanie tostów śniadaniowych z różnymi nadzieniami (ser, szynka, warzywa)
 - Grillowanie mięsa: steki, kotlety, piersi z kurczaka, hamburgery
 - Opiekanie warzyw: papryka, cukinia, bakłażan, szparagi
 - Wypiek gofrów belgijskich do deserów i śniadań
 - Przygotowanie panini i kanapek grillowanych
 - Opiekanie ryb i owoców morza
 - Podgrzewanie tortilli i naan
 - Grillowanie halloumi i innych serów do sałatek

Użytkowanie i konserwacja opiekacza

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy wyciągnąć urządzenie z opakowania, zamontować wybrany zestaw płyt i uruchomić opiekacz na kilka minut bez produktów spożywczych. Podczas pierwszego nagrzewania może wystąpić niewielki zapach – jest to normalne zjawisko związane z utwardzaniem powłoki i elementów grzewczych.

Wymiana płyt grzewczych

Wymianę płyt przeprowadza się po całkowitym ostygnięciu urządzenia. Płyty są wyjmowane poprzez pociągnięcie za uchwyty. Przed zamontowaniem nowego zestawu warto sprawdzić, czy powierzchnie mocowania są czyste i suche.

Czyszczenie powłoki non-stick

Płyty z powłoką nieprzywierającą czyści się miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Nie należy używać myjek druciaków ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę. Płyty można myć po całkowitym ostygnięciu.

Przechowywanie urządzenia

Opiekacz można przechowywać w pozycji pionowej, co zmniejsza zajmowaną przestrzeń w szafce kuchennej. Mechanizm zamknięcia "na klik" utrzymuje pokrywę w pozycji zamkniętej podczas przechowywania. Przewód zasilający warto nawinąć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Tryby pracy opiekacza LUND 67522

Urządzenie oferuje trzy konfiguracje robocze dostosowane do różnych potrzeb kulinarnych:

Tryb zamknięty – standardowa pozycja do przygotowania tostów i gofrów. Górna płyta dociska produkty, co przyspiesza proces opiekania i zapewnia charakterystyczne wzory na powierzchni. Powierzchnia robocza wynosi 572 cm², co odpowiada przygotowaniu 4 tostów jednocześnie.

Tryb otwarty 90° – pozycja pośrednia umożliwiająca grillowanie grubszych produktów, takich jak burgery czy steki. Górna płyta nie dociska całkowicie produktów, co pozwala zachować ich naturalną grubość podczas obróbki termicznej.

Tryb rozłożony 180° – obie płyty tworzą jedną płaską powierzchnię o wymiarach 1144 cm². Konfiguracja ta sprawdza się przy przygotowywaniu większej ilości potraw jednocześnie lub gdy potrzebna jest większa powierzchnia grillowania (np. przy organizacji śniadania dla kilku osób).

Informacje dodatkowe

Opiekacz 3w1 LUND 67522 to urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Lampki kontrolne sygnalizują stan pracy urządzenia (zasilanie i osiągnięcie temperatury roboczej). Nienagrzewający się uchwyt z tworzywa sztucznego zap