

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-1300w-4-tosty-ceram-plyta-67521-lund-p-25214.html>

## Opiekacz 1300w, 4 tosty, ceram. płyta 67521 LUND

Cena brutto	<b>107,13 zł</b>
Cena netto	<b>87,10 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>67521</b>
Kod producenta	<b>67521</b>
Kod EAN	<b>5906083057908</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Opiekacz LUND 67521 – urządzenie na 4 tosty z ceramiczną płytą grzewczą

Opiekacz elektryczny marki LUND o mocy 1300W umożliwia jednoczesne przygotowanie 4 tostów. Wyposażony w ceramiczną płytę grzewczą o powierzchni 27,5 x 21 cm, która zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i zapobiega przypalaniu potraw.

Moc 1300W

Pojemność 4 tosty

Płyta Ceramiczna

Powierzchnia robocza 27,5 x 21 cm

### Charakterystyka opiekacza LUND 67521

#### Ceramiczna powłoka płyty grzewczej

Ceramika charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną, co przekłada się na szybsze nagrzewanie i równomierne opiekanie. Nieprzywierająca powierzchnia ułatwia czyszczenie urządzenia i umożliwia przygotowywanie potraw bez nadmiernego użycia tłuszczu. Powłoka ceramiczna jest odporna na zarysowania przy prawidłowym użytkowaniu.

### Moc 1300W dla efektywnego piekania

Moc 1300W zapewnia odpowiednią temperaturę do przygotowania 4 tostów jednocześnie. Wartość ta oznacza zużycie energii elektrycznej na poziomie 1,3 kWh przy godzinie nieprzerwanej pracy. W praktyce pojedyncze piekanie zajmuje 3-5 minut, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.

### Kompaktowe wymiary i pionowe przechowywanie

Wymiary 31,5 x 28,5 x 9,5 cm pozwalają na umieszczenie opiekacza w standardowej szafce kuchennej. Możliwość ustawienia w pozycji pionowej zmniejsza zajmowaną przestrzeń podczas przechowywania. Mechanizm zamykania "na klik" zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym otwarciem.

### Funkcje bezpieczeństwa i użytkowe

Lampki kontrolne sygnalizują stan pracy urządzenia – włączenie zasilania i osiągnięcie temperatury roboczej. Nóżki antypoślizgowe stabilizują opiekacz na blacie. Przewód zasilający o długości 70 cm umożliwia podłączenie do gniazdka bez konieczności stosowania przedłużacza w większości kuchni.

## Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67521
Moc znamionowa	1300W
Napięcie zasilania	220-240V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Typ płyty	Ceramiczna, nieprzywierająca
Powierzchnia płyty grzewczej	27,5 x 21 cm
Liczba tostów	4 jednocześnie
Wymiary urządzenia	31,5 x 28,5 x 9,5 cm
Długość przewodu	70 cm
Kolor	Czarny
Kod EAN	5906083057908
Indeks producenta	67521

## Zastosowanie opiekacza z ceramiczną płytą

- Przygotowanie klasycznych tostów z serem, szynką lub warzywami
- Piekanie kanapek typu panini z różnymi nadzieniami
- Podgrzewanie tortilli i wraków przed nałożeniem składników

- 
- Grillowanie warzyw – papryki, cukinii, bakłażana
  - Opiekanie mięsa – kotletów, piersi z kurczaka, hamburgerów
  - Przygotowanie quesadilli i innych dań meksykańskich
  - Podgrzewanie pizzy lub focaccii
  - Opiekanie owoców – ananasa, brzoskwiń do deserów

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pierwszego użycia

Przed pierwszym opiekaniem należy przetrzeć płytę ceramiczną wilgotną szmatką i uruchomić urządzenie na 3-5 minut bez produktów spożywczych. Pozwoli to usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne i zapachy.

Czyszczenie ceramicznej płyty przeprowadza się po całkowitym ostygnięciu urządzenia. Wystarczy miękka ściereczka zwilżona wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Nie należy używać myjek druciaków ani proszków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę ceramiczną.

Podczas opiekania produktów o dużej zawartości tłuszczu zaleca się okresowe wycieranie nadmiaru substancji papierowym ręcznikiem. Zapobiega to dymieniu i przedostawaniu się tłuszczu do elementów grzewczych.

### Kompatybilność z instalacją elektryczną

Opiekacz wymaga standardowego gniazdka 230V z uziemieniem. Moc 1300W mieści się w zakresie typowych obwodów kuchennych (16A). Nie należy podłączać urządzenia przez rozgałęźniki z innymi urządzeniami o dużym poborze mocy – może to prowadzić do przeciążenia instalacji.

Lampki kontrolne wskazują dwa stany: świecenie czerwone oznacza podłączenie do zasilania, zielone – osiągnięcie temperatury roboczej. Czas nagrzewania wynosi około 2-3 minut od włączenia.

Mechanizm zamykania "na klik" blokuje pokrywę w pozycji zamkniętej, co zapewnia równomierny docisk do opiekanych produktów. System ten eliminuje konieczność przytrzymywania pokrywy podczas pracy urządzenia.