

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-750w-2-tosty-stal-nierdzewna-67524-lund-p-25063.html>

Opiekacz 750w, 2 tosty, stal nierdzewna 67524 LUND

Cena brutto	36,17 zł
Cena netto	29,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	67524
Kod producenta	67524
Kod EAN	5906083058424
Producent	Lund

Opis produktu

Opiekacz elektryczny LUND 67524 – 750W, 2 tosty, stal nierdzewna

Kompaktowy opiekacz elektryczny do tostów z płytami grzewczymi o powierzchni nieprzywierającej. Urządzenie o mocy 750W umożliwia jednoczesne opiekanie dwóch tostów w zamkniętej komorze grzewczej z pokrywą ze stali nierdzewnej.

Moc grzewcza 750W

Liczba tostów 2 jednocześnie

Powierzchnia płyty 21,5 × 12,5 cm

Powłoka płyt Non-stick

Charakterystyka opiekacza do tostów LUND 67524

Płyty grzewcze non-stick

Powłoka nieprzywierająca zapobiega przypalaniu się pieczywa i ułatwia czyszczenie powierzchni roboczej. Płyty o wymiarach 21,5 × 12,5 cm pomieszczą standardowe kromki chleba tostowego.

Moc 750W przy napięciu 220-240V

Moc 750 watów przy częstotliwości 50 Hz zapewnia odpowiednią temperaturę do szybkiego opiekania tostów bez nadmiernego

zużycia energii w gospodarstwie domowym.

Pokrywa ze stali nierdzewnej

Górna część obudowy wykonana ze stali nierdzewnej zwiększa trwałość urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości. Stal nierdzewna jest odporna na korozję i odbarwienia.

System bezpiecznego przechowywania

Możliwość pionowego ustawienia i zamknięcia pokrywy na klik pozwala zaoszczędzić przestrzeń w szafce. Nóżki antypoślizgowe stabilizują urządzenie podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67524
Moc znamionowa	750W
Napięcie zasilania	220-240V AC
Częstotliwość	50 Hz
Liczba tostów	2
Wymiary płyty grzewczej	21,5 × 12,5 cm
Wymiary urządzenia	22 × 22 × 7,5 cm
Długość przewodu	70 cm
Powłoka płyt	Non-stick (nieprzywierająca)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne z pokrywą ze stali nierdzewnej
Lampki kontrolne	Tak
Nóżki antypoślizgowe	Tak
Numer katalogowy	67524
Kod EAN	5906083058424

Zastosowanie opiekacza elektrycznego

- Opiekanie tostów z chleba tostowego w kuchni domowej
- Przygotowywanie kanapek grillowanych z serem i wędliną
- Podgrzewanie pieczywa w zamkniętej komorze grzewczej
- Opiekanie panini i innych rodzajów pieczywa płaskiego
- Wykorzystanie w małych kuchniach dzięki kompaktowym wymiarom
- Szybkie śniadania w biurze lub akademiku

Użytkowanie i konserwacja

Bezpieczeństwo podczas pracy

Lampki kontrolne sygnalizują podłączenie urządzenia do zasilania i osiągnięcie temperatury roboczej. Nienagrzewający się uchwyt umożliwia bezpieczne otwieranie pokrywy podczas pracy. Nóżki antypoślizgowe zapobiegają przesuwaniu się opiekacza po blacie.

Czyszczenie płyt non-stick

Powłokę nieprzywierającą należy czyścić miękką szmatką po ostygnięciu urządzenia. Unikać szczotek drucianych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić warstwę non-stick. Nie zanurzać urządzenia w wodzie – przewód zasilający ma długość 70 cm, co wymaga ostrożności przy czyszczeniu.

Przechowywanie w pozycji pionowej

Mechanizm zamykania na klik pozwala bezpiecznie przechowywać opiekacz w pozycji pionowej w szafce kuchennej. Taka orientacja zmniejsza zajmowaną powierzchnię do minimum 22 × 7,5 cm.

...