

Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 01:08

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-750w-23-x-14-5cm-67526-lund-p-24177.html>



## OPIEKACZ 750W, 23 X 14,5CM 67526 LUND

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>56,64 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>46,05 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                                   |
| Numer katalogowy | <b>67526</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>67526</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5906083058455</b>                           |
| Producent        | <b>Lund</b>                                    |

### Opis produktu

#### Opiekacz do kanapek Lund 67526 - 750W, 23 x 14,5 cm

Elektryczny opiekacz kontaktowy do przygotowania tostów i kanapek na ciepło. Urządzenie wyposażone w nieprzywierającą powłokę płyt grzewczych oraz system ruchomych zawiasów umożliwiający opiekanie produktów o różnej grubości.

Moc grzewcza 750 W

Powierzchnia płyt 23 x 14,5 cm

Wymiary urządzenia 27,5 x 22 x 9 cm

Długość przewodu 70 cm

### Charakterystyka techniczna opiekacza

#### **Moc 750W i czas nagrzewania**

Moc 750 W zapewnia osiągnięcie temperatury roboczej w ciągu 3-4 minut od włączenia. Wartość ta stanowi optymalny kompromis między szybkością nagrzewania a zużyciem energii elektrycznej dla urządzeń domowych tego typu.

### Nieprzywierająca powłoka płyt

Płyty grzejne pokryte warstwą zapobiegającą przypalaniu się żywności. Powłoka ułatwia czyszczenie urządzenia po użyciu i umożliwia opiekanie bez konieczności stosowania tłuszczu, co wpływa na wartość kaloryczną potraw.

### System ruchomych zawiasów

Górna płyta grzejna zamontowana na zawiasach dostosowuje się do grubości opiekanego produktu. Rozwiązanie to zapewnia równomierny docisk i kontakt termiczny niezależnie od tego, czy opiekane są cienkie tosty czy grubsze kanapki z dodatkami.

### Funkcje bezpieczeństwa i komfortu

Lampka kontrolna sygnalizuje aktywny stan urządzenia. Uchwyt zewnętrzny pozostaje chłodny podczas pracy, co eliminuje ryzyko oparzeń. Antypoślizgowe nóżki stabilizują opiekacz na blacie kuchennym podczas użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Model                              | Lund 67526                             |
| Moc znamionowa                     | 750 W                                  |
| Powierzchnia robocza płyt          | 23 x 14,5 cm                           |
| Wymiary całkowite                  | 27,5 x 22 x 9 cm (dł. x szer. x wys.)  |
| Długość przewodu zasilającego      | 70 cm                                  |
| Powłoka płyt grzejnych             | Nieprzywierająca                       |
| Typ zawiasów                       | Ruchome, dostosowujące się do grubości |
| Lampka kontrolna                   | Tak                                    |
| Możliwość przechowywania pionowego | Tak                                    |
| Antypoślizgowe nóżki               | Tak                                    |

## Zastosowanie opiekacza kontaktowego

- Przygotowanie klasycznych tostów z chleba tostowego
- Opiekanie kanapek z serem, szynką i innymi dodatkami
- Grillowanie panini i bagietki
- Podgrzewanie tortilli i placków
- Przygotowanie kanapek typu croque monsieur
- Opiekanie pieczywa pita
- Grillowanie warzyw w plastrach

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pierwszego użycia**

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płyty grzejne wilgotną szmatką. Podczas pierwszego włączenia może wystąpić krótkotrwały zapach związany z odparowaniem substancji ochronnych z elementów grzejnych - jest to zjawisko normalne.

Czas piekania zależy od rodzaju pieczywa i żądanego stopnia zrumienienia. Standardowe tosty wymagają 3-5 minut, kanapki z dodatkami 4-6 minut. Nie zaleca się pozostawiania urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy odłączyć od sieci i pozostawić do ostygnięcia. Czyszczenie płyt wykonuje się miękką szmatką lub gąbką po całkowitym wychłodzeniu. Nie należy stosować ostrych przedmiotów ani ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą.

## **Przechowywanie**

Opiekacz można przechowywać w pozycji pionowej, co zmniejsza zajmowaną powierzchnię. Przewód zasilający można owinąć wokół podstawy urządzenia. Zalecane jest przechowywanie w suchym miejscu.

## **Produkty powiązane**

Do opiekacza kontaktowego warto rozważyć: chleb tostowy w plastrach, foremki do kanapek, szpatułki silikonowe do wyjmowania gorących tostów, szczotki do czyszczenia urządzeń kuchennych z powłoką nieprzywierającą.