

Dane aktualne na dzień: 27-06-2026 06:25

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-750w-23-x-14-5cm-67526-lund-p-24177.html>



OPIEKACZ 750W, 23 X 14,5CM 67526 LUND

Cena brutto	56,64 zł
Cena netto	46,05 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67526
Kod producenta	67526
Kod EAN	5906083058455
Producent	Lund

Opis produktu

Opiekacz do kanapek Lund 67526 - 750W, 23 x 14,5 cm

Elektryczny opiekacz kontaktowy do przygotowania tostów i kanapek na ciepło. Urządzenie wyposażone w nieprzywierającą powłokę płyt grzewczych oraz system ruchomych zawiasów umożliwiający opiekanie produktów o różnej grubości.

Moc grzewcza 750 W

Powierzchnia płyt 23 x 14,5 cm

Wymiary urządzenia 27,5 x 22 x 9 cm

Długość przewodu 70 cm

Charakterystyka techniczna opiekacza

Moc 750W i czas nagrzewania

Moc 750 W zapewnia osiągnięcie temperatury roboczej w ciągu 3-4 minut od włączenia. Wartość ta stanowi optymalny kompromis między szybkością nagrzewania a zużyciem energii elektrycznej dla urządzeń domowych tego typu.

Nieprzywierająca powłoka płyt

Płyty grzejne pokryte warstwą zapobiegającą przypalaniu się żywności. Powłoka ułatwia czyszczenie urządzenia po użyciu i umożliwia opiekanie bez konieczności stosowania tłuszczu, co wpływa na wartość kaloryczną potraw.

System ruchomych zawiasów

Górna płyta grzejna zamontowana na zawiasach dostosowuje się do grubości opiekanego produktu. Rozwiązanie to zapewnia równomierny docisk i kontakt termiczny niezależnie od tego, czy opiekane są cienkie tosty czy grubsze kanapki z dodatkami.

Funkcje bezpieczeństwa i komfortu

Lampka kontrolna sygnalizuje aktywny stan urządzenia. Uchwyt zewnętrzny pozostaje chłodny podczas pracy, co eliminuje ryzyko oparzeń. Antypoślizgowe nóżki stabilizują opiekacz na blacie kuchennym podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67526
Moc znamionowa	750 W
Powierzchnia robocza płyt	23 x 14,5 cm
Wymiary całkowite	27,5 x 22 x 9 cm (dł. x szer. x wys.)
Długość przewodu zasilającego	70 cm
Powłoka płyt grzejnych	Nieprzywierająca
Typ zawiasów	Ruchome, dostosowujące się do grubości
Lampka kontrolna	Tak
Możliwość przechowywania pionowego	Tak
Antypoślizgowe nóżki	Tak

Zastosowanie opiekacza kontaktowego

- Przygotowanie klasycznych tostów z chleba tostowego
- Opiekanie kanapek z serem, szynką i innymi dodatkami
- Grillowanie panini i bagietki
- Podgrzewanie tortilli i placków
- Przygotowanie kanapek typu croque monsieur
- Opiekanie pieczywa pita
- Grillowanie warzyw w plastrach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pierwszego użycia

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płyty grzejne wilgotną szmatką. Podczas pierwszego włączenia może wystąpić krótkotrwały zapach związany z odparowaniem substancji ochronnych z elementów grzejnych - jest to zjawisko normalne.

Czas piekania zależy od rodzaju pieczywa i żądanego stopnia zrumienienia. Standardowe tosty wymagają 3-5 minut, kanapki z dodatkami 4-6 minut. Nie zaleca się pozostawiania urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy odłączyć od sieci i pozostawić do ostygnięcia. Czyszczenie płyt wykonuje się miękką szmatką lub gąbką po całkowitym wychłodzeniu. Nie należy stosować ostrych przedmiotów ani ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą.

Przechowywanie

Opiekacz można przechowywać w pozycji pionowej, co zmniejsza zajmowaną powierzchnię. Przewód zasilający można owinąć wokół podstawy urządzenia. Zalecane jest przechowywanie w suchym miejscu.

Produkty powiązane

Do opiekacza kontaktowego warto rozważyć: chleb tostowy w plastrach, foremki do kanapek, szpatułki silikonowe do wyjmowania gorących tostów, szczotki do czyszczenia urządzeń kuchennych z powłoką nieprzywierającą.