

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 02:22

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/opiekacz-760w-3w1-67525-lund-p-25189.html>



Opiekacz 760w, 3w1 67525 LUND

Cena brutto	77,79 zł
Cena netto	63,24 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67525
Kod producenta	67525
Kod EAN	5906083058431
Producent	Lund

Opis produktu

Opiekacz 3w1 LUND 67525 - 760W

Wielofunkcyjne urządzenie kuchenne z trzema zestawami wymiennych płyt do przygotowania tostów, gofrów i grillowanych potraw. Model wyposażony w powłokę zapobiegającą przywieraniu oraz system lampek kontrolnych.

Moc 760 W

Zestawy płyt 3 rodzaje

Powierzchnia robocza 21,5 × 13,5 cm

Napięcie zasilania 220-240 V

Charakterystyka opiekacza wielofunkcyjnego LUND

Wymienne płyty robocze

Trzy zestawy płyt umożliwiają przygotowanie różnych potraw bez konieczności posiadania osobnych urządzeń. Płyty tostowe do kanapek i tostów, płyty gofrowe do ciast naleśnikowych oraz płyty grillowe do mięsa, warzyw i ryb. Mechanizm wymiany pozwala na szybką zmianę funkcji urządzenia.

Moc 760 W

Parametr określający szybkość nagrzewania powierzchni roboczych. Moc 760 W zapewnia osiągnięcie temperatury roboczej w czasie 3-4 minut od włączenia urządzenia. Wartość ta gwarantuje równomierne opiekanie przy zachowaniu efektywności energetycznej odpowiedniej dla gospodarstwa domowego.

Powłoka nieprzywierająca

Powierzchnia płyt pokryta warstwą zapobiegającą adhezji składników pokarmowych. Rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania tłuszczu podczas przygotowywania potraw oraz upraszcza proces czyszczenia po użyciu. Powłoka zwiększa trwałość płyt roboczych.

System lampek kontrolnych

Wizualna sygnalizacja stanu pracy urządzenia. Lampki informują o podłączeniu do zasilania oraz o osiągnięciu właściwej temperatury roboczej. Rozwiązanie pozwala określić moment, w którym urządzenie jest gotowe do użycia.

Specyfikacja techniczna opiekacza 3w1

Model	LUND 67525
Moc znamionowa	760 W
Napięcie zasilania	220-240 V
Rodzaje płyt	Tosty, gofry, grill
Wymiary powierzchni roboczej	21,5 × 13,5 cm
Długość przewodu zasilającego	75 cm
Powłoka płyt	Nieprzywierająca
Pozycja przechowywania	Pionowa
Dodatkowe elementy	Lampki kontrolne, antypoślizgowe nóżki, izolowany uchwyt

Zastosowanie opiekacza wielofunkcyjnego

- Przygotowanie tostów śniadaniowych z różnymi nadzieniami
- Opiekanie kanapek typu panini z serem i warzywami
- Wypieki gofrów belgijskich i amerykańskich
- Grillowanie mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego
- Opiekanie warzyw sezonowych i grzybów
- Przygotowanie ryb i owoców morza
- Podgrzewanie tortilli i placków
- Grillowanie halloumi i innych serów twardych

Użytkowanie i konserwacja

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płyty wilgotną szmatką i uruchomić urządzenie bez produktów spożywczych na 5-10 minut w celu usunięcia ewentualnych pozostałości produkcyjnych. Pomieszczenie należy wietrzyć podczas pierwszego nagrzewania.

Czyszczenie płyt wymiennych

Płyty należy czyścić po każdym użyciu, gdy urządzenie ostygnie. Powierzchnie z powłoką nieprzywierającą wymagają delikatnego czyszczenia miękką gąbką ze środkiem do naczyń. Nie stosować myjek druciakich ani ściernych past czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę. Płyty można myć w zmywarce, jeśli producent to dopuszcza.

Przechowywanie urządzenia

Opiekacz można przechowywać w pozycji pionowej, co zmniejsza zajmowaną powierzchnię. Przewód zasilający należy owinąć wokół podstawy lub umieścić w dedykowanym schowku, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone. Płyty wymienne warto przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub osobnym pojemniku.

Produkty uzupełniające

Do opiekacza można rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów: szpatułki silikonowej do wyjmowania potraw bez ryzyka uszkodzenia powłoki, szczotki do czyszczenia rowków płyt grillowych oraz podkładek izolacyjnych chroniących blat kuchenny przed wysoką temperaturą obudowy.