



## Opiekacz 760w, 3w1 67525 LUND

Cena brutto	<b>66,12 zł</b>
Cena netto	<b>53,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67525</b>
Kod producenta	<b>67525</b>
Kod EAN	<b>5906083058431</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Opiekacz 3w1 LUND 67525 - 760W

Wielofunkcyjne urządzenie kuchenne z trzema zestawami wymiennych płyt do przygotowania tostów, gofrów i grillowanych potraw. Model wyposażony w powłokę zapobiegającą przywieraniu oraz system lampek kontrolnych.

Moc 760 W

Zestawy płyt 3 rodzaje

Powierzchnia robocza 21,5 × 13,5 cm

Napięcie zasilania 220-240 V

### Charakterystyka opiekacza wielofunkcyjnego LUND

#### Wymienne płyty robocze

Trzy zestawy płyt umożliwiają przygotowanie różnych potraw bez konieczności posiadania osobnych urządzeń. Płyty tostowe do kanapek i tostów, płyty gofrowe do ciast naleśnikowych oraz płyty grillowe do mięsa, warzyw i ryb. Mechanizm wymiany pozwala na szybką zmianę funkcji urządzenia.

### Moc 760 W

Parametr określający szybkość nagrzewania powierzchni roboczych. Moc 760 W zapewnia osiągnięcie temperatury roboczej w czasie 3-4 minut od włączenia urządzenia. Wartość ta gwarantuje równomierne opiekanie przy zachowaniu efektywności energetycznej odpowiedniej dla gospodarstwa domowego.

### Powłoka nieprzywierająca

Powierzchnia płyt pokryta warstwą zapobiegającą adhezji składników pokarmowych. Rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania tłuszczu podczas przygotowywania potraw oraz upraszcza proces czyszczenia po użyciu. Powłoka zwiększa trwałość płyt roboczych.

### System lampek kontrolnych

Wizualna sygnalizacja stanu pracy urządzenia. Lampki informują o podłączeniu do zasilania oraz o osiągnięciu właściwej temperatury roboczej. Rozwiązanie pozwala określić moment, w którym urządzenie jest gotowe do użycia.

## Specyfikacja techniczna opiekacza 3w1

Model	LUND 67525
Moc znamionowa	760 W
Napięcie zasilania	220-240 V
Rodzaje płyt	Tosty, gofry, grill
Wymiary powierzchni roboczej	21,5 × 13,5 cm
Długość przewodu zasilającego	75 cm
Powłoka płyt	Nieprzywierająca
Pozycja przechowywania	Pionowa
Dodatkowe elementy	Lampki kontrolne, antypoślizgowe nóżki, izolowany uchwyt

## Zastosowanie opiekacza wielofunkcyjnego

- Przygotowanie tostów śniadaniowych z różnymi nadzieniami
- Opiekanie kanapek typu panini z serem i warzywami
- Wypieki gofrów belgijskich i amerykańskich
- Grillowanie mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego
- Opiekanie warzyw sezonowych i grzybów
- Przygotowanie ryb i owoców morza
- Podgrzewanie tortilli i placków
- Grillowanie halloumi i innych serów twardych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płyty wilgotną szmatką i uruchomić urządzenie bez produktów spożywczych na 5-10 minut w celu usunięcia ewentualnych pozostałości produkcyjnych. Pomieszczenie należy wietrzyć podczas pierwszego nagrzewania.

### Czyszczenie płyt wymiennych

Płyty należy czyścić po każdym użyciu, gdy urządzenie ostygnie. Powierzchnie z powłoką nieprzywierającą wymagają delikatnego czyszczenia miękką gąbką ze środkiem do naczyń. Nie stosować myjek druciakich ani ściernych past czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę. Płyty można myć w zmywarce, jeśli producent to dopuszcza.

### Przechowywanie urządzenia

Opiekacz można przechowywać w pozycji pionowej, co zmniejsza zajmowaną powierzchnię. Przewód zasilający należy owinąć wokół podstawy lub umieścić w dedykowanym schowku, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone. Płyty wymienne warto przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub osobnym pojemniku.

### Produkty uzupełniające

Do opiekacza można rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów: szpatułki silikonowej do wyjmowania potraw bez ryzyka uszkodzenia powłoki, szczotki do czyszczenia rowków płyt grillowych oraz podkładek izolacyjnych chroniących blat kuchenny przed wysoką temperaturą obudowy.