

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/organizer-klips-do-kabli-zestaw-20-szt-30x10mm-k02207-keltin-p-44230.html>

## Organizer klips do kabli – zestaw 20 szt 30x10mm K02207 Keltin

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6,28 zł</b>                                 |
| Cena netto       | <b>5,11 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>K02207</b>                                  |
| Kod producenta   | <b>K02207</b>                                  |
| Kod EAN          | <b>5901477176937</b>                           |
| Producent        | <b>Keltin</b>                                  |

### Opis produktu

#### Organizer klips do kabli – zestaw 20 szt 30x10mm K02207 Keltin

Zestaw 20 klipsów montażowych do organizacji przewodów z dwustronną taśmą montażową 3M. System pozwala na trwałe mocowanie kabli do powierzchni biurka, ściany lub innych gładkich podłoży bez konieczności wiercenia otworów.

|                             |
|-----------------------------|
| Ilość w zestawie 20 szt.    |
| Wymiary podstawy 30 × 10 mm |
| Montaż Taśma 3M / wkręty    |
| Model K02207                |

### Charakterystyka techniczna

#### Materiał konstrukcyjny

Tworzywo sztuczne odporne na pękanie zapewnia długotrwałą wytrzymałość mechaniczną. Konstrukcja utrzymuje kabel nawet przy wielokrotnym przepinaniu przewodów.

#### Taśma montażowa 3M

Dwustronna taśma klejąca 3M gwarantuje mocne przyleganie do gładkich powierzchni. Nadaje się do montażu na biurkach, blatach,

ścianach, obudowach urządzeń czy panelach samochodowych.

Alternatywny montaż mechaniczny

Możliwość przymocowania za pomocą wkrętów pozwala na instalację w miejscach narażonych na obciążenia lub na powierzchniach porowatych, gdzie taśma nie zapewnia wystarczającej przyczepności.

Kompaktowe wymiary

Podstawa 30 × 10 mm zajmuje minimalną przestrzeń, co umożliwia montaż w wąskich przestrzeniach, np. pod blatem biurka, za meblami lub w szafkach instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Model                  | K02207                                                  |
| Producent              | Keltin                                                  |
| Ilość w zestawie       | 20 sztuk                                                |
| Wymiary podstawy       | 30 × 10 mm                                              |
| Materiał               | Tworzywo sztuczne odporne na pękanie                    |
| Metody montażu         | Taśma dwustronna 3M / wkręty                            |
| Typ taśmy montażowej   | 3M - dwustronna, samoprzylepna                          |
| Powierzchnie montażowe | Gładkie, równe, czyste (drewno, metal, szkło, tworzywo) |

Zastosowanie

- Organizacja przewodów przy stanowisku komputerowym – kable zasilające, USB, HDMI
- Prowadzenie kabli ładowarek telefonów i tabletów na biurku lub przy łóżku
- Montaż przewodów zasilających przy zestawie RTV – TV, soundbar, konsole
- Uporządkowanie okablowania w szafkach instalacyjnych i serwerowych
- Prowadzenie kabli w samochodzie – ładowarki, kamery, kable audio
- Organizacja przewodów w warsztatach i laboratoriach
- Mocowanie kabli sieciowych i zasilających w biurach typu open space
- Prowadzenie przewodów przy stanowiskach produkcyjnych

Użytkowanie i montaż

Montaż na taśmie 3M

Przed montażem należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Taśma osiąga pełną przyczepność po 24 godzinach od przyklejenia. Nie

---

nadaje się do powierzchni szorstkich, porowatych lub pokrytych farbą proszkową.

### **Montaż mechaniczny**

Klipsy posiadają otwory umożliwiające mocowanie wkrętami. Rozwiązanie zalecane przy montażu na ścianach, sufitach lub w miejscach narażonych na wibracje i obciążenia mechaniczne.

### **Dobór miejsca montażu**

Klipsy należy rozmieścić w odstępach odpowiadających długości przewodów. Przy prowadzeniu kabli w linii prostej zaleca się montaż co 20-30 cm. W miejscach zakrętów lub zwisów – co 10-15 cm.