

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-przeciwpylowa-odsasajaca-bruzdownica-125mm115mm-g80258-geko-p-34400.html>



Ostona przeciwpyłowa odsysająca - bruzdownica 125mm/115mm G80258 GEKO

Cena brutto	81,90 zł
Cena netto	66,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80258
Kod producenta	G80258
Kod EAN	5903240385096
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostona przeciwpyłowa odsysająca GEKO G80258 - bruzdownica 125mm/115mm

Ostona przeciwpyłowa przeznaczona do wykonywania bruzd w ścianach i podłogach przy użyciu szlifierki kątovej. Umożliwia montaż tarcz diamentowych o średnicy 115 mm lub 125 mm z możliwością podłączenia odkurzacza w celu odprowadzania pyłu bezpośrednio z miejsca cięcia.

Kompatybilność 115 / 125 mm

Regulacja głębokości 6-28 mm

Liczba tarcz 2-4 szt.

Średnica kołnierza 47 mm

Charakterystyka

Regulacja głębokości bruzdowania

Sześć predefiniowanych poziomów głębokości: 6, 10, 15, 20, 25 i 28 mm. Umożliwia dostosowanie parametrów cięcia do wymagań instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych czy grzewczych bez konieczności dodatkowych narzędzi pomiarowych.

Uniwersalny system mocowania

Zestaw 6 adapterów redukcyjnych (38, 40, 41, 42, 43, 48 mm) zapewnia kompatybilność z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku. Średnica kołnierza wrzeciona 47 mm to standard w maszynach tej klasy.

Konfiguracja wielotarczowa

Możliwość zamontowania od 2 do 4 tarcz diamentowych jednocześnie. Podkładki dystansowe o grubości 5, 6, 7 i 8 mm pozwalają precyzyjnie ustawić szerokość bruzdy odpowiednio do średnicy przewodów lub rur instalacyjnych.

System odprowadzania pyłu

Gumowy adapter pasujący do rur odkurzacza o średnicy wewnętrznej 28, 34 i 37 mm. Umożliwia podłączenie przemysłowego odkurzacza budowlanego, co redukuje zapylenie stanowiska pracy i ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu mineralnego.

Specyfikacja techniczna

Model	G80258
Kompatybilne średnice tarcz	115 mm / 125 mm
Regulacja głębokości cięcia	6 / 10 / 15 / 20 / 25 / 28 mm (6 poziomów)
Liczba montowanych tarcz	2-4 szt.
Średnica kołnierza wrzeciona	47 mm
Rozmiary adapterów redukcyjnych	38, 40, 41, 42, 43, 48 mm
Podkładki dystansowe	5, 6, 7, 8 mm
Średnica wewnętrzna adaptera do odkurzacza	28 / 34 / 37 mm
Wyposażenie dodatkowe	Kółka prowadzące

Zawartość zestawu

- Osłona przeciwpyłowa z kółkami prowadzącymi
- 6 adapterów redukcyjnych (38-48 mm)
- Tuleje do zamocowania tarczy z 4 podkładkami dystansowymi
- Klucz montażowy do szlifierki kątovej
- Klucz imbusowy H5
- Wkręcany uchwyt do prowadzenia bruzdownicy
- Gumowy adapter do odkurzacza (28/34/37 mm)

Zastosowanie

-
- Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne w ścianach betonowych i murowanych
 - Wycinanie rowków pod przewody niskoprądowe i instalacje telekomunikacyjne
 - Przygotowanie bruzd pod rury instalacji wodno-kanalizacyjnych
 - Wykonywanie nacięć pod instalacje grzewcze podłogowe
 - Cięcie rowków w posadzkach betonowych i wylewkach
 - Prace remontowe wymagające precyzyjnego prowadzenia narzędzia
 - Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

Jak dobrać liczbę tarcz i rozstaw

Liczba tarcz i ich rozstaw zależy od średnicy przewodów lub rur. Dla typowych instalacji elektrycznych (puszki podtynkowe, przewody NYM 3x1,5 mm²) wystarczą 2 tarcze z podkładką 6-7 mm. Dla instalacji wodno-kanalizacyjnych (rury PEX, PE) stosuje się 3-4 tarcze z większym rozstawem. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić kompatybilność adaptera z gwintem wrzeciona szlifierki.

Połączenie z odkurzaczem

Gumowy adapter pasuje do standardowych rur odkurzaczy przemysłowych o średnicy wewnętrznej 28, 34 lub 37 mm. W przypadku innych średnic konieczne może być zastosowanie dodatkowych redukcji. Zaleca się używanie odkurzaczy z filtrem HEPA klasy M lub H przy cięciu materiałów mineralnych ze względu na powstawanie pyłu krzemionkowego.