

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-przeciwpylowa-odsasajaca-bruzdownica-125mm115mm-g80258-geko-p-34400.html>



## Ośłona przeciwpyłowa odsysająca - bruzdownica 125mm/115mm G80258 GEKO

Cena brutto	<b>81,90 zł</b>
Cena netto	<b>66,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G80258</b>
Kod producenta	<b>G80258</b>
Kod EAN	<b>5903240385096</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ośłona przeciwpyłowa odsysająca GEKO G80258 - bruzdownica 125mm/115mm

Ośłona przeciwpyłowa przeznaczona do wykonywania bruzd w ścianach i podłogach przy użyciu szlifierki kątovej. Umożliwia montaż tarcz diamentowych o średnicy 115 mm lub 125 mm z możliwością podłączenia odkurzacza w celu odprowadzania pyłu bezpośrednio z miejsca cięcia.

Kompatybilność 115 / 125 mm

Regulacja głębokości 6-28 mm

Liczba tarcz 2-4 szt.

Średnica kołnierza 47 mm

### Charakterystyka

#### Regulacja głębokości bruzdowania

Sześć predefiniowanych poziomów głębokości: 6, 10, 15, 20, 25 i 28 mm. Umożliwia dostosowanie parametrów cięcia do wymagań instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych czy grzewczych bez konieczności dodatkowych narzędzi pomiarowych.

## Uniwersalny system mocowania

Zestaw 6 adapterów redukcyjnych (38, 40, 41, 42, 43, 48 mm) zapewnia kompatybilność z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku. Średnica kołnierza wrzeciona 47 mm to standard w maszynach tej klasy.

## Konfiguracja wielotarczowa

Możliwość zamontowania od 2 do 4 tarcz diamentowych jednocześnie. Podkładki dystansowe o grubości 5, 6, 7 i 8 mm pozwalają precyzyjnie ustawić szerokość bruzdy odpowiednio do średnicy przewodów lub rur instalacyjnych.

## System odprowadzania pyłu

Gumowy adapter pasujący do rur odkurzacza o średnicy wewnętrznej 28, 34 i 37 mm. Umożliwia podłączenie przemysłowego odkurzacza budowlanego, co redukuje zapylenie stanowiska pracy i ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu mineralnego.

## Specyfikacja techniczna

Model	G80258
Kompatybilne średnice tarcz	115 mm / 125 mm
Regulacja głębokości cięcia	6 / 10 / 15 / 20 / 25 / 28 mm (6 poziomów)
Liczba montowanych tarcz	2-4 szt.
Średnica kołnierza wrzeciona	47 mm
Rozmiary adapterów redukcyjnych	38, 40, 41, 42, 43, 48 mm
Podkładki dystansowe	5, 6, 7, 8 mm
Średnica wewnętrzna adaptera do odkurzacza	28 / 34 / 37 mm
Wyposażenie dodatkowe	Kółka prowadzące

## Zawartość zestawu

- Osłona przeciwpyłowa z kółkami prowadzącymi
- 6 adapterów redukcyjnych (38-48 mm)
- Tuleje do zamocowania tarczy z 4 podkładkami dystansowymi
- Klucz montażowy do szlifierki kątovej
- Klucz imbusowy H5
- Wkręcany uchwyt do prowadzenia bruzdownicy
- Gumowy adapter do odkurzacza (28/34/37 mm)

## Zastosowanie

- 
- Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne w ścianach betonowych i murowanych
  - Wycinanie rowków pod przewody niskoprądowe i instalacje telekomunikacyjne
  - Przygotowanie bruzd pod rury instalacji wodno-kanalizacyjnych
  - Wykonywanie nacięć pod instalacje grzewcze podłogowe
  - Cięcie rowków w posadzkach betonowych i wylewkach
  - Prace remontowe wymagające precyzyjnego prowadzenia narzędzia
  - Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

### **Jak dobrać liczbę tarcz i rozstaw**

Liczba tarcz i ich rozstaw zależy od średnicy przewodów lub rur. Dla typowych instalacji elektrycznych (puszki podtynkowe, przewody NYM 3x1,5 mm<sup>2</sup>) wystarczą 2 tarcze z podkładką 6-7 mm. Dla instalacji wodno-kanalizacyjnych (rury PEX, PE) stosuje się 3-4 tarcze z większym rozstawem. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić kompatybilność adaptera z gwintem wrzeciona szlifierki.

### **Połączenie z odkurzaczem**

Gumowy adapter pasuje do standardowych rur odkurzaczy przemysłowych o średnicy wewnętrznej 28, 34 lub 37 mm. W przypadku innych średnic konieczne może być zastosowanie dodatkowych redukcji. Zaleca się używanie odkurzaczy z filtrem HEPA klasy M lub H przy cięciu materiałów mineralnych ze względu na powstawanie pyłu krzemionkowego.