

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-przeciwpylowa-odsasajaca-do-szlifierki-125mm-kd1979-p-62953.html>



Oslona przeciwpylowa odsasajaca do szlifierki 125mm KD1979

Cena brutto	58,56 zł
Cena netto	47,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1979
Kod producenta	KD1979
Kod EAN	5903957009544
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Oslona przeciwpylowa odsasajaca do szlifierki 125 mm – KRAFT&DELE KD1979

Przystawka przeciwpylowa KD1979 to akcesoria przeznaczone do szlifierek kątowych z tarczą 125 mm, wyposażone w zintegrowany kanał odciągu pyłu. Umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego bezpośrednio do narzędzia, odprowadzając pył powstający podczas szlifowania i cięcia. Zakres regulacji głębokości cięcia wynosi od 7 do 34 mm, co pozwala na dopasowanie pracy do różnych materiałów i grubości warstw.

Średnica tarczy 125 mm
Średnica odciągu 36 mm
Regulacja głębokości 7-34 mm
Model KD1979

Charakterystyka produktu

Kanał odciągu pyłu 36 mm

Otwór odciągu o średnicy 36 mm pasuje do standardowych węży odkurzaczy przemysłowych i budowlanych. Pył jest odprowadzany

bezpośrednio ze strefy cięcia, co ogranicza jego unoszenie się w powietrzu i osadzanie na powierzchniach roboczych.

Regulacja głębokości cięcia 7-34 mm

Stopniowa regulacja w zakresie 7-34 mm pozwala precyzyjnie kontrolować, jak głęboko tarcza wchodzi w materiał. Jest to szczególnie istotne przy cięciu płytek, betonu komórkowego czy płyt g-k, gdzie przekroczenie głębokości może uszkodzić podłoże lub instalacje.

Adaptory i podkładki redukcyjne w zestawie

Zestaw zawiera adaptory mocujące o średnicach 45 i 50 mm oraz podkładki redukcyjne 39 i 45 mm. Dzięki temu osłona współpracuje z szlifierkami różnych producentów, które mogą mieć różne wymiary kołnierza mocującego.

Szczelna i kompaktowa obudowa

Konstrukcja osłony ogranicza niekontrolowane wydostawanie się pyłu poza strefę roboczą. Kompaktowe wymiary nie utrudniają manewrowania narzędziem przy cięciach wzdłuż linii, przy ścianie lub w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1979
Średnica tarczy	125 mm
Średnica odciągu pyłu	36 mm
Szerokość kanału montażowego tarczy	20 mm
Regulacja głębokości cięcia	7-34 mm
Średnice adaptera mocującego	45 mm / 50 mm
Średnice podkładek redukcyjnych	39 mm / 45 mm

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną szlifierką?

Osłona KD1979 jest przeznaczona do szlifierek kątowych z tarczą 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić średnicę kołnierza mocującego szlifierki — w zestawie dostępne są adaptory 45 i 50 mm oraz podkładki redukcyjne 39 i 45 mm, które umożliwiają dopasowanie do większości popularnych modeli. Średnica węża odkurzacza powinna wynosić 36 mm lub być możliwa do zwężenia za pomocą przejściówki.

Zastosowanie

- Cięcie i szlifowanie płytek ceramicznych oraz gresu
- Obróbka betonu komórkowego i elementów murowych
- Frezowanie bruzd w tynku pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Szlifowanie powierzchni betonowych i cementowych
- Cięcie płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
- Prace remontowe wymagające ograniczenia zapylenia w zamkniętych pomieszczeniach
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem osłony należy upewnić się, że szlifierka jest odłączona od zasilania. Adapter mocujący dobiera się do kołnierza szlifierki spośród dołączonych elementów. Wąż odkurzacza przemysłowego podłącza się do otworu odciągowego o średnicy 36 mm — do pracy z osłoną zaleca się odkurzaczy wyposażony w filtr klasy M lub H, odpowiedni do pyłów mineralnych. Po zakończeniu pracy wewnątrz osłony należy oczyścić z nagromadzonego pyłu i sprawdzić drożność kanału odciągowego.