

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-przeciwpylowa-odsasajaca-do-szlifierki-bruzdownicy-kd1978-kraftdele-p-62121.html>



Osłona przeciwpyłowa odsysająca do szlifierki bruzdownicy KD1978 KRAFT&DELE

Cena brutto	61,20 zł
Cena netto	49,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1978
Kod producenta	KD1978
Kod EAN	5903957000954
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Osłona przeciwpyłowa z odsysaniem Kraft&Dele KD1978

Osłona KD1978 to nakładka montowana na szlifierki kątowe 115 i 125 mm, która łączy funkcję prowadzenia tarczy z aktywnym odsysaniem pyłu. Umożliwia precyzyjne cięcie i bruzdownicze prowadzenie narzędzia przy jednoczesnym ograniczeniu zapylenia stanowiska pracy.

Kompatybilność Szlifierki 115 i 125 mm

Regulacja głębokości cięcia 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm

Średnica odciągu 32 mm

Średnica kołnierza wrzeciona 51 mm

Charakterystyka

Regulacja głębokości cięcia

Osłona oferuje siedem zdefiniowanych pozycji głębokości: 5, 10, 15, 20, 25, 30 i 32 mm. Dzięki temu możliwe jest powtarzalne

wykonywanie bruzd o jednakowej głębokości bez każdorazowego mierzenia — istotne przy prowadzeniu instalacji elektrycznych lub hydraulicznych w ścianie.

Aktywne odsysanie pyłu

Króciec odciągowy o średnicy 32 mm pozwala podłączyć odkurzacz przemysłowy bezpośrednio do osłony. Elastyczny adapter umożliwi dopasowanie węża ssącego o średnicy 24, 28, 30, 32 lub 35 mm. Odsysanie pyłu bezpośrednio przy miejscu cięcia znacząco ogranicza zapylenie pomieszczenia i poprawia widoczność linii cięcia.

Szeroka kompatybilność dzięki adapterom

Standardowy kołnierz wrzeciona osłony wynosi 51 mm. Dołączone adaptory — metalowy 47 mm oraz plastikowe 45, 42 i 39 mm — pozwalają zamontować osłonę na szlifierkach różnych producentów bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących.

Możliwość montażu tarcz do cięcia drewna

Osłona jest przystosowana do pracy z tarczami do cięcia drewna, co rozszerza zakres zastosowań poza typowe materiały budowlane. Przed montażem tarczy należy upewnić się, że szlifierka kątowa jest przystosowana do pracy z tarczami do drewna — nie wszystkie modele spełniają ten wymóg ze względów bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1978
Marka	Kraft&Dele
Kompatybilność	Szlifierki kątowe 115 mm i 125 mm
Regulacja głębokości cięcia	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm
Średnica kołnierza wrzeciona	51 mm
Adapter metalowy na kołnierz	47 mm
Adaptory plastikowe na kołnierz	45 mm / 42 mm / 39 mm
Średnica odciągu	32 mm
Elastyczny adapter węża ssącego	24 / 28 / 30 / 32 / 35 mm

Zastosowanie

- Frezowanie bruzd pod instalacje elektryczne w ścianach ceglanych i betonowych

-
- Frezowanie bruzd pod rury hydrauliczne i gazowe
 - Cięcie płytek ceramicznych i gresu z kontrolowaną głębokością
 - Cięcie materiałów budowlanych: beton komórkowy, cegła, kamień
 - Cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych (przy zastosowaniu odpowiedniej tarczy)
 - Prace remontowe wymagające ograniczenia zapylenia — np. w zamieszkałych pomieszczeniach

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną szlifierką

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę kołnierza wrzeczona posiadanej szlifierki kątovej. Osłona KD1978 pasuje do kołnierzy o średnicy 39, 42, 45, 47 i 51 mm. Jeśli szlifierka jest przeznaczona do tarcz 115 lub 125 mm, w większości przypadków jeden z dołączonych adapterów zapewni właściwe mocowanie. Warto również sprawdzić, czy producent szlifierki dopuszcza montaż zewnętrznych osłon prowadzących.