

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-szczotkotrzymacza-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-44-geko-p-21115.html>



## Oślona szczotkotrzymacza do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-44 GEKO

Cena brutto	<b>24,44 zł</b>
Cena netto	<b>19,87 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80268-44</b>
Kod producenta	<b>CG80268-44</b>
Kod EAN	<b>5901477145742</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Oślona szczotkotrzymacza do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm GEKO CG80268-44

Element ochronny przeznaczony do szlifierek do gipsu i gładzi o średnicy 225mm. Zabezpiecza szczotkotrzymacz przed pyłem gipsowym i zanieczyszczeniami powstającymi podczas szlifowania powierzchni ściennych i sufitowych.

Średnica 225 mm

Model CG80268-44

Producent GEKO

Typ produktu Oślona szczotkotrzymacza

### Charakterystyka

#### Ochrona przed pyłem gipsowym

Oślona zabezpiecza szczotkotrzymacz przed przedostawaniem się pyłu gipsowego do wnętrza mechanizmu. Pył gipsowy ma właściwości ściernie i może przyspieszyć zużycie szczotek węglowych oraz innych elementów silnika, dlatego właściwa oślona przedłuża okres eksploatacji narzędzia.

### Kompatybilność ze szlifierkami 225mm

Średnica 225mm odpowiada standardowym szlifierkom do gipsu i gładzi dostępnym na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy szlifierskiej w narzędziu – osłona musi być dopasowana do tego parametru, aby zapewnić właściwe działanie.

### Montaż bez dodatkowych narzędzi

Element montuje się bezpośrednio na obudowie szlifierki w miejscu przewidzianym przez producenta. Konstrukcja umożliwia szybką wymianę bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi, co ułatwia konserwację sprzętu.

### Część zamienna GEKO

Osłona stanowi oryginalną część zamienną producenta GEKO. Zastosowanie dedykowanych elementów zapewnia właściwe dopasowanie i zgodność z konstrukcją narzędzia, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa pracy i trwałości sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80268-44
Producent	GEKO
Średnica	225 mm
Typ produktu	Osłona szczotkotrzymacza
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi

## Zastosowanie

- Szlifierki do gipsu i gładzi o średnicy tarczy 225mm
- Prace przy wykończeniu ścian i sufitów
- Szlifowanie powierzchni gipsowych przed malowaniem
- Wyrównywanie gładzi szpachlowych
- Konserwacja i naprawa szlifierek GEKO
- Wymiana zużytych osłon szczotkotrzymaczy

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy szlifierskiej w posiadanym narzędziu. Osłona musi odpowiadać tej średnicy – w tym przypadku 225mm. Warto również sprawdzić numer modelu szlifierki w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia, aby upewnić się, że element CG80268-44 jest właściwą częścią zamienną.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Oslona szczotkotrzymacza jest elementem eksploatacyjnym, który podlega zużyciu podczas pracy. Regularna kontrola jej stanu powinna być częścią konserwacji szlifierki. Pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne lub nadmierne zużycie materiału są sygnałem do wymiany.

Podczas wymiany osłony należy odłączyć szlifierkę od zasilania i usunąć nagromadzony pył z obudowy. Nową osłonę montuje się zgodnie z instrukcją obsługi narzędzia, upewniając się, że element został prawidłowo osadzony i nie ma luz. Właściwe zamocowanie osłony ma znaczenie dla skutecznej ochrony mechanizmu szczotkowego.

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania szlifierki. Przy codziennej pracy zawodowej osłona może wymagać wymiany co kilka miesięcy, podczas gdy przy okazjonalnym użytkowaniu może służyć znacznie dłużej.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany osłony szczotkotrzymacza warto rozważyć kontrolę lub wymianę szczotek węglowych, które również są elementami eksploatacyjnymi. Sprawdzenie stanu łożysk i innych części mechanicznych pozwala utrzymać szlifierkę w sprawności technicznej przez dłuższy czas.