

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-do-nozykow-125x25x07mm-sk2h-10szt-t00089-tvardy-p-49695.html>

Ostrza do nożyków 125x25x0.7mm SK2H 10szt. T00089 Tvardy

Cena brutto	17,49 zł
Cena netto	14,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00089
Kod producenta	T00089
Kod EAN	5901477192746
Producent	Tvardy

Opis produktu

Ostrza do nożyków 125x25x0.7mm SK2H 10szt.

Wymienne ostrza wykonane ze stali SK2H o twardości HRC 62-64, przeznaczone do standardowych nożyków łamanych. Uniwersalne wymiary zapewniają kompatybilność z większością profesjonalnych i hobbystycznych uchwytów dostępnych na rynku.

Materiał **Stal SK2H**

Twardość **HRC 62-64**

Wymiary **125x25x0.7 mm**

Ilość **10 szt.**

Charakterystyka techniczna

Stal SK2H

Japoński gatunek stali węglowej o zawartości węgla ok. 1,0-1,1%. Charakteryzuje się połączeniem twardości z odpornością na kruche pęknięcie. Hartowana stal SK2H zapewnia długotrwałe utrzymanie ostrości krawędzi tnącej, co przekłada się na mniejszą częstotliwość wymiany ostrzy.

Twardość HRC 62-64

Zakres twardości w skali Rockwella C oznacza, że ostrze jest wystarczająco twarde, by przecinać materiały włókniste i abrazyjne bez szybkiego stępienia, a jednocześnie zachowuje odporność na wykruszanie się krawędzi przy pracy z twardszymi podłożami.

Uniwersalne wymiary

Długość 125 mm i szerokość 25 mm to standard kompatybilny z większością nożyków łamanych dostępnych w sklepach budowlanych i biurowych. Grubość 0,7 mm zapewnia stabilność cięcia przy zachowaniu możliwości łamania ostrza na mniejsze segmenty.

Konstrukcja łamana

Ostrze posiada nacięcia umożliwiające łamanie zużytych segmentów. Po stępieniu krawędzi wystarczy odłamać końcówkę, aby uzyskać dostęp do kolejnego ostrza. Jedno ostrze zawiera zazwyczaj 8-13 segmentów w zależności od konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Marka	Tvardy
Model	T00089
Materiał	Stal SK2H hartowana
Twardość	HRC 62-64
Długość	125 mm
Szerokość	25 mm
Grubość	0,7 mm
Kolor	Czarny
Ilość w opakowaniu	10 szt.
Typ opakowania	10 szt. w blistrze / 100 szt. w kartonie

Zastosowanie

- Cięcie tapet, fizelinów i materiałów tapicerskich
- Przycinanie folii ochronnych, stretch i bąbelkowych
- Obróbka kartonu, tektury i materiałów opakowaniowych
- Cięcie tworzyw sztucznych, pianek i materiałów izolacyjnych
- Prace wykończeniowe przy układaniu wykładzin i paneli
- Rozpakowywanie przesyłek i kartonów

-
- Przygotowanie szablonów i elementów modelarskich
 - Prace biurowe wymagające precyzyjnego cięcia

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary ostrzy w posiadanym nożyku. Standardowe nożyki 25 mm akceptują ostrza o szerokości 25 mm i grubości 0,5-0,7 mm. W przypadku nożyków 18 mm lub 9 mm wymagane są ostrza o odpowiednio mniejszych wymiarach.

Wymiana ostrza

Aby wymienić ostrze, należy wysunąć suwak blokujący, wyjąć zużyte ostrze i włożyć nowe stroną tnącą w kierunku wylotu. Po włożeniu należy zablokować suwak. Przy łamaniu segmentów zaleca się użycie szczypiec łamaczy lub złożenie ostrza w linii nacięcia.

Bezpieczeństwo

Ostrza SK2H są bardzo ostre. Zużyte segmenty należy przechowywać w zamkniętym pojemniku i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów ostrych. Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic ochronnych i prowadzenie cięcia w kierunku od ciała.

Produkty powiązane

Do ostrzy SK2H zaleca się stosowanie profesjonalnych uchwytów z metalowym prowadnicą i ergonomiczną rękojeścią. Warto rozważyć zakup łamaczy do ostrzy oraz pojemników na zużyte segmenty dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.