

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-wymienne-noza-do-wycinania-szyb-kpl-3szt-do-yt-0659-yt-06590-yato-p-1003.html>



Ostrza wymienne noża do wycinania szyb kpl 3szt./do yt-0659/ YT-06590 YATO

Cena brutto	15,88 zł
Cena netto	12,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-06590
Kod producenta	YT-06590
Kod EAN	5906083065903
Producent	YATO
Ilość elementów [szt.]	3
Jednostka	KPL

Opis produktu

Ostrza wymienne do noża do wycinania szyb YATO YT-06590

Zestaw trzech wymiennych ostrzy z hartowanej stali K5, zaprojektowanych do profesjonalnego wycinania szyb samochodowych. Kompatybilne wyłącznie z nożem YATO YT-0659.

Materiał ostrza **Stal K5**

Ilość w zestawie **3 sztuki**

Kompatybilność **YATO YT-0659**

Zastosowanie **Wycinanie szyb**

Charakterystyka ostrzy wymiennych do szyb

Materiał wykonania - stal K5

Stal K5 to materiał narzędziowy charakteryzujący się wysoką twardością po hartowaniu (58-62 HRC), co przekłada się na utrzymanie ostrości krawędzi roboczej podczas przecinania klejów poliuretanowych i uszczelnień szyb. Odporna na ścieranie przy pracy z

materiałami o właściwościach abrazyjnych.

Zestaw trzech profili ostrzy

Komplet zawiera ostrza o różnych kształtach krawędzi tnącej, dostosowanych do specyfiki pracy z szybami o różnych krzywiznach i typach montażu. Umożliwia dobór odpowiedniego profilu w zależności od dostępności przestrzeni roboczej i kąta natarcia.

Kompatybilność z nożem YT-0659

Ostrza zaprojektowane z zachowaniem wymiarów montażowych noża YATO YT-0659. System mocowania zapewnia stabilne osadzenie ostrza bez luz, co eliminuje drgania podczas cięcia i zwiększa precyzję prowadzenia narzędzia wzdłuż krawędzi szyby.

Przeznaczenie dla serwisów motoryzacyjnych

Konstrukcja ostrzy uwzględnia wymagania profesjonalnych warsztatów zajmujących się demontażem i wymianą szyb klejonych. Geometria krawędzi umożliwia przecinanie warstwy kleju bez uszkodzenia karoserii i powłok lakierniczych w strefie przylegania szyby.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-06590
Marka	YATO
Materiał ostrza	Stal K5 hartowana
Ilość sztuk w zestawie	3
Kompatybilność	Nóż do wycinania szyb YATO YT-0659
Zastosowanie	Wycinanie szyb samochodowych klejonych
Typ produktu	Ostrza wymienne

Zastosowanie ostrzy do wycinania szyb

- Demontaż szyb czołowych klejonych w samochodach osobowych i dostawczych
- Wymiana szyb bocznych i tylnych montowanych na klej poliuretanowy
- Usuwanie uszkodzonych szyb przy naprawach powypadkowych
- Przecinanie warstwy kleju przy wymianie szyb dachowych i panoramicznych
- Prace serwisowe w warsztatach blacharskich i lakierniczych
- Demontaż szyb w pojazdach ciężarowych i autobusach

-
- Wymiana szyb w maszynach budowlanych i rolniczych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego noża do szyb. Ostrza YT-06590 pasują wyłącznie do uchwytu YATO YT-0659. Montaż w narzędziach innych producentów lub modelach może być niemożliwy ze względu na odmienne wymiary gniazda mocującego.

Użytkowanie i konserwacja ostrzy

Wymiana ostrza powinna nastąpić po zauważalnym spadku efektywności cięcia, objawiającym się zwiększonym oporem podczas prowadzenia noża lub nieregularnym przebiegiem cięcia. Przed montażem nowego ostrza należy oczyścić gniazdo mocujące z pozostałości kleju i zabezpieczyć mechanizm zaciskowy przed korozją.

Podczas pracy ostrze powinno być prowadzone pod kątem zapewniającym ciągły kontakt krawędzi tnącej z warstwą kleju. Nadmierna siła docisku może prowadzić do wykruszenia krawędzi roboczej, szczególnie przy ostrzach wykonanych z twardych stali narzędziowych. Po zakończeniu pracy zaleca się przechowywanie zapasowych ostrzy w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Bezpieczeństwo podczas wymiany szyb

Praca z ostrymi narzędziami do cięcia wymaga stosowania rękawic ochronnych o podwyższonej odporności na przecięcie (minimum poziom 3 według EN 388). Podczas demontażu szyb konieczne jest zabezpieczenie wnętrza pojazdu folią ochronną oraz stosowanie okularów ochronnych ze względu na możliwość odprysków kleju i drobnych fragmentów szkła.

Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany szyb samochodowych niezbędny jest nóż do wycinania szyb YATO YT-0659, z którym współpracują niniejsze ostrza. W procesie montażu nowych szyb przydatne są również: pistolet do nakładania kleju poliuretanowego, środki aktywujące do przygotowania powierzchni oraz taśmy maskujące do zabezpieczenia karoserii.