

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-zapasowe-100mm-5szt-do-yt-52840-i-yt-52841-yt-52843-yato-p-49972.html>

## ostrza zapasowe 100mm 5szt do YT-52840 i YT-52841 YT-52843 YATO

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>26,11 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>21,23 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                                   |
| Numer katalogowy | <b>YT-52843</b>                                |
| Kod producenta   | <b>YT-52843</b>                                |
| Kod EAN          | <b>5906083077357</b>                           |
| Producent        | <b>YATO</b>                                    |

### Opis produktu

#### Ostrza zapasowe 100 mm YATO YT-52843 – zestaw 5 sztuk do skrobaków podłogowych

Wymienne ostrza do skrobaków podłogowych YATO YT-52840 i YT-52841, wykonane z hartowanej stali 65Mn. Ostrza dwustronne 100x100 mm z czterema otworami montażowymi zapewniają stabilne mocowanie i długotrwałe użytkowanie podczas usuwania powłok podłogowych.

Wymiary ostrza 100x100 mm

Materiał Stal 65Mn hartowana

Grubość 1,5 mm

Liczba w zestawie 5 szt.

### Charakterystyka ostrzy zapasowych YATO YT-52843

#### Dwustronne ostrzenie

Każde ostrze posiada dwie krawędzie tnące, co pozwala na dwukrotnie dłuższe użytkowanie przed wymianą. Po stępieniu jednej strony wystarczy obrócić ostrze o 180 stopni, aby kontynuować pracę bez przerwy na montaż nowego elementu.

### Hartowana stal 65Mn

Materiał 65Mn to stal sprężynowa o podwyższonej zawartości manganu, która po hartowaniu osiąga twardość 50-60 HRC. Zapewnia to odporność na ścieranie podczas pracy z trudnymi materiałami takimi jak stwardniałe kleje czy wielowarstwowe powłoki lakiernicze.

### Cztery otwory montażowe

System mocowania z czterema otworami rozmieszczonymi symetrycznie w narożnikach ostrza eliminuje ryzyko obluźowania się podczas intensywnej pracy. Konstrukcja zapewnia równomierne rozłożenie sił i stabilne przyleganie do głowicy skrobaka.

### Kompatybilność z modelami YATO

Ostrza zaprojektowane specjalnie do skrobaków podłogowych YATO YT-52840 i YT-52841. Wymiary 100x100 mm i rozstaw otworów montażowych odpowiadają standardowi stosowanemu w profesjonalnych narzędziach do renowacji podłóg.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Symbol produktu            | YT-52843                |
| Marka                      | YATO                    |
| Długość ostrza             | 100 mm                  |
| Szerokość ostrza           | 100 mm                  |
| Grubość                    | 1,5 mm                  |
| Materiał                   | Stal hartowana 65Mn     |
| Liczba krawędzi tnących    | 2 (dwustronne)          |
| Liczba otworów montażowych | 4                       |
| Kompatybilność             | YATO YT-52840, YT-52841 |
| Liczba sztuk w opakowaniu  | 5                       |

## Zastosowanie ostrzy do skrobaków podłogowych

- Usuwanie starych powłok klejowych z podłóg drewnianych, betonowych i ceramicznych
- Zdzieranie wielowarstwowych powłok lakierniczych i farb podłogowych
- Usuwanie resztek tapet i warstw kleju tapetowego z powierzchni poziomych
- Czyszczenie podłoża przed układaniem nowych wykładzin i paneli
- Usuwanie stwardniałych mas szpachlowych i wypełniaczy
- Renowacja podłóg drewnianych - usuwanie starych warstw wykończeniowych

- 
- Prace remontowe w obiektach komercyjnych i mieszkalnych
  - Przygotowanie powierzchni pod wylewki samopoziomujące

## Użytkowanie i konserwacja ostrzy

---

### Wymiana ostrza w skrobaku

Przed wymianą ostrza należy odłączyć skrobak od źródła zasilania (w przypadku modeli elektrycznych). Ostrze montuje się przy użyciu czterech śrub mocujących, które należy dokręcić równomiernie na krzyż, aby zapewnić płaskie przyleganie do głowicy. Po stąpieniu jednej krawędzi można obrócić ostrze i wykorzystać drugą stronę.

### Bezpieczeństwo podczas pracy

Ostrza wykonane z hartowanej stali posiadają bardzo ostre krawędzie. Podczas montażu i demontażu należy używać rękawic ochronnych. Po zużyciu obu krawędzi ostrza należy je bezpiecznie zutylizować, zabezpieczając przed przypadkowym kontaktem. Nie należy używać ostrzy z widocznymi pęknięciami lub wykruszeniami krawędzi tnącej.

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego skrobaka. Ostrza YT-52843 pasują wyłącznie do skrobaków YATO YT-52840 i YT-52841. Kluczowe parametry to wymiary 100x100 mm oraz rozstaw czterech otworów montażowych. Użycie niekompatybilnych ostrzy może prowadzić do uszkodzenia narzędzia i zagrożenia bezpieczeństwa.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy ze skrobakami podłogowymi YATO warto rozważyć zakup skrobaka podłogowego YATO YT-52840 lub YT-52841, do których przeznaczone są te ostrza. W przypadku prac wykończeniowych przydatne mogą być także szpachle, pace oraz środki do usuwania resztek kleju.