

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza-zapasowe-2szt-do-skrobaka-do-fug-50mm-g30152-geko-p-44322.html>



Ostrza zapasowe 2szt do skrobaka do fug 50mm G30152 GEKO

Cena brutto	4,52 zł
Cena netto	3,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G30152
Kod producenta	G30152
Kod EAN	5901477178207
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrza zapasowe do skrobaka do fug 50mm GEKO G30152

Wymienne ostrza przeznaczone do skrobaków służących do usuwania fug i spoiw z powierzchni płytek ceramicznych. Zestaw zawiera dwa ostrza o szerokości roboczej 50 mm.

Szerokość ostrza 50 mm

Ilość w zestawie 2 szt.

Model G30152

Producent GEKO

Charakterystyka

Szerokość robocza 50 mm

Ostrze o szerokości 50 mm zapewnia efektywne usuwanie spoiw z fug o standardowej szerokości. Taki wymiar pozwala na precyzyjną pracę w większości zastosowań remontowych i wykończeniowych.

Kompatybilność z skrobakami GEKO

Ostrza zaprojektowane do współpracy ze skrobakami GEKO do usuwania fug. Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z posiadanym modelem uchwytu - weryfikując szerokość mocowania i system zatrzasków.

Zestaw dwóch ostrzy

Komplet zawiera dwa ostrza, co pozwala na wymianę po stąpieniu pierwszego lub zabezpiecza zapas na dłuższy czas pracy. Regularna wymiana ostrzy zapewnia efektywność usuwania materiału bez uszkodzania płytek.

Przeznaczenie do usuwania spoiw

Specjalistyczne ostrza przystosowane do mechanicznego usuwania zestwardniałych fug cementowych, silikonowych i innych spoiw z powierzchni ceramicznych podczas prac remontowych lub naprawczych.

Specyfikacja techniczna

Model	G30152
Producent	GEKO
Szerokość ostrza	50 mm
Ilość w zestawie	2 szt.
Typ produktu	Ostrza zapasowe do skrobaka do fug
Zastosowanie	Usuwanie fug i spoiw między płytkami

Zastosowanie

- Usuwanie zestwardniałych fug cementowych z powierzchni płytek ceramicznych
- Czyszczenie spoin między płytkami podczas prac remontowych
- Usuwanie resztek silikonu z powierzchni glazury
- Przygotowanie powierzchni do ponownego fugowania
- Naprawa uszkodzonych lub przebarwionych fug
- Wymiana starej fugi w łazienkach i kuchniach

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować, czy ostrza pasują do posiadanego skrobaka. Należy sprawdzić szerokość mocowania (50 mm) oraz system zatrzasków lub śrub mocujących w uchwycie narzędzia. W przypadku wątpliwości warto porównać z oryginalnym ostrzem lub skontaktować się z producentem.

Użytkowanie i konserwacja

Ostrza należy wymieniać regularnie – stępione ostrze wymaga większej siły nacisku, co zwiększa ryzyko uszkodzenia płytek. Oznaki konieczności wymiany to: trudności w usuwaniu materiału, ślizganie się ostrza po powierzchni, nierówne krawędzie usuwanej fugi.

Podczas montażu nowego ostrza należy upewnić się, że jest ono prawidłowo zablokowane w uchwycie – luźne mocowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji podczas pracy. Po zakończeniu pracy warto oczyścić ostrze z resztek materiału, co wydłuży jego żywotność.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: skrobak do fug GEKO (jeśli nie posiadasz uchwytu), rękawice ochronne, okulary ochronne, odkurzacz budowlany do usuwania pyłu powstającego podczas skrobania fug.