

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrza%C5%82ka-do-wiertel-kd10577-p-62738.html>



OstrzaÅka do wiertel KD10577

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10577
Kod producenta	KD10577
Kod EAN	5903957006949
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

OstrzaÅka do wiertel KD10577 - KRAFT&DELE

Przystawka do ostrzenia wiertel HSS przeznaczona do montaÅu w uchwycie standardowej wkrętkarki lub wiertarki. UmoÅliwia samodzielne przywrócenie geometrii krawędzi tnących wiertel o średnicach od 2 do 12,5 mm bez konieczności korzystania ze szlifierki stołowej czy specjalistycznych urządzeń warsztatowych.

Model KD10577
Zakres średnic 2-12,5 mm
Liczba szczelin 3
Kompatybilność Standardowe wkrętkarki / wiertarki

Charakterystyka

Trzy szczeliny ostrzące

OstrzaÅka posiada trzy oddzielne szczeliny dopasowane do różnych zakresów średnic wiertel. Dzięki temu wiertło jest prowadzone pod stałym, właściwym kątem podczas całego procesu ostrzenia, co przekłada się na równomierne odtworzenie obu krawędzi tnących.

Napęd z wkrętarki lub wiertarki

Urządzenie mocuje się bezpośrednio w uchwycie narzędzia — wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki sieciowej. Nie wymaga osobnego źródła zasilania. Do ostrzenia wystarczy chwyt trzonka ostrzałki w uchwycie i dociśnięcie wiertła do wybranej szczeliny.

Obudowa z tworzywa sztucznego

Korpus wykonano z lekkiego tworzywa odpornego na uderzenia mechaniczne i zarysowania. Mała masa przystawki nie obciąża nadmiernie uchwytu narzędzia i ułatwia kontrolę podczas pracy.

Zakres średnic 2-12,5 mm

Obsługiwany zakres obejmuje wiertła najczęściej stosowane w obróbce drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Wiertła poniżej 2 mm lub powyżej 12,5 mm wymagają innego sposobu ostrzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10577
Typ narzędzia	Ostrzałka do wiertel na wkrętarke / wiertarkę
Zakres średnic wiertel	2-12,5 mm
Liczba szczelin ostrzących	3
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kompatybilność	Standardowe wkrętarki i wiertarki
Zawartość zestawu	Ostrzałka KD10577, klucz, oryginalne opakowanie
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Regeneracja stępionych wiertel HSS do metalu
- Ostrzenie wiertel do drewna w zakresie 2-12,5 mm
- Prace konserwacyjne w warsztacie domowym
- Utrzymanie narzędzi w zakładzie stolarskim lub ślusarskim
- Szybkie ostrzenie wiertel w trakcie prac montażowych i remontowych
- Odtwarzanie geometrii krawędzi tnących bez dostępu do szlifierki stołowej

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną wkrętarką lub wiertarką

Ostrzałka jest przeznaczona do montażu w standardowym uchwycie wiertarskim. Przed użyciem należy upewnić się, że uchwyt narzędzia jest w stanie zacisnąć trzonek ostrzałki — większość wkrętarek i wiertarek dostępnych na rynku spełnia ten warunek. Zalecana prędkość obrotowa narzędzia napędowego powinna być ustawiona na niski lub średni zakres obrotów, aby zapewnić kontrolę nad procesem ostrzenia i uniknąć nadmiernego nagrzewania krawędzi wiertła.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy ściernice wewnątrz szczelin są prawidłowo osadzone — w zestawie znajduje się klucz umożliwiający ewentualną regulację lub wymianę elementów ściernych. Wiertło należy wprowadzać do odpowiedniej szczeliny (dobrej do jego średnicy) i dociskać z umiarkowaną siłą przy pracującej wkrętarce. Kilka sekund kontaktu zazwyczaj wystarcza do odtworzenia krawędzi tnących. Po zakończeniu pracy ostrzałkę należy oczyścić z wiórów metalowych i przechowywać w suchym miejscu.