

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrzaalka-wielofunkcyjna-nozy-wiertel-dlut-geko-g81203-p-20365.html>

Ostrzałka wielofunkcyjna noży-wiertel-dłut GEKO G81203

Cena brutto	100,49 zł
Cena netto	81,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81203
Kod producenta	G81203
Kod EAN	5901477126598
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrzałka wielofunkcyjna GEKO G81203

Elektryczna ostrzałka z wymiennymi nakładkami do ostrzenia noży, nożyczek, wiertel i dłut. Urządzenie warsztatowe zasilane z sieci 230V, wyposażone w kamień szlifierski o średnicy 48 mm i regulację kąta nachylenia ostrza.

Moc silnika 65 W

Prędkość obrotowa 6700 obr/min

Średnica tarczy 48 mm

Zakres wiertel 3-10 mm

Charakterystyka techniczna

Wielofunkcyjność systemu

Trzy wymienne nakładki umożliwiają ostrzenie różnych typów narzędzi: wiertel spiralnych (3-10 mm), noży kuchennych i warsztatowych, nożyczek oraz dłut i noży do strugów (szerokość 6-51 mm). Każda nakładka zapewnia właściwe ustawienie kąta dla danego typu ostrza.

Regulacja kąta ostrzenia

Możliwość dostosowania kąta nachylenia ostrza pozwala na precyzyjne odwzorowanie oryginalnej geometrii krawędzi tnącej. Funkcja szczególnie istotna przy ostrzeniu dłut stolarskich i wiertel, gdzie kąt wpływa bezpośrednio na efektywność skrawania.

Parametry pracy silnika

Silnik 65 W osiąga prędkość 6700 obr/min, co zapewnia odpowiednią prędkość liniową tarczy szlifierskiej. Tryb pracy S3 15% oznacza cykl: 90 sekund ostrzenia, następnie 510 sekund przerwy – zapobiega przegrzaniu silnika podczas intensywnego użytkowania.

Stabilne mocowanie

Możliwość przymocowania urządzenia do blatu roboczego eliminuje wibracje podczas ostrzenia i zwiększa precyzję pracy. Waga 1,65 kg zapewnia stabilność przy jednoczesnej możliwości przenoszenia ostrzałki.

Specyfikacja techniczna

Model	G81203
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	65 W
Średnica tarczy szlifierskiej	48 mm
Maksymalna prędkość obrotowa	6700 obr/min
Stopień ochrony	II (podwójna izolacja)
Tryb pracy	S3 15% (90 s ON / 510 s OFF)
Zakres średnic wiertel	3-10 mm
Szerokość dłut i noży do strugów	6-51 mm
Waga	1,65 kg

Zastosowanie

- Ostrzenie wiertel spiralnych do metalu i drewna (średnice 3-10 mm)
- Naostrzenie noży kuchennych z różnych rodzajów stali
- Ostrzenie nożytek gospodarczych i warsztatowych
- Przywracanie ostrości dłutom stolarskim i rzeźbiarskim
- Ostrzenie noży do strugów elektrycznych i ręcznych
- Konserwacja narzędzi tnących w warsztatach stolarskich
- Utrzymanie ostrości narzędzi w gospodarstwach domowych
- Regeneracja krawędzi tnących w małych zakładach rzemieślniczych

Użytkowanie i konserwacja

Tryb pracy S3 15%

Oznaczenie S3 15% określa cykliczny tryb pracy urządzenia: 90 sekund ostrzenia, następnie 510 sekund przerwy (łącznie 10 minut cyklu). Przestrzeganie tego cyklu zapobiega przegrzaniu silnika i przedłuża żywotność urządzenia. Przy intensywnym ostrzeniu wielu narzędzi należy planować przerwy technologiczne.

Dobór odpowiedniej nakładki

Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować nakładkę odpowiednią dla typu narzędzia. Nakładka do wiertła posiada prowadnice dla średnic 3-10 mm, nakładka do noży zapewnia stabilne prowadzenie ostrza, natomiast nakładka do dłut umożliwia ostrzenie elementów o szerokości 6-51 mm. Nieprawidłowy dobór nakładki może prowadzić do uszkodzenia ostrza.

Stopień ochrony II oznacza podwójną izolację elektryczną - urządzenie nie wymaga uziemienia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Zasilanie 230V umożliwia podłączenie do standardowego gniazdka domowego bez konieczności stosowania dodatkowych transformatorów.

Kamień szlifierski o średnicy 48 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię roboczą przy zachowaniu kompaktowych wymiarów urządzenia. Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie mocowania kamienia oraz czystości powierzchni szlifierskiej.