

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-do-szpachli-800-yt-52243-yato-p-26351.html>

OSTRZE DO SZPACHLI 800 YT-52243 YATO

Cena brutto	49,70 zł
Cena netto	40,41 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52243
Kod producenta	YT-52243
Kod EAN	5906083075865
Producent	YATO

Opis produktu

Ostrze wymienne do szpachli 800 mm YATO YT-52243

Wymienne ostrze szpachlowe o długości 800 mm wykonane z elastycznej stali nierdzewnej. Element zaprojektowany do szpachli wykończeniowych YATO, umożliwiające nakładanie i wygładzanie mas szpachlowych na dużych powierzchniach.

Długość robocza 800 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał Stal nierdzewna

Model YT-52243

Charakterystyka techniczna ostrza szpachlowego

Elastyczna stal nierdzewna

Materiał charakteryzuje się odpowiednią elastycznością przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Kwasoodporność zapewnia odporność na korozję podczas kontaktu z wilgotnymi masami szpachlowymi i środkami wykończeniowymi.

Grubość 0,3 mm

Precyzyjnie dobrana grubość ostrza umożliwia kontrolowane rozprowadzanie masy szpachlowej. Cienkie ostrze pozwala na uzyskanie równomiernej warstwy materiału bez ryzyka pozostawienia śladów i nierówności.

Długość robocza 800 mm

Szerokość ostrza 800 mm pozwala na efektywne pokrywanie dużych powierzchni ścian i sufitów. Zmniejsza liczbę przejść potrzebnych do wygładzenia powierzchni, co przekłada się na szybkość pracy.

Kompatybilność z szpachlami YATO

Ostrze zaprojektowano do szpachli wykończeniowych YATO YT-52233 i YT-52223. System montażu zapewnia stabilne mocowanie bez luzu, co eliminuje wibracje podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-52243
Długość ostrza	800 mm
Grubość	0,3 mm
Materiał	Elastyczna stal nierdzewna (kwasoodporna)
Kompatybilność	Szpachle YATO YT-52233, YT-52223
Typ ostrza	Wymienne

Zastosowanie ostrza szpachlowego 800 mm

- Nakładanie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wygładzanie masy szpachlowej na dużych powierzchniach w obiektach użyteczności publicznej
- Prace wykończeniowe przy renowacji wnętrz i budynków
- Wyrównywanie podłogi pod malowanie i tapetowanie
- Nakładanie szpachli akrylowych i gipsowych w systemach wykończeniowych
- Prace remontowe wymagające szerokiego ostrza do efektywnego rozprowadzania materiału

Użytkowanie i konserwacja

Montaż ostrza

Przed zamontowaniem ostrza należy upewnić się, że powierzchnia mocowania w szpachli jest czysta i sucha. Ostrze należy umieścić

w prowadnicach uchwyty szpachli i zabezpieczyć zgodnie z instrukcją producenta. Po zamontowaniu należy sprawdzić stabilność mocowania przed rozpoczęciem pracy.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej przy użyciu wilgotnej szmatki lub gąbki. Wysuszona masa może powodować korozję i utrudniać kolejne użycie. Ostrze należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wymiana zużytego ostrza

Ostrze należy wymienić, gdy pojawią się widoczne uszkodzenia krawędzi roboczej, wgniecenia lub pęknięcia. Zużyte ostrze pozostawia ślady na powierzchni i utrudnia uzyskanie gładkiego wykończenia. Regularna wymiana ostrza zapewnia jakość wykonywanych prac.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z ostrzem szpachlowym należy stosować rękawice ochronne. Krawędzie ostrza mogą być ostre i powodować skaleczenia. Podczas montażu i demontażu ostrza należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z ostrymi krawędziami.

Produkty powiązane

Do kompletu z ostrzem wymiennym YATO YT-52243 polecane są szpachle wykończeniowe YATO YT-52233 i YT-52223, zaprojektowane do współpracy z tym ostrzem. Warto również rozważyć zakup dodatkowego ostrza zapasowego, aby zapewnić ciągłość pracy podczas większych projektów wykończeniowych.