

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-wymienne-do-nozyc-do-rur-i-peszli-0-63mm-sk5-t00060-tvardy-p-25494.html>



Ostrze wymienne do nożyc do rur i peszli 0-63mm SK5 T00060 Tvardy

Cena brutto	16,09 zł
Cena netto	13,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	T00060
Kod producenta	T00060
Kod EAN	5901477161322
Producent	Tvardy

Opis produktu

Ostrze wymienne do nożyc do rur i peszli 0-63mm SK5 TVARDY T00060

Wymienne ostrze do nożyc Tvardy przeznaczone do cięcia rur PVC, PE, PP oraz peszli w zakresie średnic 0-63 mm. Wykonane ze stali narzędziowej SK5 o podwyższonej odporności na ścieranie.

Zakres średnic 0-63 mm

Materiał ostrza Stal SK5

Kompatybilność Nożyce Tvardy

Model T00060

Charakterystyka ostrza

Stal narzędziowa SK5

Wysokowęglowa stal narzędziowa o zawartości węgla 0,8-0,9%. Twardość po hartowaniu wynosi 58-62 HRC, co zapewnia utrzymanie ostrości krawędzi tnącej przez dłuższy czas w porównaniu do stali niskowęglowych.

Odporność na wykruszenia

Struktura stali SK5 charakteryzuje się zwiększoną odpornością na lokalne uszkodzenia krawędzi. Ostrze zachowuje integralność

podczas cięcia materiałów o zmiennej twardości lub zawierających drobne zanieczyszczenia.

Odporność na ścieranie

Właściwości tribologiczne stali SK5 zmniejszają tempo zużycia powierzchni roboczej. Ostrze zachowuje parametry cięcia przez większą liczbę cykli pracy, co wydłuża interwały między wymianami.

Kompatybilność z nożycami Tvardy

Ostrze zaprojektowano specjalnie do nożyc marki Tvardy o zakresie pracy 0-63 mm. Wymiary i geometria mocowania zapewniają prawidłowe osadzenie i współpracę z mechanizmem cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	T00060
Producent	Tvardy
Zakres średnic rur	0-63 mm
Materiał ostrza	Stal narzędziowa SK5
Typ stali	Wysokowęglowa narzędziowa
Kompatybilność	Nożyce do rur Tvardy 0-63 mm
Zastosowanie	Cięcie rur PVC, PE, PP, peszli

Zastosowanie

- Cięcie rur z PVC (polichlorek winylu) do instalacji kanalizacyjnych
- Cięcie rur PE (polietylen) do instalacji wodociągowych
- Cięcie rur PP (polipropylen) do instalacji wodno-kanalizacyjnych
- Cięcie peszli instalacyjnych w zakresie średnic 0-63 mm
- Wymiana zużytego ostrza w nożycach Tvardy podczas konserwacji
- Przygotowanie odcinków rur przy montażu instalacji sanitarnych
- Prace instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanych nożyc. Ostrze T00060 pasuje wyłącznie do nożyc marki Tvardy przeznaczonych do rur o średnicy maksymalnej 63 mm. Montaż ostrza w nożycach innego producenta lub o innym zakresie może skutkować nieprawidłowym cięciem lub uszkodzeniem narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Wymianę ostrza należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta nożyc. Przed montażem warto oczyścić gniazdo mocowania z ewentualnych pozostałości materiału i sprawdzić stan elementów mocujących.

Podczas eksploatacji ostrza należy unikać przecinania materiałów zawierających elementy metalowe lub kamienne, które mogą spowodować wykruszenia krawędzi tnącej. Regularne czyszczenie powierzchni roboczej z żywicy i zanieczyszczeń wydłuża żywotność ostrza.

Sygnałem do wymiany ostrza jest zwiększony opór podczas cięcia, powstawanie nierównych krawędzi ciętych rur lub konieczność stosowania większej siły nacisku. Wymiana ostrza w odpowiednim momencie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu nożyc i zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup: nożyc do rur Tvardy 0-63 mm (jeśli wymagana jest wymiana całego narzędzia), środków do czyszczenia narzędzi tnących oraz ostrzy zapasowych w celu zapewnienia ciągłości pracy.