

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-1000-mm-06014-vorel-p-48858.html>

## ostrze zapasowe 1000 mm 06014 VOREL

Cena brutto	<b>20,18 zł</b>
Cena netto	<b>16,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>06014</b>
Kod producenta	<b>06014</b>
Kod EAN	<b>5906083082153</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Ostrze zapasowe 1000 mm VOREL 06014

Zapasowe ostrze do pacy malarskiej wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej 201. Element wymienny przeznaczony do prac wykończeniowych wymagających precyzyjnego cięcia i gładkiego rozprowadzania mas szpachlowych na dużych powierzchniach.

Długość robocza 1000 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał Stal nierdzewna 201

Elastyczność Sprężyste

### Charakterystyka techniczna ostrza

#### Stal nierdzewna 201

Materiał odporny na korozję i utlenianie, zachowujący właściwości mechaniczne podczas kontaktu z wilgocią i masami budowlanymi. Stop chromowo-manganowy zapewnia trwałość krawędzi roboczej.

### Grubość 0,3 mm

Cienkie ostrze umożliwia precyzyjne rozprowadzanie mas szpachlowych z minimalną warstwą materiału. Zapewnia czystość wykończenia i równomierne pokrycie powierzchni bez pozostawiania śladów.

### Długość 1000 mm

Metrowa szerokość robocza pozwala na efektywną pracę na dużych płaszczyznach ścian i sufitów. Skraca czas pracy przez zmniejszenie liczby pociągnięć i redukcję widocznych połączeń warstw.

### Sprężystość materiału

Elastyczne ostrze dostosowuje się do nierówności podłoża i umożliwia pracę na powierzchniach o różnej geometrii. Zapobiega łamaniu się podczas zginania i zapewnia równomierny docisk na całej długości.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06014
Szerokość ostrza	1000 mm
Wysokość	110 mm
Grubość	0,3 mm
Materiał	Stal nierdzewna 201
Właściwości	Elastyczne, sprężyste
Typ produktu	Ostrze zapasowe do pacy malarskiej

## Zastosowanie w pracach wykończeniowych

- Rozprowadzanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Wyrównywanie powierzchni gipsowo-kartonowych
- Nakładanie gładzi szpachlowych na dużych płaszczyznach
- Prace przy renowacji i wykończeniu wnętrz
- Naprawa i odświeżanie powierzchni tynkowanych
- Aplikacja mas wyrównujących w budownictwie
- Profesjonalne prace malarsko-tynkarskie

## Wymiana ostrza w pacy malarskiej

### Montaż elementu wymiennego

---

Ostrze montuje się w uchwycie pacy malarskiej poprzez wsunięcie w dedykowane prowadnice i zabezpieczenie śrubami dociskowymi lub zaciskami. Przed montażem należy sprawdzić czystość prowadnic oraz stan elementów mocujących. Prawidłowo zamontowane ostrze powinno być stabilne na całej długości bez luzów i ugięć. Wymiana zużytego ostrza na nowe przywraca pełną funkcjonalność narzędzia bez konieczności zakupu kompletnej pacy.

### **Konserwacja i przechowywanie**

Po zakończeniu prac ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem, a następnie osuszyć. Mimo wykonania ze stali nierdzewnej, długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do przebarwień. Przechowywanie w suchym miejscu zabezpiecza przed deformacją i utratą sprężystości. Regularna kontrola krawędzi roboczej pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń mechanicznych.

### **Kompatybilność z narzędziami**

Ostrze o szerokości 1000 mm pasuje do standardowych pac malarskich i szpachelnic z systemem mocowania na śruby lub zaciski. Przed zakupem warto zweryfikować wymiary prowadnic w posiadanym narzędziu oraz typ systemu mocującego. Producent VOREL oferuje również inne długości ostrzy zapasowych dostosowane do różnych rozmiarów pac.